

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/ԱԽ-44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29                 | General Max           | General Max         | GM-S12000 | General Max            | Օդորակիչ գրասենյակի համար սպիտակ գույնի, պատին ամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգ), 12000 BTU: Կառավարումը հեռակառավարման վահանակով՝ հանձնարարված ջերմաստիճանի ճշգրիտ ապահովմամբ, ածխային ֆիլտր՝ օդի ֆիլտրացման համար, աշխատանքային մակերեսը՝ 40 քմ, Օդորակիչի աշխատանքի արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանները՝ առնվազն -7°C-ից + 43°C, ներքին ընդհանուր՝ ներքին բլոկի ձայնի մակարդակը առավելագույնը՝ 39 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>դցբ: Հովացման գազի տեսակը՝ R<br/>410A, միաֆազ, հովհարի<br/>արագության կարգավորում, օդի<br/>ուղղությունը փոխելու<br/>հնարավորություն, սառույցի<br/>հալման ռեժիմ: Աշխատանքային<br/>ռեժիմը՝ հիմնական ռեժիմը<br/>հովացում/տաքացում, հովհարի<br/>լրացուցիչ ռեժիմ, ավտոմատ<br/>գոլորշիացման ռեժիմ, չորացման<br/>ռեժիմ: Հզորությունը հովացման<br/>ռեժիմում՝ նվազագույնը 1060 Վտ:<br/>Հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝<br/>նվազագույնը 1025 Վտ:<br/>Փոփոխական հոսանքի սնուցումը՝<br/>220-240Վ, 50-60Հց: Էլեկտրական<br/>հոսանքին (համաշխարհային<br/>չափանիշներին համապատասխան<br/>C,F խրոցներով) միացվող<br/>համապահասխան լար:<br/>Երաշխիքային ժամկետ առնվազն<br/>365 օրացուցային օր: Ապրանքը<br/>պետք է լինի չօգտագործված,<br/>գործարանային փաթեթավորմամբ:<br/>Ապրանքի մատակարարումը<br/>(պահանջված հասցեով) և<br/>բեռնաթափումը, ինչպես նաև<br/>տեղադրումը անհրաժեշտ<br/>խողովակներով և</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>սարքավորումներով (ներառյալ՝ համապատասխան չափերի կախիչներ) մեքենա-աշտարակով /автомашка/ կատարվում է մատակարարի հաշվին և միջոցներով (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-44  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка     | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29         | General Max               | General Max   | GM-S12000 | General Max                   | Օդորակիչ գրասենյակի համար սպիտակ գույնի, պատին ամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգ), 12000 BTU: Կառավարումը հեռակառավարման վահանակով՝ հանձնարարված ջերմաստիճանի ճշգրիտ ապահովմամբ, ածխային ֆիլտր՝ օդի ֆիլտրացման համար, աշխատանքային մակերեսը՝ 40 քմ, Օդորակիչի աշխատանքի արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանները՝ առնվազն -7°C-ից + 43°C, ներքին ընդհանուր՝ ներքին բլոկի ձայնի մակարդակը առավելագույնը՝ 39 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>դցբ: Հովացման գազի տեսակը՝ R<br/>410A, միաֆազ, հովհարի<br/>արագության կարգավորում, օդի<br/>ուղղությունը փոխելու<br/>հնարավորություն, սառույցի<br/>հալման ռեժիմ: Աշխատանքային<br/>ռեժիմը՝ հիմնական ռեժիմը<br/>հովացում/տաքացում, հովհարի<br/>լրացուցիչ ռեժիմ, ավտոմատ<br/>գոլորշիացման ռեժիմ, չորացման<br/>ռեժիմ: Հզորությունը հովացման<br/>ռեժիմում՝ նվազագույնը 1060 Վտ:<br/>Հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝<br/>նվազագույնը 1025 Վտ:<br/>Փոփոխական հոսանքի սնուցումը՝<br/>220-240Վ, 50-60Հց: Էլեկտրական<br/>հոսանքին (համաշխարհային<br/>չափանիշներին համապատասխան<br/>C,F խրոցներով) միացվող<br/>համապահասխան լար:<br/>Երաշխիքային ժամկետ առնվազն<br/>365 օրացուցային օր: Ապրանքը<br/>պետք է լինի չօգտագործված,<br/>գործարանային փաթեթավորմամբ:<br/>Ապրանքի մատակարարումը<br/>(պահանջված հասցեով) և<br/>բեռնաթափումը, ինչպես նաև<br/>տեղադրումը անհրաժեշտ<br/>խողովակներով և</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>սարքավորումներով (ներառյալ՝ համապատասխան չափերի կախիչներ) մեքենա-աշտարակով /автомашка/ կատարվում է մատակարարի հաշվին և միջոցներով (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին):</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|