

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԿ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>2 39138120/501 աթոռ փայտյա Աթոռ փայտյա՝ Աթոռը պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի հաճարի փայտից (խոնավությունը ոչ ավել 9%, առանց խուրթերի) պետք է լաքապատված լինի բարձր որակի փայլուն լաքով: Նստատեղը բարձրորակ սպունգից՝ հաստությունը ոչ պակաս 40մմ-ից: Աթոռի նստատեղը պետք է պատված լինի կահույքի համար նախատեսված համապատասխան բարձր որակի կտորից: Աթոռի թիկնակը պետք է ունենա լուսնաձև փայտյա տեսք և 105° թեքություն: Թիկնակի բարձրությունը գետնից 950մմ, նստատեղի լայնությունը պետք է լինի 430մմ, խորությունը 400մմ, նստատեղի բարձրությունը գետնից՝ 450մմ: Աթոռի հիմնական մասերը պետք է իրար ամրացված լինեն շկանտներով և պտուտակներով: Աթոռի ոտքերին ամրացված լինի հատուկ ժապավեն՝ հատակը չվնասելու համար: Բոլոր չափումների թույլատրելի շեղումը ± 2 մմ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխել նորով: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը պետք է իրականացվի վաճառողի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԿ-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>2 39138120/501 աթոռ փայտյա Աթոռ փայտյա՝ Աթոռը պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի հաճարի փայտից (խոնավությունը ոչ ավել 9%, առանց խուրթերի) պետք է լաքապատված լինի բարձր որակի փայլուն լաքով: Նստատեղը բարձրորակ սպունգից՝ հաստությունը ոչ պակաս 40մմ-ից: Աթոռի նստատեղը պետք է պատված լինի կահույքի համար նախատեսված համապատասխան բարձր որակի կտորից: Աթոռի թիկնակը պետք է ունենա լուսնաձև փայտյա տեսք և 105° թեքություն: Թիկնակի բարձրությունը գետնից 950մմ, նստատեղի լայնությունը պետք է լինի 430մմ, խորությունը 400մմ, նստատեղի բարձրությունը գետնից՝ 450մմ: Աթոռի հիմնական մասերը պետք է իրար ամրացված լինեն շկանտներով և պտուտակներով: Աթոռի ոտքերին ամրացված լինի հատուկ ժապավեն՝ հատակը չվնասելու համար: Բոլոր չափումների թույլատրելի շեղումը ± 2 մմ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխել նորով: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը պետք է իրականացվի վաճառողի կողմից:</p>