

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐՈՖՍՈՆ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
155	PVR	VD40	PVR	Անվանական արտադրողականությունը (50 Հց)՝ 40 (խմ/ժ): Առավելագույն ճնշումը՝ ≤ 150 (մբար) և ≤ 15000 (Պասկալ): Շարժիչի հզորությունը՝ /Պտտման արագություն (50 Հց~3)՝ 1.25-1500 (Կվտ-րոպ-1): Շարժիչի հզորությունը՝ /Պտտման արագություն (50 Հց~1)՝ առնվազն 1.25-1500 (Կվտ-րոպ-1): Աղմուկի մակարդակը (50 Հց)՝ 67 dB (A): Էլեկտրաշարժիչի բնութագրերը՝ (~3)՝ 400 Վ և (~1)՝ 230 Վ: Վակուումային պոմպի մուտքային միացումը՝առնվազն 3/4" GAS: Չափսերը՝ (ԵրկարությունxԼայնությունxԲարձրություն) մմ՝ 579x256x258: Ընդհանուր քաշը՝ 36 կգ: Մուտքի ֆիլտր F 84 1" 1/4 թղթե տարր առնվազն 5 միկրոն: Ցինկապատված 3/4"-1"1/4 չափսի փոքրացված ծծակ: Թուջե արմունկ 1" 1/4 M.F: Առկա վակուումային համակարգին ինտեգրման հնարավորություն:

				Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են տեղադրումը, կարգավորումները, օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, շահագործման հանձնումը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ` 18 ամիս: Սարքը տեղադրելուց հետո բերվելու է վերջնական (լիարժեք) աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФСОЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-22-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
155	PVR	VD40	PVR	Номинальная производительность (50 Гц): 40 (м³/ч). Максимальное давление: ≤ 150 (мбар) и ≤ 15000 (Паскаль). Мощность двигателя: / Скорость (50 Гц): 1,25-1500 (кВт·мин). Мощность двигателя: / Скорость (50 Гц): не менее 1,25-1500 (кВт·мин). Уровень шума (50 Гц): 67 дБ (А). Технические характеристики двигателя: (~3): 400 В и (~1): 230 В. Входное соединение вакуумного насоса: не менее 3/4" GAS. Габариты: (Длина x Ширина x Высота) мм: 579 x 256 x 258. Общий вес: 36 кг. Входной фильтр F 84 1" 1/4 бумажный элемент, не менее 5 микрон. Оцинкованный переходник 3/4"-1"1/4. Чугунный патрубок 1" 1/4 M.F. Возможность интеграции в существующую вакуумную систему. В стоимость предложения входит установка, настройка, ознакомление с методом эксплуатации,

				ввод в эксплуатацию. Гарантийный срок с даты установки: 18 месяцев. После установки устройство будет приведено в рабочее состояние.
--	--	--	--	---