

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՉԱՕԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սերվերային համակարգչի բնութագիր 1.Պրոցեսոր 1 (հիմնական)՝ 1.1 Մեկ սերվերային պրոցեսոր, առնվազն ֆիզիկական 4 միջուկ մեկ պրոցեսորում, ամեն միջուկը ոչ պակաս քան 2.60 GHz բազային հաճախականությամբ, քեշը ոչ պակաս քան 12 MB, տվյալների փոխանակման արագությունը ոչ պակաս քան 16 GT/s 2.Պրոցեսոր 2 (ILO, iDRAC Direct կամ համարժեք ֆունկցիայի համար)՝ ոչ պակաս քան 2 միջուկ մեկ պրոցեսորում, ամեն միջուկի հաճախականությունը ոչ պակաս քան 3,5 GHz, քեշը ոչ պակաս քան 6 MB, 3.Չիպսեթ՝ Intel® C256 շարքի կամ համարժեք 4. Սերվերի կոշտ սկավառակ 4.1 Տեսակը՝ արդյունաբերական M.2 SSD (մեծացված կարդալու/գրելու ռեսուրսով) 4.2 տարողություն՝ առնվազն 500 ԳԲ; 4.3 Քանակ՝ առնվազն 2 (առնվազն 2-ի համար սերվերը պետք է ունենա ապարատային RAID-1): 5. Կոշտ սկավառակ լրացուցիչ 5.1 Առջևի հատվածում՝ առնվազն 2տաք փոխարինման 3.5" SAS/SATA HDD/SSD, համար նախատեսված տեղ, առանց սկավառակների 6. Սերվերի օպերատիվ հիշողություն 6.1 ECC տեսակի, տարողություն՝ առնվազն 8 ԳԲ մինչև 128 ԳԲ ավելացնելու հնարավորությամբ: 6.2 Առնվազն DDR5 սերնդի 6.3 DIMM արագություն՝ 5600MT/s MT/s 6.4 Pentium® պրոցեսորի համար հիշողության արագությունը 2666 MT/s է 6.5Հիշողության տեսակ՝ UDIMM 6.6Հիշողության մոդուլի սլոտեր՝ 4 DDR5 DIMM 6.7Գումարային առավելագույն UDIMM RAM՝ 128 GB 7.Ներքին կառավարիչներ՝ PERC H345, PERC H755, HBA355i կամ համարժեք 8.Արտաքին կառավարիչներ՝ 12 ԳԲ/վ SAS ընդլայնում (HBA355e) հոսք բուս ադապտեր կամ համարժեք 9.Ներքին բեռնում՝ բեռնման օպտիմալացված պահեստավորման ենթահամակարգ (BOSS-S1) կամ համարժեք: 10. Ցանցային քարտեր՝ 10.1 Քանակ՝ առնվազն 2; տեսակ՝ կառավարվող; 10.2Հիմնական տվյալների

փոխանցման արագություն յուրաքանչյուր մոլտքի վրա՝ առնվազն 1 Գբ/վ: 11.Մոլտքներ և ելքեր՝ 11.1Մեկ մոլտք iDRAC Direct-ի կամ համարժեքի համար 11.2 Առնվազն 1 USB 3.0 մոլտք 11.3 Առնվազն 3 ՝ USB 2.0 մոլտք 11.4 VGA մոլտք () 11.5 HDMI մոլտք 11.5Սերիական մոլտք 12.Սնուցման աղբյուրներ՝ 12.1Առնվազն 300W (համապատասխան համակարգչի էներգաօգտագործման) , 100-240VAC 12.2 Սնուցման աղբյուրներ (PSU). քանակը՝ 2 13. Սերվերը պետք է պարունակի IPMI մեխանիզմ՝ ֆիզիկական անհասանելիության պայմաններում սերվերի կառավարման համար (օրինակ՝ ILO, DRAC)՝ 1 կամ ավել ցանցային ինտերֆեյսով: 14. Սերվերը պետք է թույլ տա Linux Centos 7+, Debian 12+ օպերացիոն համակարգերի տեղադրումը: Պետք է մատակարարվի առանց օպերացիոն համակարգի: 15. Սերվերի վրա օպերացիոն համակարգ պետք է տեղադրվի միայն հանձնման-ընդունման ժամանակ՝ ստուգումներ իրականացնելու համար: *1.Բոլոր բաղկացուցիչ մասերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: *2.Երաշխիքը տրվում է բաղկացուցիչ մասերի համար, ըստ սերիական համարների: *3.Մատակարարը պետք է տրամադրի առնվազն երեք տարվա երաշխիք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2404-ЕЦХ-Ц72Р-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	