

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲՐԵՆԴՏԵԶՍ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲՐԵՆԴՏԵԶՍ ՍՊԸ	ԲՐԵՆԴՏԵԶՍ ՍՊԸ	ԲՐԵՆԴՏԵԶՍ ՍՊԸ	ԲՐԵՆԴՏԵԶՍ ՍՊԸ	Բանվորի անվտանգության համար Նախատեսված արտահագուստ՝ ԳՕՍՏ27575-87, պետք է բաղկացած լինի բաճկոնից և տաքատից, գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ, լույս անդրադարձնող շեշտադրումներով: Կտորի բաղադրությունը 20% բամբակ, 80% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը 220-240գ/մ2: Արտահագուստը պետք է բաղկացած լինի երկարացված բաճկոնից և տաքատից, ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով կարմիր երիզ պետք է կարված լինի:

					Բաճկոնը՝ երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5սմ, որը կոճկվում է կոճակներով: Բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով, որի հանգույցի խաչաձև ամրությունը 600H է: Բաճկոնի կողային հատվածում տեղադրված է երկու ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս, իսկ կրծքային ձախակողմյան հատվածում մեկ վրադուր ծավալային գրպան: Կրծքային գրպանը փակվում է կաշունային փականներով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաշվում է ընկերության բազմագույն լոգոն: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 ներկարված գրպաններով, որոնք մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից: Աստառի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Տաբատի ներքևի ծնկային հատվածում տեղադրված են 2
--	--	--	--	--	---

					վրադիր ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝ կափույրներով: Վրադիր գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 21սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18սմ: Տաբատի գոտին 4սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար:Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 4սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 5սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ որոնց լուսանդրադարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կժ (լյուքս-մ²) ցուցանիշից, իսկ 20 /քսան/ անգամյա լվանալուց հետո՝ 400կժ (լյուքս-մ²) ցուցանիշից: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 կոմպլեկտ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակներ վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը,
--	--	--	--	--	---

					չափսը: Մատակարարումը իրականացնուն է հաղթող մասնակիցը: Աղյուսակում ներկայացված է անհրաժեշտ բանվորական արտահագուստի տեսքը և քանակը ըստ չափսերի: Չափս; Քանակ Բոյ ; 48 21 182-188 50 46 182-188 52 43 182-188 54 18 182-188 56 2 182-188
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БРЕНДТЕКС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДМУДР-26/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԲՐԵՆԴՏԵԶՍ ՍՊԸ	ԲՐԵՆԴՏԵԶՍ ՍՊԸ	ԲՐԵՆԴՏԵԶՍ ՍՊԸ	ԲՐԵՆԴՏԵԶՍ ՍՊԸ	Բանվորի անվտանգության համար նախատեսված արտահագուստ՝ ԳՕՍՏ27575-87, պետք է բաղկացած լինի բաճկոնից և տաքատից, գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ, լույս անդրադարձնող շեշտադրումներով: Կտորի բաղադրությունը 20% բամբակ, 80% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը 220-240գ/մ2: Արտահագուստը պետք է բաղկացած լինի երկարացված բաճկոնից և տաքատից, ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով կարմիր երիզ պետք է կարված լինի:

					Բաճկոնը՝ երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5սմ, որը կոճկվում է կոճակներով: Բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով, որի հանգույցի խաչաձև ամրությունը 600H է: Բաճկոնի կողային հատվածում տեղադրված է երկու ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս, իսկ կրծքային ձախակողմյան հատվածում մեկ վրադուր ծավալային գրպան: Կրծքային գրպանը փակվում է կաշունային փականներով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաշվում է ընկերության բազմագույն լոգոն: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 ներկարված գրպաններով, որոնք մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից: Աստառի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Տաբատի ներքևի ծնկային հատվածում տեղադրված են 2
--	--	--	--	--	---

					վրադիր ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝ կափույրներով: Վրադիր գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 21սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18սմ: Տաբատի գոտին 4սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար:Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 4սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 5սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ որոնց լուսանդրադարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կժ (լյուքս-մ²) ցուցանիշից, իսկ 20 /քսան/ անգամյա լվանալուց հետո՝ 400կժ (լյուքս-մ²) ցուցանիշից: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 կոմպլեկտ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակներ վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը,
--	--	--	--	--	---

					չափսը: Մատակարարումը իրականացնուն է հաղթող մասնակիցը: Աղյուսակում ներկայացված է անհրաժեշտ բանվորական արտահագուստի տեսքը և քանակը ըստ չափսերի: Չափս; Քանակ Բոյ ; 48 21 182-188 50 46 182-188 52 43 182-188 54 18 182-188 56 2 182-188
--	--	--	--	--	---