ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵԾ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/66 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	Բենզին ռեգուլյար: Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81: Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ³-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ³: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի: Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբութիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Մատակարարումը կտրոնային: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն մեկական լցակայան ք. Երևան Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններում, ք.

			Գորիսում, ք. Գյումրիում, ք. Վանաձորում, ք. Արմավիրում և ք. Հրազդանում։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	ROMPETROL S. A.	ROMPETROL S. A.	Обычный бензин. Октановое число, определяемое исследовательским методом: не менее 91. Моторным методом: не менее 81. Содержание свинца: не более 5 мг/дм³. Плотность: при температуре 15 °C: 720-775 кг/м³. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов: не более ароматических – 21%, олефинов – 21%, объемная доля бензола: не более 1%. Массовая доля кислорода: не более 2,7%. Объемная доля окислителей: не более: метанол – 3%, этанол – 5%, изопропиловый спирт – 10%, изобутиловый спирт – 10%, трет-бутиловый спирт – 7%, эфиры (C5 и выше) – 15%, другие окислители – 10%. Поставка по купону. Безопасность, маркировка и упаковка должны соответствовать «Техническим регламентам по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Организация-поставщик должна иметь как минимум одну автозаправочную станцию в Арабкирском и Канакер-Зейтунском административных районах Еревана,

			в Горисе, Гюмри, Ванадзоре, Армавире и Раздане.