

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Superstar (China)	Superstar (China)	S1900A	Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd (China)	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ) Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր 15 դյույմ գունավոր սենսորային մոնիտոր Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները հասանելի են 72 ժամվա ընթացքում Ունի Էներգիայի ճշգրիտ կառավարում մարտկոցի պահուստավորմամբ Ունի

					ներկառուցված մարտկոց, որը ապահովում է ԹԱՇ-ի 2 ժամ ամբողջական աշխատանք: Շնչառական ռեժիմները. Մեծահասակներ և մանկաբուժություն VCV - Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PCV - Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PSV - Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա կամ VSV - Ծավալի աջակցությամբ վենտիլացիա CPAP - Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում SIMV (VCV) - սինխրոնիզացված փոխարինող օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) DuoLevel - Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում APRV - (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV - Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա Նորածիններ PCV - Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled)
--	--	--	--	--	--

վենտիլացիա PSV – Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա CPAP – Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում SIMV (VCV) – Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի SIMV (PCV) – Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) DuoLevel – Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV – Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա nCPAP (Քթային CPAP) Շնչառական ծավալը՝ 2 - 1500 մլ տիրույթում Բոպեական ծավալը 1-100 լիտր/րոպե տիրույթում Ներշնչման ժամանակը՝ 0.2 - 5 վրկ տիրույթում I:E հարաբերակցությունը 4:1 - 1:10 տիրույթում Շնչառական հաճախությունը. Մեծահասակ 4-100 շնչ/րոպե միջակայքում Մանկական / նորածնային. 4-150 շնչ/րոպե միջակայքում FiO2: 21-100%. Ներշնչման զգայնություն. Հոսքը՝ 0,5 - 15 լ / րոպե միջակայքում Ճնշումը՝

					-20 ից 0 սմ H₂O միջակայքում: PEEP. 0 - 30 cmH₂O միջակայքում CPAP 1 - 20 cmH₂O միջակայքում Controlled Pressure (PCV): 2 - 50 cmH₂O. միջակայքում Pressure Support (PSV): 0 - 70 cmH₂O միջակայքում Inspiratory Pause (կարգաբերվող VCV ռեժիմում): 0 - 2 վարկյան միջակայքում Inspiratory pressure: 5 - 70 cmH₂O միջակայքում Առավելագույն ճնշման սահմանափակում (անվտանգության սահմաններ). 2 - 60 cmH₂O միջակայքում Ահագանգեր Լուսային և ձայնային ազդանշաններ՝ ըստ առաջնահերթության և էկրանի հաղորդագրությունների Համակարգը թույլ է տալիս անջատել ահագանգերը Բարձր և ցածր ներշնչման ճնշում O₂-ի և օդի կամ դրանցից մեկի ցածր ճնշումը Հիմնական Էներգիայի կորուստ Մարտկոցի ցածր լիցք Բարձր շարունակական ճնշում Անջատում հիվանդից Թթվածինը բավարար չէ Բուպեական ծավալը Բարձր և ցածր ընդհանուր ծավալը Բարձր և ցածր տոկոս O₂ Շնչառության կանգ Արտահոսք Շնչառության բարձր
--	--	--	--	--	---

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.		հաճախություն Ցածր PEEP Բարձր PEEP Դիսփլեյ / մոնիտորինգ Ալիքային պատկերներ՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, օժանդակ ճնշում Տվյալները՝ կառավարման ընտրանքներ, հիվանդի տվյալներ, ազդանշանային պարամետրեր և հաղորդագրություններ կառավարիչի ցուցիչ՝ ՀՀ ԱԼԼԸԱ ԴԶԲ-2026/53 նիже վենտիլացիոն ռեժիմ, մարտկոցի մակարդակ, ժամացույց 02 %
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	տեխնիկական հատկանիշները, մեք էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Համախառնը ներառում է թոքերի արհեստական շնչառության բժշկական տուրբին, ինտեսնացուցիչ սարք (IBLC) հսկագիծ և ոչ հսկագիծ 1 ինտեսնացուցիչի ջոկ հսկիչ, վենտիլացիոն մեծահատակ, մանուկ բազմակի օգտագործման և տրանսիմ (ներառյալ վաղաժամ 02-միացնող խողովակ՝ 2 մ 1 օդի ծավալ) իրականացնող համար միացման խողովակ՝ 2 մ 0 օդի ինտեսնացուցիչի թերապիայի բաժանատուներում գոլեսման անվտանգության թերմոստատով եւ գրաֆիկական ցուցադրման աշխատանքային կառավարիչի տուրբին 15 րոպե գոլեսման ցուցիչով 1 շնչառական սենսորային տուրբին Ընտրված խողովակներ, կոռածկային հիվանդի պարամետրերի տրանսմիտերի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջոկ թակարդներով, ընթացքում ունի էմեդիայի ճշգրիտ Y-վաստվ ղիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պահուստային մարք ունի պարկ և այլն 1 շնչառական
3	Superstar (China)	Superstar (China)	S1900A	Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd (China)	

[illegible]

				այլ վենտիլատորներ PSV ամենա մեծ մոքանկի ացակցություններ (ենտիկալոցիալ և CPAP - Շարունակական զննում, օրինակ, PE ճնշում դիրքափոխումներ SIMV (PCV) բոլոր ակտիվացված զննումները ճնշումները պարունակող ճնշումներով ճնշումները
				վերահսկվում է ըստ ծավալի SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) DuoLevel - Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV - Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա nCPAP (Քթային CPAP) Շնչառական ծավալը՝ 2 - 1500 մլ տիրույթում Բոլորական ծավալը 1-100 լիտր/րոպե տիրույթում Ներշնչման ժամանակը՝ 0.2 - 5 վրկ տիրույթում I:E հարաբերակցությունը 4:1 - 1:10 տիրույթում Շնչառական հաճախությունը. Մեծահասակ 4-100 շնչ/րոպե միջակայքում Մանկական / նորածնային. 4-150 շնչ/րոպե միջակայքում FiO2: 21-100%. Ներշնչման զգայնություն. Հոսքը՝ 0,5 - 15 լ / րոպե միջակայքում Ճնշումը՝

					-20 ից 0 սմ H₂O միջակայքում: PEEP. 0 - 30 cmH₂O միջակայքում CPAP 1 - 20 cmH₂O միջակայքում Controlled Pressure (PCV): 2 - 50 cmH₂O. միջակայքում Pressure Support (PSV): 0 - 70 cmH₂O միջակայքում Inspiratory Pause (կարգաբերվող VCV ռեժիմում): 0 - 2 վարկյան միջակայքում Inspiratory pressure: 5 - 70 cmH₂O միջակայքում Առավելագույն ճնշման սահմանափակում (անվտանգության սահմաններ). 2 - 60 cmH₂O միջակայքում Ահագանգեր Լուսային և ձայնային ազդանշաններ՝ ըստ առաջնահերթության և էկրանի հաղորդագրությունների Համակարգը թույլ է տալիս անջատել ահագանգերը Բարձր և ցածր ներշնչման ճնշում O₂-ի և օդի կամ դրանցից մեկի ցածր ճնշումը Հիմնական Էներգիայի կորուստ Մարտկոցի ցածր լիցք Բարձր շարունակական ճնշում Անջատում հիվանդից Թթվածինը բավարար չէ Բուլեական ծավալը Բարձր և ցածր ընդհանուր ծավալը Բարձր և ցածր տոկոս O₂ Շնչառության կանգ Արտահոսք Շնչառության բարձր
--	--	--	--	--	--

					հաճախություն Ցածր PEEP Բարձր PEEP Դիսփլեյ / մոնիտորինգ Ալիքային պատկերներ՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, օժանդակ ճնշում Տվյալները՝ կառավարման ընտրանքներ, հիվանդի տվյալներ, ազդանշանային պարամետրեր և հաղորդագրություններ Կարգավիճակի ցուցիչ՝ վենտիլացիոն ռեժիմ, մարտկոցի մակարդակ, ժամացույց O2 % պարունակությունը խառնված գազի մեջ Էլեկտրոսուլցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Համակարգը ներառում է. Բժշկական տուրբին խոնավացուցիչ 1 խոնավացուցիչի ջրի խցիկ, բազմակի օգտագործման O2-միացնող խողովակ՝ 2 մ 1 օդի միացման խողովակ՝ 2 մ Օդի խոնավացուցիչ. ջեռուցումը անվտանգության թերմոստատով եւ աշխատանքային կարգավիճակի ցուցիչով 1 շնչառական խողովակներ, նորածնային հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն 1 շնչառական
--	--	--	--	--	---

					խողովակներ, մեծահասակ / երեխա հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Կ-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, թթվածնի պահեստային սենսոր, սարքը գազի վահանակին միացնելու համար նախատեսված խողովակներ՝ յուրաքանչյուրը 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և
--	--	--	--	--	---

					այլն): Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--