

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                  | Ph-մետր            | Ph-մետր                | Լաբորատոր pH մետեր՝ նախատեսված ջրածնային ցուցիչի (pH) և օքսիդավերականգնման պոտենցիալի (ORP) չափումներ իրականացնելու համար: Սարքի pH չափման միջակայքը պետք է կազմի առնվազն -2.000-ից մինչև 20.000 pH, իսկ չափման ճշգրտությունը չպետք է գերազանցի $\pm 0.005$ pH շեղումը: Սարքավորումը պետք է ունենա 0.1, 0.01 կամ 0.001 pH ընտրովի լուծաչափ և պետք է ապահովի նվազագույնը 5 կալիբրացիոն կետով կարգաբերման հնարավորություն՝ առնվազն երկու տեսակի ստանդարտ բուֆերային լուծույթների (օրինակ՝ USA, NIST կամ դրանց համարժեք) ավտոմատ ճանաչմամբ: Օքսիդավերականգնման պոտենցիալի (ORP) չափման միջակայքը պետք է լինի ոչ պակաս, քան $\pm 1999.9$ մՎ, իսկ չափման ճշգրտությունը՝ առավելագույնը $\pm 0.5$ մՎ շեղումով: ORP-ի լուծաչափը պետք է լինի ընտրովի՝ 0.1 կամ 1 մՎ, և սարքը պարտադիր պետք է աջակցի առնվազն 1 ORP կալիբրացիոն կետի՝ բացառապես հարաբերական մՎ (Relative mV) ռեժիմում: Ջերմաստիճանի չափման միջակայքի ստորին սահմանը պետք է լինի ոչ ավել, քան 0°C (կամ 32°F), |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>իսկ վերին սահմանը՝ ոչ պակաս, քան 100°C (կամ 212°F), ընդ որում՝ ջերմաստիճանի չափման ճշգրտության շեղումը չպետք է գերազանցի <math>\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>-ը կամ <math>\pm 0.9^{\circ}\text{F}</math>-ը: Սարքավորումը պետք է համալրված լինի համակարգչին և տպիչին միանալու համար նախատեսված սերիական ինտերֆեյսի USB պորտերով: Էլեկտրասնուցումը պետք է իրականացվի 220-240 Վ, 50/60 Հց հաճախականությամբ ցանցից: Մատակարարումը պարտադիր պետք է ներառի սարքավորման օգտագործման ձեռնարկը՝ հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Սարքավորման համար պետք է ներկայացվի ISO կամ դրան համարժեք որակի վավեր վկայական: Մատակարարը պարտավոր է ապահովել գործարանային երաշխիք՝ սարքի հանձնման-ընդունման պահից սկսած ոչ պակաս, քան 12 ամիս ժամկետով:</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Убтщрпн УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПТУЧ-БУДУТДР-26/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | марка              | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                    |                               |                            |