

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը . կլինեն . 5200x4000x4100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը . պատրաստված կլինի մետաղական խողովակներով` ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը . Ներկված կլինեն պոլիմերային եմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը . Ներկված կլինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը . փակված կլինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները . կլինեն ցինկապատ: Տեղադրումն . իրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը . բաղկացած կլինի երկու տիպի չորս կողերից . 780x860 մմ և 770x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից` . 15 մմ հաստությամբ, և երկու տեսակի չորս թեքություններից . 920x1000 մմ և 850x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից . 9 մմ հաստությամբ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը . միացված կլինեն միմյանց`

օգտագործելով անկյունային շրջանակներ և պտուտակավոր միացումներ:
 Տանիքը . կլինի երկգույն: Տանիքի չափսերը . կլինեն . 1500*1500*900 մմ:
 Պլատֆորմը . բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից:
 Հատակը . պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և
 մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի
 հաստությունը . կլինի . 15 մմ: Հատակը . կլինի . 900*900մմ, անկյուններից
 կտրված հատվածներով: Տախտակամածը . ամրացվի շրջանակի վրա՝
 օգտագործելով . ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը . կլինեն .
 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը . կլինեն . 900*950*2000մմ:
 Աստիճանների ճաղերը . պատրաստված կլինեն . 32*2 մմ չափսերով և .
 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: . ամրացվեն . 18մմ
 հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդած և կողային
 վահանակներ պարուրած և միացումների միջոցով: Կողմերը կունենան .
 երեք դեկորատիվ ձվաձեւ բացվածք՝ . 60*350 մմ չափսերով: Կողային
 պատերի ընդհանուր չափսերը . կլինեն . 670*1900 մմ: Մեկ աստիճանի
 չափսը . կլինի . 150*600 մմ, . պատրաստված կլինի բարձր ջրի և
 մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 15 մմ
 հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Զայլերը . ամրացվեն մետաղական
 փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը .
 պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ,
 փակագծերի երկարությունը . կլինի . 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝
 . 100 մմ: Փակագծերը . ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով
 պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով,
 հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի
 մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար . տեղադրվի . 65*600 մմ
 չափսերի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրով և
 մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, հակասայթաքող
 ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը 18 մմ. Է: Սղարանի թեքությունը .
 պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ

հաստությամբ և . 490*3000 մմ չափսերով: Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը . ծավալած կլինի 60 մմ-. կորության շառավղով մինչև . 85 մմ խորություն: Լանջը կունենա . 2200 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 400 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը . կլինի . $r=450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի անկյունը . կլինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի թեքությունը . ապահովված կլինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով` . 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը . ամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք . ամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: . 2700 մմ երկարությամբ և . 50 մմ բարձրությամբ շրիշակները . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից` . 9 մմ հաստությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար . ամրացվեն սղարանի կողքերին . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից` . 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ երկարությամբ և . 220 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը . բարձրանան թեքության մակարդակից . 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 500\*2500\*1600 մմ: Խաղասարքի հենաձողները . պատրաստված կլինեն պողպատե խողովակից` . 75 մմ տրամագծով և . 2 մմ պատի հաստությամբ, յուրա.ջյուր 150 մմ օղակաձև ակոսներով` խաղասարքի տարրերը ըստ բարձրության ճշգրիտ տեղադրման համար: Ակոսները . կիրառվեն սառը գլանվածքով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակներն ամրացնելու համար պողպատե երկու կիսամրիչի տեսքով` ծածկված պլաստմասսայով, որոնք իրար ձգվում են պտուտակներով: Սանդուղքը . բաղկացած կլինի . 2000 մմ երկարությամբ պողպատե ուղղահայաց սյուներից, որոնք պատրաստված են . 75 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, որի պատի հաստությունը . 2 մմ է: Սյուները . միմյանց միացվեն . 25 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից

պատրաստված երեք խաչածողերով: Խաչածողերի երկու ծայրերը . սեղմվեն տրամագծով կիսով չափ և եռակգվեն սյուների միջև ամրացման պարագծի երկայնքով: Խաչածողերի առանցքների միջև հեռավորությունը . կլինի . 300 մմ: Սյուների ծայրից մինչև ստորին խաչածողի առանցքը . կլինի 900 մմ: Ուղղահայաց սյուների միջև հեռավորությունը . կլինի . 830 մմ: Հենածողների վերին ծայրերը . ծածկված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Կողային ճառագայթները կունենան 1170 մմ-. երկարություն և պատրաստված կլինեն . $33 \times 2,8$ մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 597 մմ-. խաչածողերը . պատրաստված կլինեն . $25 \times 2,8$ մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողերի ծայրերը . սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրեր., . 25 հեռավորության վրա և եռակգվեն դրանց ուղղահայաց հարակից երկու ճառագայթների պարագծի երկայնքով, խաչածողերի առանցքների միջև 300 մմ-. հեռավորության վրա: Փակագծերը . կլինեն «П» տառի տեսքով թեքված մետաղյա խողովակ՝ . $33 \times 2,8$ մմ չափսերով և . 1300 մմ երկարությամբ, կողային մասերի առանցքների միջև հեռավորությունը . կլինի 900 մմ, ճկման շառավիղը՝ . 75 մմ, ճկման անկյունը՝ 90 աստիճան: Կցամասի կողային մասերի երկու ծայրերում, ծայրեր., . 13 մմ հեռավորության վրա, . կլինի 11 մմ տրամագծով մեկ միջանցք՝ ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով հետագա տեղադրման համար: Ձեռքերով առաջ գնալու ձողերի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 930×1600 մմ: Այն . միացված կլինի սյուներին՝ օգտագործելով թեքություններ և պտուտակավոր միացումներ: Արգելապատնեշը . տեղադրված կլինի օձաձև դիտահորի և շրջանաձև դիտահորի կողքից անվտանգ մուտք գործելու համար և իրենից ներկայացնի ± 780 մմ երկարությամբ խաչածող, որը պատրաստված է . 33 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրեր., . 13 մմ հեռավորության վրա, . կլինեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках			արգելապատճենը ամրացվում է բարդ սյունին: Երկու պողպատե կիսախեցիների տեսքով ճյուղը ձգվում է պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչին նպաստում են դարակի վրա ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: 753+-1 մմ երկու սյուն . պատրաստված կլինի . 21 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից: Սյուների վերին մասերը . եռակցվեն հարակից խաչածողի պարագծի երկայնքով: Սյուների ստորին մասերը . ամրացվեն հարթակի շրջանակին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: представляет полное описание предлагаемого им товара
---	--	--	---

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-