

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափսերը՝ . 850x400x840մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Կառուցվածքային առումով ճոճանակը . պատրաստված կլինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և Նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը . Ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշու էմալ ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և եսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը . Ներկված կլինեն բարձրորակ ակրիլային հիմքով Ներկով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Դուրս ցցված ամրակները . պատված կլինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը՝ փակված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Ճոճանակը . Նախատեսված կլինի մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճանակի դիզայնը . օգտագործողին թույլ տա ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը պատրաստված է FSF Նրբատախտակից 15-ից 21 մմ հաստությամբ՝ համաձայն ГОСТ 3916.1-96-ի: «Ավտոմեքենա»

պատկերը տպագրվում է՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն : Ճոճանակը . հագեցած կլինի . երկու պլաստիկ, Էրգոնոմիկ բռնակներով (աջակցության համար)՝ պատրաստված PI-1A պլաստիկից: Բռնակների երկարությունը . կլինի . 130 մմ, տրամագիծը . կլինի . 30 մմ: Նաև Ճոճանակը . հագեցած կլինի օգտագործողի համար . երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված FOF նրբատախտակից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը . կլինի 15-ից 21 մմ: Ստենդների երկարությունը . կլինի . 280 մմ, լայնությունը՝ . 60 մմ: Ճոճանակը հագեցած է խոնավակայուն FSF նրբատախտակից նստատեղով, . 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճանակը . բաղկացած կլինի շարժական հարթակից և նրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը . ամրացվի անկերներով բետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը . կլինի հակավանդալային: Շարժվող հարթակը պետք կլինի ГОСТ 16523-97 թիթեղից պատրաստված կառույց, որի հաստությունը . կլինի . 2,5 մմ, չափերը . կլինեն . 750x260x500 մմ: . պատված կլինի փոշիով: Պողպատե թերթերը . ամրացվեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով ճոճվող շարժումներ «ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը . պատրաստված կլինի ГОСТ 3916.1-96 FSF նրբատախտակից, հաստությունը 15 մմ.: Նրբատախտակի մասերը . մանրակրկիտ հղկվեն, քսվեն և ներկվեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և պատվեն բարձրորակ լաքով: Նրբատախտակի մասերը միմյանց ամրացնելու համար . օգտագործված կլինեն պտուտակներ և պլաստիկ փականներ, որոնք . թաքցնեն ամրացնողի պարուրավոր մասը և ապահովեն օգտագործման անվտանգությունը: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից

			պատվրատուի նշած հասցեում:
--	--	--	---------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-	-