

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափսերը ստատիկ դիրքում՝ . 900x800x1800մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը կունենա ամուր կառուցվածք, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը . կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից եղնելով . փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . փակված կլինեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը . կլինեն ցինկապատ:

Մարգասարքը . հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հիմքը . պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափսերը . կլինեն . 720x260 մմ: Հիմքի վրա . կլինեն անցքեր կենտրոնական . 600x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա . արված կլինեն անցքեր . 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա . 15 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը . կլինի 125 մմ., որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը . կլինի 80 մմ .: Հարթակին . ամրացված կլինի մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հենակներից: Հենակները . պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից` . 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը . պատրաստված կլինի ապակեցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը . կլինի . 60 մմ: Առանցքի ամրացման անցքը կունենա . 30 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը . կլինի . 20 մմ: Առանցքակալի տրամագծի չափը . կլինի . 45 մմ: Մարգասարքի նստատեղը . կլինի L-աձև կառուցվածք` ամրացված պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ ձողերը . պատրաստված կլինեն պրոֆիլային խողովակից: Խողովակը կունենա . 40x25 չափսեր, որի պատի հաստությունը . կլինի . 2 մմ: . 490 մմ և 310 մմ երկարությամբ խողովակի երկու կտոր . եռակցված կլինեն միմյանց: Երկու պլաստմասսե նստատեղերը . ամրացված կլինեն երկու ձողերի վրա, որոնք և՛ մեջքն են, և՛ նստատեղը: Մարգասարքի նստատեղը . կլինի պլաստմասե, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև կառուցվածք: Նստատեղերի չափերը . կլինեն . 250x320 մմ` . 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ . կլինի . 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը` . 3 մմ: Սյունը . պատրաստված կլինի . 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, որը թեքված է Ռ-աձև պրոֆիլի տեսքով` մեկ թեքված ծայրով: Սյունը թեքելուց հետո չափսերը .

		կլինեն . 450x90x80 մմ: Ռետինե բուլֆերը . պտուտակված կլինի ստորին թեքված ծայրին: Բուլֆերը . պատրաստված կլինի . 70x40x15 մմ չափսերով, վրան ունենա . 9 մմ տրամագծով երկու անցքեր: Ոտքի հենարանը . պատրաստված կլինի խողովակից և թիթեղից: Խողովակը . պատրաստված կլինի . 40 մմ տրամագծով, . 2,8 մմ պատի հաստությամբ, . 300 մմ երկարությամբ: Բռնակը . կլինի խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա: Բռնակի հիմքը . կլինեն խողովակ և եզր: . 42 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը . կլինի մի .ի տեղից թեքված: Առաջին թեքությունը կատարվում է ծայրից . 130 մմ հեռավորության վրա 80 աստիճան անկյան տակ, այնուհետև . 390 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածից հետո . 32 աստիճան անկյան տակ խողովակը թեքվում է մեկ այլ հարթությունում, որն ուղղահայաց է առաջին ոլորանին: Վերջնական ուղիղ հատվածը կունենա . 120 մմ երկարություն: Ճոճվող թելը . կլինի . 60x40 մմ չափսերով, . 2 մմ պատի հաստությամբ և . 350 մմ երկարությամբ ձևավորված խողովակից պատրաստված կառույց, առանցքների եռակցման համար արված անցքերով: Կենտրոնական առանցքը . պատրաստված կլինի . 35 մմ տրամագծով և . 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում կունենա ակոսներ . 20 մմ երկարությամբ մինչև . 32մմ տրամագծով: Առանցքի ընդհանուր երկարությունը . կլինի . 185 մմ: Անկերային բոլոր . կլինի . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում . կլինի . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	-	-	-