

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ . 1200x1050x1800մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը կունենա կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Մարզասարքը կունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը . նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը . ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը . ծածկված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը . զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը . կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորուրթյան . շառավիղը . կլինի . 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով

նախատեսված այլ եղանակով՝ ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . ծածկված կլինեն հակազանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները . ցինկապատ կլինեն: Մարզասարքը . հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը . կլինի հարթակից և թիթեյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը . միացված կլինի 6x12 պողպատից պողպատե գամերով: Ստենդը . բաղկացած կլինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի . 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո . կլինեն . 765x260 մմ: Պլատֆորմը կունենա բացվածքներ . 600x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը . արված կլինեն . 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ . 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը . կլինի . 125 մմ, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը . կլինի . 80 մմ: Կողերը կունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին պետք ամրացված կլինի մարմին, որը բաղկացած է երկու կողային վահանակներից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը . պատրաստված կլինեն մետաղա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Կողմերը . պատրաստված կլինեն բազմաշերտ ձգված մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով: Վերևում . կլինի . 145 մմ տրամագծով անցք, որին

ամրացված է 4 մմ հաստությամբ թիթեղյա ներդիր: Ներդիրը . կլինի կռացած Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով կառույց, որի մեջ արված է . 45 մմ տրամագծով անցք և շուրջը երկու ակոս: Ներդիրի չափերը . կլինեն . 160x150x20 մմ: Պարզ առանցքակալները . տեղադրվեն կողքերի անցքերի մեջ: Մարմնի վրա . ամրացված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված գավաթակիր: Բաժակակալը . կլինի թեքված մաս՝ օվալաձև անցքով, որը չափվում է . 70x70 մմ վերին ելուստում՝ թեքվելուց և մարզասարքի վրա տեղադրվելուց հետո: Բաժակակալի չափսերը . կլինեն . 90x90x140մմ: Մարմնին . ամրացված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղյա թերթիկից պատրաստված հագուստի կեռիկը, որը թեքվելուց հետո . կլինի . 20x25x60մմ չափսերով թեքված մաս: Մարզասարքի նստատեղը . հավաքվի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում . կլինի հենարան, որը բաղկացած է . 40 մմ տրամագծով և . 2,5 մմ պատի հաստությամբ և . 340 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին . եռակցված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պատրաստված է Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված . 120 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը կունենա . 440x260x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմքեր՝ . 2,5 մմ հաստությամբ, . ամրացված կլինեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը . սահմանի նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը կունենա . 400x490x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում՝ . 280 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում՝ . 450 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն: Հիմքերը կունենան . 45 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Մեջքի նստատեղը . կլինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, չափսերը ծալվելուց հետո՝ . 840x170x40 մմ: Մարզասարքի պլաստմասե նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը . կլինեն . 260x330 մմ, . 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը

ստորինն անցնելիս . կլինի 20 մմ , ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ . 3 մմ: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում . կլինեն . 30 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը կունենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որը կապահովի օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը . ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի դիզայնի մեջ և ծուլվում են նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ . կատարվի նյութի խտացում . 30 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ է տալիս նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները . տեղակայված կլինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար . 130 և 160 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը կունենա . 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը պտուտակով և ներսում շարժվող տարրերով կառույց է: Մեխանիզմի բռնակը . կլինի ռետինե մետաղյա թիթեղից . 6 մմ հաստությամբ, ծածկված ռետինե բաղադրությամբ: Թերթիկը կունենա . 20 մմ տրամագծով անցքեր ռետինին ավելի լավ կապելու համար: Հավաքված բռնակը կունենա . 100x100x16 մմ չափսեր և ապահովված կլինի . 25 մմ շառավղով ակոսներով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը . պատրաստված կլինի խողովակներից և թիթեղներից: Բռնակի հիմքը խողովակով սկավառակ է: Այն . կլինի . 6 մմ հաստությամբ և . 160 մմ տրամագծով մետաղյա թիթեղից պատրաստված կառույց, . 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցքով: Սկավառակին . եռակցված կլինի . 75 մմ տրամագծով, . 3,5 մմ պատի հաստությամբ և . 190 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված պատյան: . 60x55 մմ չափերով օվալաձև անցք . կտրված կլինի մարմնի մեջ, որը գտնվում է խողովակի եզրից . 20 մմ հեռավորության վրա: Փոսը չի անցնում: Այս մարմինը . հանդիսանա վարժասարքի բռնակի մի մասը՝ պատրաստված . 55 մմ տրամագծով և . 3 մմ պատի հաստությամբ և . 450 մմ երկարությամբ խողովակից, որը

			մտցվում է թավայի անցքի մեջ մինչև այն կանգ առնի եռակցման համար: Բռնակի այս հատվածը մի ծայրում կունենա 70 աստիճան կտրվածք, իսկ մյուս կողմից, խողովակի ծայրից մինչև առանցքը՝ . 45 մմ հեռավորության վրա, . կլինի . 40 մմ տրամագծով ալիք: Բռնակի երկրորդ մասը . կլինի . 42 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված փակագիծ, որը տեղադրվում է սկավառակի մասի մեջ, որի անցքի մեջ պատրաստված է . 55 մմ տրամագծով խողովակ: Կցամասը . թեքված կլինի Ս-աձև կառուցվածքի տեսքով, որի անկյունները թեքված են . 130 և 100 աստիճանով: Խողովակի ուրիշ հատվածները . կլինեն . 75, 120 և 190 մմ: Բռնակի պատերը . կլինեն . 840x450x160 մմ: Կցամասերը . հագեցած կլինեն պատիկ բռնակներով: Բռնակի երկարությունը պետք է լինի . 100 մմ: Ելույսների եզրագծի երկարությունը բռնակի արտաքին տրամագիծը . կլինի առվազն 45 մմ: Բռնակը կունենա մոնտաժային անցք՝ . 40 մմ տրամագծով: Բռնակը կունենա . 0,5 մմ բարձրության և . 1,5 մմ շառավղով ելույսներ, որոնք բաժանված են տրամագծի և երկարության երկայնքով ընդմիջումներով: Բռնակը . միացված կլինի կարգավորիչ պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատից՝ . 20 մմ տրամագծով և . 215 մմ երկարությամբ: Եզրից . 20 մմ հեռավորության վրա . կլինի Tr22x8 . բնութագրերով և . 147 մմ երկարությամբ trapezoidal թել, որը թույլ է տալիս շարժական մարմինը տեղափոխել: Ձողը . կլինի . 3 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղ՝ թեքված Ս-աձև պրոֆիլի մեջ կոր կողքերով: Կոր դարակների համար կողային պատերը կունենան դեպի ներս թեքություններ դեպի պրոֆիլը . 8 մմ հեռավորության վրա՝ . 70 աստիճանի անկյան տակ: Դարակները . ունեն . 6 մմ տրամագծով 12 անցք, յուրա.ջյուր դարակի վրա 6 անցք, որոնք տեղակայված են երկու կողմերում: Առաքման հավաքածուում ներառված խարիսխի պտուտակն իրենից . ներկայացնի . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, որի երկարությամբ . կլինի պարուրակավոր հատված: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները .
«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕДХД ИТР-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара
Номер лота			Предлагаемый товар
	товарный знак	наименование производителя	Технические характеристики
11	-	-	

			կլինեն . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք . 60 մմ երկարությամբ պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում . կլինի . 300 մմ չափսերով, իսկ թեքված մասով` . 50 մմ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը . կլինի . 15 մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--	---