

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Բաճկոն՝ սեզոնային, անթև Ս2 (ժիլետ Ս2 գունաքողարկմամբ) ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի, հաստատված գունավորմամբ, մուգ կանաչ և դեղնավուն երկգույն գունաքողարկող կտորով: Բաճկոնի երեսացուն “ռիպստոպ” ոչ պակաս 235 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65% պոլիէսթեր, 35% բամբակ(թույլատրվում է բամբակի պարունակությունը չատացնել մինչև 50%) բաղադրությամբ, ջրարտազատող նյութով ներծծված (ցանկալի է նաև, հրակայուն նյութերով ներծծված) գործվածքից: Գործվածքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Բաճկոնի ներդիրը

մշակվում է անջրաթափանց շերտով, որը մզակարված է 220-230 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Աստառացուն՝ մուգ կանաչավուն գույնի է, շեղանկյուն կարվածքով (8սմ*8սմ զուգահեռ կարերով) մշակվում է ոչ պակաս 100-130 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ արհեստական ֆլիսե գործվածքից: Բաճկոնը ներքին եզրից 5սմ վերևից մինչև օձիքի վերին եզրը կոճկվում է մուգ կանաչ գույնի կենտրոնական շղթայով (գլխիկները ամուր, դիմացկուն A դասի , տրակտոր տեսակի № 6) : Օձիքի վերին եզրին տեղադրված է շղթայի պաշտպանիչ գրպանիկ (արտաքինից՝ 3սմ, ներսից՝ 15 սմ երկարությամբ և 2.5 սմ լայնքով): Շղթայի վրայից, ժիլետի ստորին եզրից մինչև օձիքի ներքին եզրը մշակված է երկկողմանի սեպածև կտրվածքով եզրեր ունեցող, 7 սմ լայնությունով, զարդակարված կափույրը (ներսից սոսնձակտորով ամրացված), որը ներսամասից՝ գաղտնի կոճկվածքով, կոճկվում է իրարից հավասարաչափ հեռավորության վրա մշակված 5 հատ մետաղական կոճգամներով (գլխիկը՝ 15մմ տրամագծով, YIK կամ YKK): Բաճկոնի կափույրի վրա վերևից 15-ից 16 սմ դեպի ներքև ամրացվում է 4,8 սմ լայնությամբ և 12-ից 12,5 սմ երկարությամբ պատա՝ կոչման տարբերանշանի համար: Պատայի ներքևի ծայրը սեպածև, որը եզրաշերտին ամրանում է ինքնակաշռվող: Չինվորական կոչումով ուսադիրները (8.0-8,5 սմ երկարությամբ և 5,2 սմ լայնությամբ երեսացու գործվածքից, հանովի օղագոտի՝ ասեղնագործ ուսադիր) ասեղնագործվում են ըստ Պատվիրատուի կողմից

				ներկայացված համապատասխան քանակներով զինվորական կոչումների: Բաճկոնի օձիքը հետևամասում զարդակարված է շեղանկյուն կարերով, ներսից երեսպատված է մուգ կանաչավուն գույնի, աստառացուի մուգ կանաչավուն ֆլիսե կտորով: Օձիքի բարձրությունը մեջտեղում 8-9 սմ է, եզրերում՝ 10-11 սմ լայնությամբ: Օձիքի և բաճկոնի թիկնամասի միացման կարում, ներսի կողմից մշակված է ամուր կախիչ: Առաջամասում մշակված են վրադիր չորս գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից երկուսը կրծքամասում, իսկ երկուսը գոտկատեղից ներքև՝ կողային մասերում: Գրպանների կափույրների եզրերը թեք կտրվածքներով են: Կրծքամասի ձևավոր գրպանների լայնությունը 15 սմ, երկարությունը 17 սմ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 6սմ, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 5.5-6 սմ՝ 48-56 չափսերի համար (58 - 60 չափսերինը՝ 6,5-7,0սմ) հեռավորության վրա: Ձախ գրպանին վրակարված է, ևս, կափույրով, մեկ փոքրիկ գրպանիկ, որը կոճկվում է կենտրոնական կոճգամով: Առաջամասի կողային, ձևավոր վրադիր գրպանների լայնությունը 18,5 սմ, երկարությունը 21 սմ՝ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 7 սմ: Կողային գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ստորին եզրից 2,5 սմ բարձրության վրա, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6-7 սմ հեռավորության վրա: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ զույգ գրպաններ են, որոնք ունեն կողքից և վերևից մուտքեր: Կափույրները և վրադիր
--	--	--	--	---

				գրպանների եզրերը զարդակարված են 0,5սմ - 0,7սմ լայնությամբ: Կողքի զարդակարերը վրակարված են 0,1 սմ կարի լայնությամբ: Առաջամասի վերին զույգ գրպանների կափույրները և ստորին գրպանների կափույրները ամրանում են փակ գաղտնի կոճկվածքով, 15մմ տրամագծով մետաղական զույգ կոճգամներով: Բաճկոնի ֆլիսե աստառի ձախ (15,5սմ*18սմ չափսի) և աջ (15,5սմ*18սմ) կրծքամասերում երեսացուլի կտորով, մշակված են զույգ ծոցագրպաններ, որոնք վերևից կոճկվում են շղթաներով: Բաճկոնի ուսագոտիների եզրերը (բերանը) ծալված և վրակարված են, ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 1,3-1,5 սմ: Գոտկատեղում մշակված են, 2,5 սմ լայնությամբ և 11,0-12,0սմ երկարությամբ ներկարված էլաստիկ ժապավեններ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար: Թիկունքամասի իջվածքը դեպի ներքև մշակված է 4 սմ-ով ավելի երկար (փեշերի միացման կարից շեղակի կտրվածքով), քան առաջամասի բարձրությունը, հաշվարկված ուսակարերից : Բաճկոնի վերին գրպանից վեր, առկա են ասեղնագործ 2.5*12.5սմ չափսի գրվածքներ՝ ձախ կողմում “ՀՀ ԱԱԾ”, իսկ աջ կողմում “ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ” : Ուսադիրը պարկանման է 5,2 սմ*8,0 սմ չափսի, վրան զինվորական կոչումների ասեղնագործմամբ: Բաճկոնի արտաքին տեսքը՝ ըստ Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային ամուր պարկերով՝ յուրաքանչյուրում առավելագույնը 5 հատ, պարկերը փակված և թղթային պիտակով պիտակավորված: Պիտակավորումը: Բաճկոնի ներսի կողմից փակցվում են
--	--	--	--	--

				պիտակներ, վրան նշված՝ չափս-հասակի, ապրանքի անվան, արտադրողի, պայմանագրի կողի, արտադրման տարեթվի և համազգեստի խնամքի վերաբերյալ գրառումներով (նաև, սիմվոլներով), տառաչափի չափսը նվազագույնը 10 : Պարկերը պիտակավորված են, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող և/կամ մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը 3%: Փիտեի արտաքին տեսքը՝ համաձայն Պատվիրատուի կողմից սերվայացված նմուշի: Չափս հասակային (42/2 - 74/6) (չափսերի երկրաչափական տեխնիկական հատկությունները սահմանվում են՝ XS - 5XL) և կոչումային (սերժանտական, ավագ ենթասպանական և սպանական) տիպիները: Куртка сезонная, безрукавка (жилет военнослужащего ПВ). Для Пограничных войск СВН РА, утверждённой цветовой гаммы, из двухцветной камуфлированной ткани. Лицевая ткань жилета — с поверхностной плотностью не менее 235 г/м², состав: 65% полиэстер, 35% хлопок (допускается увеличение содержания хлопка до 50%), из ткани, пропитанной водоотталкивающим составом (желательно также пропитка огнезащитными средствами). Состав ткани — согласно ГОСТ 4659-79, ISO 1833-2001; поверхностная плотность — согласно ГОСТ 3811-72; стойкость окраски к стирке, дистиллированной воде, поту и сухому трению — согласно ГОСТ 9733-83, не менее 4-х баллов. Подкладка жилета прорабатывается водонепроницаемым слоем, который проклеен
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Տեքստիլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳՕ-SUSC-ԷԱԶԱՊՁԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	հասակային (42/2 - 74/6) (չափսերի երկրաչափական տեխնիկական հատկությունները սահմանվում են՝ XS - 5XL) և կոչումային (սերժանտական, ավագ ենթասպանական և սպանական) տիպիները:
1	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	Куртка сезонная, безрукавка (жилет военнослужащего ПВ). Для Пограничных войск СВН РА, утверждённой цветовой гаммы, из двухцветной камуфлированной ткани. Лицевая ткань жилета — с поверхностной плотностью не менее 235 г/м², состав: 65% полиэстер, 35% хлопок (допускается увеличение содержания хлопка до 50%), из ткани, пропитанной водоотталкивающим составом (желательно также пропитка огнезащитными средствами). Состав ткани — согласно ГОСТ 4659-79, ISO 1833-2001; поверхностная плотность — согласно ГОСТ 3811-72; стойкость окраски к стирке, дистиллированной воде, поту и сухому трению — согласно ГОСТ 9733-83, не менее 4-х баллов. Подкладка жилета прорабатывается водонепроницаемым слоем, который проклеен

				синтепоном с поверхностной плотностью 220-230 г/м². Подкладка выполнена с диагональными швами (8 см * 8 см параллельные двойные швы) из искусственной ткани с поверхностной плотностью не менее 90 г/м². Жилет застёгивается на центральную молнию тёмно-зелёного цвета от нижнего края на 5 см выше до верхнего края воротника (замки прочные, стойкие, класса А, тракторного типа №6). На верхнем крае воротника размещён защитный карман для цепочки (с внешней стороны — длина 3 см, с внутренней — длина 13 см и ширина 2,5 см). Поверху цепочки, от нижнего края жилета до нижнего края воротника проработан клапан - двухсторонним коническим обрезом шириной 7 см с декоративной отделкой. Проработка выполнена из плотной ткани (с внутренней стороны — укреплена проклеенным материалом). Застёжка потайная, с пятью металлическими пуговицами (диаметр 15 мм, марки YIK или YKK), равномерно размещёнными на одинаковом расстоянии друг от друга. На верхней части застёжки жилета, на расстоянии 15-16 см от верхнего края, закрепляется нашивка для знака отличия с размерами: ширина — 4,8 см, длина — 12-12,5 см. Нижний край нашивки проработан скошенно и закрепляется на обрезе с помощью ленты-липучки. Погоны с воинским званием - из лицевой ткани (съёмные, длина 8.0-9.0 см, ширина 5.0-5.1 см), с вышивкой в виде петельной ленты) вышиваются согласно соответствующему количеству воинских званий, предоставленных Заказчиком). Воротник
--	--	--	--	--

				жилета сзади декорирован диагональными швами и обшит плотной тёмно-зелёной флисовой тканью. Высота воротника в центре составляет 8-9 см, а по краям — 10-11 см. В месте соединения воротника и спинки жилета изнутри проработана прочная петля-вешалка. На передней части жилета проработаны четыре накладных кармана с клапанами: два на груди и два ниже талии, на боковых частях. Клапаны и внутренние края карманов проработаны косым срезом. Ширина нагрудных карманов составляет 15 см, длина — 17 см (с учётом клапанов,) ширина клапана — 6 см. Карманы расположены на расстоянии 5.5-6 см справа и слева от центральной вертикальной молнии для размеров 48-56 (для размеров 58-60 — на расстоянии 6.5 см). На левом кармане расположен ещё один маленький карман с клапаном, который застёгивается на ленту-липучку. Ширина боковых карманов на передней части составляет 18,5 см, длина — 21 см (с учётом клапанов), ширина клапана — 7 см. Боковые карманы расположены на 2,5 см выше нижнего края жилета, а нагрудные карманы находятся на расстоянии 6 см справа и слева от центральной вертикальной молнии. Боковые накладные карманы на передней части — пара карманов с раструбами с боковых и верхних сторон. Клапаны и края карманов декорированы швами шириной 0,5-0,7 см. Боковые декоративные швы проработаны строчкой шириной 0,1 см. Клапаны верхних двух карманов на передней части и клапаны нижних карманов застёгиваются
--	--	--	--	---

				потайными молниями и металлическими пуговицами диаметром 15 мм (пара). На подкладке передней части жилета справа и слева (размерами 15,5 см * 18 см) из лицевой ткани выполнены два накладных кармана, которые застёгиваются молниями сверху. Края плечевых лямок жилета (обработка края) подвернуты и декорированы, ширина загиба в готовом виде составляет 1,3-1,5 см. На поясной части расположены эластичные ленты шириной 2,5 см и длиной 9,0-10,0 см - для регулировки размеров по талии. Задняя часть жилета удлинена книзу на 4 см по сравнению с передней частью (с отклонением от шва соединения пол), с расчётом от плечевых швов. Выше верхнего кармана жилета прорабатываются вышитые надписи размером 2,5*12,5 см: слева — ՀՀ ՈՍԾ / «СНБ РА», справа — ՍՀՀ ՍՈՒՆՊՈՒ ՀՈՐԹԵՐ / «ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА». Упаковка: в прочных полиэтиленовых пакетах, по 10 штук в каждом. Ассортимент — в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 штуке в пакете. Маркировка: На внутренней стороне жилета крепится этикетка, на которой указаны размер, рост, наименование изделия, производитель, дата производства и инструкции по уходу за формой (включая символы), размер шрифта - не менее 10. Пакеты также должны быть промаркированы. На ярлыках указывается наименование товара, количество, размеры, наименование производителя и/или поставщика, дата производства. Допустимое отклонение по всем размерам составляет 3%. Внешний
--	--	--	--	---

				вид жилета — согласно образцу, представленному Заказчиком. Ассортимент по размеру-росту (42/2 - 74/6) (в европейской системе размеров — XS - 5XL) и по званиям (сержанты, прапорщики , офицеры). Данные будут предоставлены Исполнителю после подписания договора. Товар принимается при наличии заключения лабораторных исследований или сертификатов, выданных аккредитованной организацией в Республике Армения или за рубежом. В документах должно быть указано соответствие состава ткани, стойкости окраски, поверхностной плотности и других технических характеристик требованиям, указанным в спецификациях.
--	--	--	--	---