ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կարի ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Կարի ՍՊԸ	Կարի	Կարի ՍՊԸ	Կոշիկ՝ամենօրյա, շտաբային Կոշիկը կարճաճիտք է, արտաքին տեսքը սպորտային ոճի, թեթև, հարմար ամենօրյա կրման համար, քուղերով: Կոշիկի կիսազույգի քաշը 41 չափսի համար միջինում պետք է կազմի 400-450գրամ: Կոշիկը բաղկացած է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասից, կարճ ճտքային փափուկ եզրակից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, ներբանից: Կոշիկի երեսամասը, հետնամասը, ճտքի եզրակի և լեզվակի արտաքին շերտերը արտադրվում են 1.3 – 1.5 մմ հաստությամբ բնական SOFT տեսակի հարթ կաշվից՝ սև գույնի, առանց նակատի (արգելվում է օգտագործել սպիլոկ կամ խոզի կաշի): Առաջամասը մշակվում է հինգ դետալներից , որոնք միանում են միմյանց զույգ կարերով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով: Առաջամասը միանում է վերին փափուկ եզրակին և ետևամասի

				ձևավոր դետալին ևս զույգ կարերով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով: Կոշիկի ետևամասերի արտաքին դետալների կարի ամրությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 140-145 Ն/սմ համաձայն ԳՕՍՏ 9290-76 -ի: Կոշիկի կապումն իրականացվում է սև գույնի քուղերով՝ որոնք անցնում են 5 զույգ մետաղական փոլակներով: Քուղերը անջրանցիկ նյութից են՝ վերջամասի 1.5սմ հատվածները թերմոմշակում անցած: Լեզվակը և ճտքային վերին փափուկ եզրակը մշակվում են եռաշերտ փաթեթով՝ վերին շերտը բնական կաշի, նեսի շերտը այծի կամ ոչխարի կաշի, իսկ մեջտեղում տեղադրված է սպունգանման նյութ: Կոշիկը ներսից ամբողջությամբ լրացուցիչ մշակվում է ոչ գործվածքային սոսնձապատ միջնապաստառով և 0.7-0.9 մմ հաստությամբ նրբակաշվով՝ այծի կամ ոչխարի: Քթամասում ներսից մշակվում է 1.2 - 1.3մմ հաստության թերմոպլաստե նյութով, իսկ կրնկամասը՝ ներսից մշակվում է 1.3-1.4 մմ հաստության թերմոպլաստե նյութով: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված, առնվազն 1.8 – 2.2 մմ հաստության բնական հումքից՝ պադոշից և կոշիկի համար նախատեսված 1.8մմ հաստության ստվարաթղթից, որոնց մեջտեղում տեղադրվում է մետաղական սուպինատոր: Արտաքին ներբանը պատրաստված է երկգույնանի (գույների երանգները նախապես պետք համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) մաշակայուն, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն առաջին կարգի տերմոէլաստոպլաստից՝ արտահայտված պաշպանաշերտով: Կոշիկի տակամասի ամրեցման

				ամրությունը (պատռման լարվածությունը, разрывная нагрузка) պետք է կազմի 81-85 Ն/սմ համաձայն ԳՕՍ 9292-82, իսկ ճկունությունը 11.5 – 13 Ն/սմ համաձայն ԳՕՍ 9718-88: Արտաքին ներբանը կոշիկին միանում է սոսնձման եղանակով, բարձր ճնշման տակ: Ներբանի արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնցեվում են պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը՝ յուրաքանչյուր զույգը տեղադրվում է տուփի մեջ, յուրաքանչյուր 8-12 զույգ տեղադրվում են մեկ արտաքին ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պատսխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի 2-3 տարբեր չափսերի նմուշներ, որից հետո պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար շահագործման ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кари в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
25	ООО Кари	Кари	ООО Кари	Туфли повседневные, штабные Обувь — с низким бортом, спортивного стиля, лёгкая, удобная для повседневного ношения, со шнуровкой. Средний вес одной полупары обуви размера 41 должен составлять 400–450 грамм. Обувь состоит из передней/верхне, задней части, мягкого короткого берца/борта, язычка, основной стельки и подкладки. Верхняя часть, задняя часть, наружная часть берца и язычка изготовлены из натуральной гладкой кожи типа SOFT толщиной 1,3–1,5 мм, чёрного цвета, без дефектов (использование спилока или свиной кожи запрещено). Передняя часть обуви изготавливается из пяти деталей, которые соединяются друг с другом двойным швом, выполненным на машинке для двойного шва. Передняя часть соединяется с верхним мягким берцем

				и формованной деталью задней части также двойным швом, выполненным на машинке для двойного шва. Прочность швов наружных деталей задней части обуви должна составлять не менее 140–145 н/см - согласно ГОСТ 9290-76. Обувь шнуруется шнурками чёрного цвета, которые проходят через 5 пар металлических люверсов. Шнурки изготовлены из водонепроницаемого материала; концы длиной 1,5 см обработаны термоусадкой. Язычок и верхний мягкий берец обуви изготавливаются трёхслойными: верхний слой — натуральная кожа, нижний слой — козья или овечья кожа, а между ними размещён пористый материал. Внутри обувь полностью дополнительно проработана проклеенным средним слоем из нетканого материала и мягкой козьей или овечьей кожей толщиной 0,7–0,9 мм. В носочной части изнутри используется термопласт толщиной 1,2–1,3 мм, а в пяточной части — термопласт толщиной 1,3–1,4 мм. Основная стелька состоит из склеенных между собой натуральных материалов толщиной не менее 1,8–2,2 мм (подошвенного слоя) и предназначенного для обуви картона толщиной 1,8 мм, при этом в середине размещён металлический супинатор. Наружная стелька изготовлена из двухцветного термоэластопласта первого сорта (оттенки согласовываются с заказчиком заранее), устойчивого к истиранию, температурным и морозным воздействиям, с выступающим защитным слоем. Прочность крепления подошвы обуви (разрывное напряжение)

				должна составлять 81–85 н/см - согласно ГОСТ 9292-82, а гибкость — 11,5–13 н/см - согласно ГОСТ 9718-88. Внешняя стелька крепится к обуви методом склеивания под высоким давлением. Внешний вид и цвет стельки согласовываются с заказчиком. Упаковка: каждая пара обуви укладывается в коробку; 8–12 пар размещаются в одномй внешнем картонном ящике. Коробки маркируются; на этикетках указываются: наименование вида изделия, количество, размеры, наименование поставщика, месяц и год изготовления. Перед поставкой поставщик обязан представить ответственному подразделению 2–3 образца обуви различных размеров для согласования. После этого заказчик предоставляет поставщику количество обуви по размерам. Поставщик обязан гарантировать качество поставленной обуви в процессе эксплуатации, а также заменить обувь, вышедшую из строя досрочно.