

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ռենտգեն սարքեր PerfoX 3000A	PerfoX 3000A	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd	Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը ապահովում է թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը: Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը ապահովում է 640մԱ անոդային հոսանք և ունենա բարձր լարման տիրույթ՝ 40-125 կՎ. Ճառագայթիչը տեղակայված է հատակի վրա երկու ուղղություններով 210սմ, և ուղղահայաց 130սմ ազատորեն տեղաշարժվող կայանի վրա և ունի շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար: Կիզակետային հեռավորությունը՝ կաշգավորվող է 35-185սմ, տիրույթում: Ռենտգենյան խողովակն ունի երկու կիզակետ, չափերը՝ 0,6 մմ. փոքր կիզակետի և 1,2 մմ

				մեծ կիզակետի համար, ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյուն,` <math>\pm 180^\circ</math>, անողը պտտվող Ջերմունակությունը` 300,000HU: Կոլիմատորը ապահովում է 125կՎ.-ին համապատասխան ճառագայթների հոսալի կոլիմացիան և ապահովում է նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում 160 Լյուքս լուսավորմամբ: Ճառագաթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը` 2.0մմ.: Այլ զտիչներ տեղակայելու հնարավորություն:</p> <p>Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան ապահովում է ռենտգենանկարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Սեղանի դեկայի շարժումները` չորս ուղղություններով: Դեկայի արտաքին չափերն` Ե/230*L/80սմ Սեղանի վրա պացիենտի տարողունակությունը` 300կգ: Նկարահանման ուղղահայաց կայանը ապահովում է` 180սմ հեռավորություն ճառագայթիչից, նկարահանման ուղղահայաց կայանի ուղղահայաց տեղաշարժը` 154 սմ Օպերատորի կոնսոլը ապահովում է նկարահանման ռեժիմների ընտրություն` ավտոմատ էքսպոզիցիայի / ընտրովի/, 2 կետերով / կՎ+մԱվ/, 3 կետերով /կՎ+մԱ+վրկ./ գործընթացներով: Սնուցման աղբյուրի հզորությունը` 52կՎտ: Սնուցման աղբյուրի տեսակը` կուտակային: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի առկայություն` 43x43 սմ, թողունակությունը` 139 միկրոն: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուր. լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար աշխատատեղը հանդիսանում է որպես միավորված ռենտգենյան
--	--	--	--	---

			պատկերների կառավարման աշխատանքային կայան, որը հնարավորություն է ապահովում հեշտությամբ և արագ նույնականացնել հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական է նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները: Տվյալների բազայի ունակությունը 200000 պատկեր է Տվյալների բազան պաշտպանված է: Պատկերների հետ աշխատելու ժամանակ հնարավոր է՝ մեծացնել ընթացիկ պատկերի հետ, միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից, կատարել տարածական և անկյունների չափումներ, ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և էլեկտրոնային նշաններ: Էլեկտրասուղցումը ստանդարտ՝ 220Վ, 50Հց միաֆազ ցանցից: Գինը ներառում է՝ մատակարարում, գնորդի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կարգաբերում, օպերատորական ուսուցում: Երաշխիք՝ 18 ամիս: Սարքը արտադրված է մատակարարումից առաջ 12 ամսվա ընթացքում: Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ (CE սերտիֆիկատ) Լրացուցիչ պահանջներ: Առաքումը, տեղադրումը մատակարարի միջոցներով եւ հաշվին: Մատակարարման ժամկետ՝ 60 օր:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94Р4-ЕЦДЦ72Р-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				