

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MOXA NPort 5110	MOXA	NPort 5110	Moxa Technologies	<p>Ինտերֆեյսի պարունակության փոխարկիչ MOXA NPort 5110 կամ համարժեք Տեխնիկական բնութագիրը`</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Սարքի կարգավորումները պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան Serial Console, Windows Utility, Telnet Console և Web Console (HTTP) տարբերակներով:</li> <li>• Միջերեսների քանակը` 2, RS232 և 10/100BaseT(X) RJ45 • Սարքի կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և

					ICMP տարբերակներով: • Մագնիսական մեկուսացման պաշտպանության առկայություն առնվազն 1.5 կՎ (ներկառուցված) • Անվտանգության ստանդարտները ոչ պակաս քան EN 62368-1, IEC 62368-1 և UL 60950-1 • Էլեկտրամագնիսական զգայունությունը (EMS) պետք է համապատասխանի առնվազն ` o IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV o IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m o IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 1 kV o IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV o IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m I o IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Խափանումների միջև ընկած ժամանակահատվածը (MTBF) առնվազն 3,126,448 ժամ • Windows-ի ծրագրային ապահովման առկայություն (driver) Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 և Windows Embedded CE 6.0, 5.0, ինչպես նաև Windows XP Embedded օպերացիոն համակարգերի համար
--	--	--	--	--	---

					• Նույնականացման տվյալները պահպանվում են սարքի վրա • - Աշխատանքային ռեժիմները՝ անջատված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP • - Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի - Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦХЦПЗР-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	МОХА NPort 5110	МОХА	NPort 5110	Moxa Technologies	Конвертер содержимого интерфейса МОХА NPort 5110 или эквивалентный. Технические характеристики: • Настройки устройства должны обеспечивать возможность работы как минимум с последовательной консолью, утилитой Windows, консолью Telnet и веб-консолью (HTTP). • Количество интерфейсов: 2, RS232 и 10/100BaseT(X) RJ45. • Управление устройством должно обеспечивать возможность работы как минимум с DHCP-клиентом, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP,

						BOOTP, UDP, TCP/IP и ICMP. • Наличие защиты от магнитной изоляции не менее 1,5 кВ (встроенная). • Стандарты безопасности не ниже EN 62368-1, IEC 62368-1 и UL 60950-1. • Электромагнитная восприимчивость (ЭМС) должна соответствовать как минимум: о IEC 61000-4-2 ESD: Контакт: 4 кВ; Воздух: 8 кВ, IEC 61000-4-3 RS. От 80 МГц до 1 ГГц. 3 В/м, IEC 61000-4-4 EFT. Мощность: 1 кВ; Сигнал: 1 кВ, IEC 61000-4-5 Surge. Мощность: 1 кВ, IEC 61000-4-6 CS. От 150 кГц до 80 МГц. 3 В/м; Сигнал: 3 В/м I о IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Среднее время безотказной работы (MTBF) не менее 3 126 448 часов • Наличие программного обеспечения (драйвера) для Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 и Windows Embedded CE 6.0, 5.0, а также Windows XP Embedded • Данные аутентификации хранятся на устройстве • Режимы работы:
--	--	--	--	--	--	---

					выключено, Ethernet-модем, парное соединение, реальный COM, обратный Telnet, TCP-клиент, TCP- сервер, UDP • Гарантийный срок производителя не менее 5 лет. В комплект поставки должны входить аксессуары для работы устройства и гарантия. карта.
--	--	--	--	--	--