

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԲՏՀՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Kingston	Kingston	SKC600/256GB	Kingston	Տեսակը: Ներքին կոշտ վիճակի կրիչ (SSD) Տարողությունը: 256 ԳԲ Ֆորմ ֆակտոր: 2.5" Հաստություն: 7 մմ Ինտերֆեյս: SATA III (6 Gb/s), համատեղելի SATA 1.5 և 3 Gb/s Տվյալների փոխանցման արագություն Կարդացում՝ մինչև 520 ՄԲ/վ Գրանցում՝ մինչև 460 ՄԲ/վ IOPS (կարդացում)՝ մոտ 64 784 IOPS (գրանցում)՝ մոտ 85 901 Հոսսալիություն և ռեսուրս MTBF (միջին անխափան աշխատանքի ժամանակ)՝ մոտ 2 մլն ժամ TBW՝ մոտ 150 ՏԲ Էներգիայի սպառում Կարդացում՝ մոտ 1310 մՎտ

				Գրանցում՝ մոտ 1330 մվտ Սպասման ռեժիմ՝ մոտ 315 մվտ Աշխատանքային պայմաններ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C ... +70°C Պահպանման ջերմաստիճան՝ –40°C ... +85°C Խոնավություն՝ մինչև 90% (ոչ խտացող) Մեխանիկական դիմադրություն Հարվածակայունություն՝ մինչև 1500G Վիբրացիա՝ մինչև 20G Չափեր և քաշ Չափեր՝ 100.5 × 69.9 × 7 մմ Քաշ՝ մոտ 45 գ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РSՀԶՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Kingston	Kingston	SKC600/256GB	Kingston	Тип: Внутренний твердотельный накопитель (SSD) Емкость: 256 ГБ Форм-фактор: 2,5 дюйма Толщина: 7 мм Интерфейс: SATA III (6 Гбит/с), совместим с SATA 1,5 и 3 Гбит/с Скорость передачи данных Чтение: до 520 МБ/с Запись: до 460 МБ/с IOPS (чтение): около 64 784 IOPS (запись): около 85 901 Надежность и ресурсы Среднее время безотказной работы (MTBF): около 2 миллионов часов TBW: около 150 ТБ Потребляемая мощность Чтение: около 1310 мВт Запись: около 1330 мВт Режим ожидания: около

					Мощность: 315 мВт. Условия эксплуатации: Рабочая температура: 0°C ... +70°C. Температура хранения: -40°C ... +85°C. Влажность: до 90% (без конденсации). Механическая прочность: Ударопрочность: до 1500G. Вибрация: до 20G. Габариты и вес: Габариты: 100,5 × 69,9 × 7 мм. Вес: около 45 г.
--	--	--	--	--	---