

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Չորացման պահարան:Պահարան- չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ` 1000 x 500 x 1400 մմ ( L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ- ի հաստությունը)` 1000 x 500 x 700 մմ (L x Խ x Բ) երկու բաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահեռ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր

					դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ (L x խ x Բ) չափսի էմալապատ, կամ նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ կողային աջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x խ x L): Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ
--	--	--	--	--	---

					աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետևապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 200 մմ (L x
--	--	--	--	--	---

					Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հաղթող կազմակերպությունը, համաձայն պայմանագրի՝ համաձայնագրի կնքման օրվանից 3 տարի ժամկետով պետք է իրականանցնի երաշխիքային սպասարկում և անհատույց փոխարինի կամ նորոգի ոչ պատվիրատուի մեղքով ջարդված կամ կոտրված գույքը : Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 55 %: Վճարումներն իրականացվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, համայնքային ֆինանսավորման մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ փաստացի մատակարարված ապրանքների դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման- հանձնման արձանագրությունների
--	--	--	--	--	---

					հիման վրա: Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են պետական բյուջեից 45 %: (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) Վճարումն իրականացվելու է Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորման դիմաց՝ ՀՀՇԱԿՀՀԿՀ-ԷԱԶԱԿԻԲ-72/26-ից վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման- հանձնման արձանագրության տեխնիկական հատկանիշները:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		հանձնման արձանագրության տեխնիկական հատկանիշները:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
6	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	կողմից ֆինանսավորում ստանալուց շրջանակներում: Պահարան- հետո: չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 500 x 1400 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 1000 x 500 x 700 մմ (L x Խ x Բ) երկու բաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար գուգահետ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր

					դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ (L x Խ x Բ) չափսի էմալապատ, կամ նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ կողային աջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x L): Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ
--	--	--	--	--	---

					աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետևապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 200 մմ (L x
--	--	--	--	--	---

					Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հաղթող կազմակերպությունը, համաձայն պայմանագրի՝ համաձայնագրի կնքման օրվանից 3 տարի ժամկետով պետք է իրականանցնի երաշխիքային սպասարկում և անհատույց փոխարինի կամ նորոգի ոչ պատվիրատուի մեղքով ջարդված կամ կոտրված գույքը : Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 55 %: Վճարումներն իրականացվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, համայնքային ֆինանսավորման մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ փաստացի մատակարարված ապրանքների դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման- հանձնման արձանագրությունների
--	--	--	--	--	---

				հիման վրա: Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են պետական բյուջեից 45 %: (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) Վճարումն իրականացվելու է Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորման դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման- հանձնման արձանագրության հիման վրա, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորում ստանալուց հետո:
--	--	--	--	---