

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Շարժական ապարատ թթվածնի բարձր հոսքով	Շարժական ապարատ թթվածնի բարձր հոսքով	Շարժական ապարատ թթվածնի բարձր հոսքով	Շարժական ապարատ թթվածնի բարձր հոսքով	Հոսքի գեներատոր խոնավացուցիչով, թթվածնի միացման ադապտերով, օդային ֆիլտրերով, ախտահանման հավաքածուով, ախտահանման ֆիլտրով, օդային ֆիլտրի պաշտպանիչ ծածկոցով, ախտահանված համակարգի պաշտպանիչ պահեստավորման ծածկոցներով, մաքրող խոզանակներով, տեղափոխման պայուսակով Քաշը՝ առնվազն 2.2 կգ Թթվածնի առավելագույն կոնցենտրացիան՝ 21-80% Հոսանքի առավելագույն սպառումը 2.4 Ա է

					115 Վ-ում Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 37, 34, 31 °C Աշխատանքային լարում՝ 110-115; 220-240 Վ / 50-60 Հց Չափսերը՝ 295 x 170 x 175 մմ Հոսքի արագությունը՝ 10-60 լ/րոպե (աճը՝ 5 լ, լռելայն ռեժիմով): 2-25 լ/րոպե (1 լ աճով, մանկական ռեժիմ) հափանումների միջև միջին ժամանակը. առնվազն 40,000 ժամ Շշուկի մակարդակը. ≤ 37 դԲ Հատկանիշներ և լրացուցիչ հնարավորություններ. Հիվանդի միջերեսներ. քթի կանուլա, տրախեոստոմիայի միջերես, դիմակ՝ ստանդարտ 22 մմ միացմամբ Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի, արտադրող նախընտրելի երկրներն են ԱՄՆ կամ Նոր Զելանդիա կամ Եվրոպական երկրներ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Портативное устройство для подачи кислорода с высокой скоростью потока	Портативное устройство для подачи кислорода с высокой скоростью потока	Портативное устройство для подачи кислорода с высокой скоростью потока	Портативное устройство для подачи кислорода с высокой скоростью потока	Генератор потока с увлажнителем, адаптером для подключения кислорода, воздушными фильтрами, комплектом для дезинфекции, дезинфекционным фильтром, защитным чехлом для воздушного фильтра, защитными чехлами для хранения дезинфицированной системы, чистящими щетками, сумкой для переноски. Вес: не менее 2,2 кг. Максимальная концентрация кислорода: 21-80%. Максимальное потребление тока: 2,4 А при 115 В. Рабочая температура: 37, 34, 31 °С.

					Рабочее напряжение: 110-115; 220-240 В / 50-60 Гц. Габариты: 295 х 170 х 175 мм. Расход: 10-60 л/мин (с шагом 5 л, режим по умолчанию). 2-25 л/мин (с шагом 1 л, педиатрический режим) Среднее время безотказной работы: не менее 40 000 часов Уровень шума: ≤37 дБ Характеристики и дополнительные функции: Интерфейсы для пациента: носовая канюля, интерфейс для трахеостомы, маска со стандартным соединением 22 мм Гарантийный период 3 года, предпочтительные страны- производители: США, Новая Зеландия или страны Европы
--	--	--	--	--	---