

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Տեսակ՝ UTP (Unshielded Twisted Pair) CAT5e Երկարություն՝ առնվազն 305 մետր (1000 ft) մեկ տուփում Հաղորդիչների քանակ՝ առնվազն 4 ոլորված զույգ (8 հաղորդիչ) Հաղորդչի Նյութ՝ բարձր մաքրության թթվածնազուրկ պոլիմ (OFC), մաքրությունը՝ առնվազն 99.97% Հաղորդչի տրամագիծ՝ 0.50 ± 0.01 մմ Չափանիշ՝ 24 AWG Մեկուսացման Նյութ՝ HDPE (High Density Polyethylene) Արտաքին պատյան՝ PVC Արտաքին տրամագիծ՝ 5.1 ± 0.3 մմ Համատեղելիություն՝ Ethernet 10/100/1000 Mbps ցանցերի հետ

					Աջակցություն՝ PoE (Power over Ethernet) Բնութագրական դիմադրություն՝ $100 \pm 15 \Omega$ Առավելագույն DC դիմադրություն՝ առնվազն $9.38 \Omega/100$ մ Մեկուսացման դիմադրություն՝ առնվազն $5000 M\Omega \cdot km$ Դիէլեկտրական դիմացկունություն՝ առնվազն 2.5 կՎ DC Աշխատանքային հաճախականություն՝ առնվազն 100 MHz Հրդեհակայունության դաս՝ առնվազն ANSI UL CM Flame Retardant Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-20^{\circ}C$-ից մինչև $60^{\circ}C$ Տեղադրման ջերմաստիճան՝ $0^{\circ}C$-ից մինչև $50^{\circ}C$ Պահպանման ջերմաստիճան՝ $-10^{\circ}C$-ից մինչև $40^{\circ}C$ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷՍՃԱՊԶԲ-2026/L-55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Тип: UTP (неэкранированная витая пара) CAT5e Длина: 305 метров (1000 футов) в коробке Количество Покрытие OFC (Over Office) 99,97% 0,50 ± 0,01 мм 24 AWG ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) Теплый ПВХ Диаметр: 5,1 ± 0,3 мм thernet 10/100/1000 Мбит/с PoE (питание по Ethernet) Импеданс 100 ± 15 Ом Сопротивление постоянного тока 9,38 Ом/100 м 5000 МОм·км Направленный 2,5L постоянного тока Частота: не менее 100 МГц Эквивалент огнестойкости ANSI UL CM От -20°C

					до 60°C Температура от 0°C 50°C От -10°C до 40°C в теплой упаковке.
--	--	--	--	--	---