

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-ՎՍ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dell,HP կամ Lenovo	Dell,HP կամ Lenovo	Dell,HP կամ Lenovo	Dell,HP կամ Lenovo	Սերվեր Dell,HP կամ Lenovo ապրանքանիշերի Պրոցեսորը՝ առնվազն single-socket configuration AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/328T, առնվազն 64M Cache հիշողությամբ (200W) DDR5-4800 հաճախականությամբ / առնվազն 12 կոշտ սկավառակի 3.5" շասսիով /Chassis/ (SAS /SATA Drives), օպտիմացված արդյունավետություն, չկարգավորված RAID, բեռնման ռեժիմ UEFI BIOS GPT բաժանումով, առնվազն R7615 Մայրսալիկ, TPM մոդուլ (Trusted Platform Module 2.0 V6); 2U ստանդարտ շրջանակ, Riser

Config 8, 1 x16 FH + 2 x8 LP, 3անցային քարտ Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM և ցանցային քարտ Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adaptor, N1 կարգավորիչ քարտ + ներառյալ 2 M.2 480GB (RAID 1), մալուխներ և բռնկետներ R7615 (Riser1) համար, Առնվազն 8 հատ 32GB RDIMM, օպերատիվ հիշողությամբ, արագությունը՝ մինիմալ արագությունը 6400MT/s, Dual Rank Կոշտ սկավառակը առնվազն՝ 12x12TB Hard Drive SAS ISE կարդալու ինտենսիվությունը առնվազն՝ 7.2K 512e 3.5in Hot-plug AG Drive, RAID ուղղորդիչ (Controller) PERC H755 Adapter 6 բարձր արդյունավետության Fan Սնուցման բլոկ 800W, Mixed Mode, 2xC13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord մալուխով iDRAC9, Enterprise 16G Սահող ռելսեր ReadyRails Sliding Rails B21 Առնվազն 3 տարի երաշխիք Անխափան սնուցման սարք APC Smart-UPS 3000VA/ 2700 Watts, 230V SmartConnect Port + SmartSlot, USB, Երաշխիք - 3 տարի և 2 տարի

					մարտկոցի համար: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Серверы марок Dell, HP или Lenovo Процессор: как минимум однокорпусная конфигурация AMD EPYC 9124 3,0 ГГц, 16 ядер/328 потоков, как минимум 64 МБ кэш-памяти (200 Вт) DDR5-4800 / как минимум 12 жестких дисков 3,5" в корпусе (SAS/SATA), оптимизированная производительность, неконфигурированный RAID, режим загрузки UEFI BIOS с разделом GPT, как минимум материнская плата R7615, модуль TPM (Trusted Platform Module 2.0 V6); стандартная рама 2U, конфигурация райзера 8, 1 x 16 FH + 2 x 8 LP, сетевая карта Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM и сетевая карта Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adaptor, контроллер N1 + включая 2 M.2 480 ГБ (RAID) 1), кабели и кронштейны для R7615 (Riser1), Не менее 8 шт. 32 ГБ RDIMM, с оперативной памятью, скорость: минимум 6400 МТ/с, двуххрановый режим Жесткий
--	--	--	--	--	---

					диск не менее: 12x12 ТБ SAS, интенсивность чтения ISE не менее: 7,2K, 512е 3,5-дюймовый жесткий диск AG с возможностью горячей замены, RAID-контроллер (Controller) PERC H755 Adapter 6 высокопроизводительных вентиляторов Блок питания 800 Вт, смешанный режим, 2xC13 на C14, тип PDU, 10 А, 2 м (6,5 футов), сетевой шнур с кабелем iDRAC9, Enterprise 16G Направляющие ReadyRails B21 Гарантия не менее 3 лет Блок бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000VA/ 2700 Вт, Порт SmartConnect 230 В + слот SmartSlot, USB, гарантия - 3 года, на аккумулятор - 2 года. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке.
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՄ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-ՎՍ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Dell,HP կամ Lenovo	Dell,HP կամ Lenovo	Dell,HP կամ Lenovo	Dell,HP կամ Lenovo	Սերվեր Dell,HP կամ Lenovo ապրանքանիշերի Պրոցեսորը՝ առնվազն single-socket configuration AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/328T, առնվազն 64M Cache հիշողությամբ (200W) DDR5-4800 հաճախականությամբ / առնվազն 12 կոշտ սկավառակի 3.5" շասսիով /Chassis/ (SAS /SATA Drives), օպտիմացված արդյունավետություն, չկարգավորված RAID, բեռնման ռեժիմ UEFI BIOS GPT բաժանումով, առնվազն R7615 Մայրսալիկ, TPM մոդուլ (Trusted Platform Module 2.0 V6); 2U ստանդարտ շրջանակ, Riser

Config 8, 1 x16 FH + 2 x8 LP, 8անցային քարտ Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM և ցանցային քարտ Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adaptor, N1 կարգավորիչ քարտ + ներառյալ 2 M.2 480GB (RAID 1), մալուխներ և բռնկետներ R7615 (Riser1) համար, Առնվազն 8 հատ 32GB RDIMM, օպերատիվ հիշողությամբ, արագությունը՝ մինիմալ արագությունը 6400MT/s, Dual Rank Կոշտ սկավառակը առնվազն՝ 12x12TB Hard Drive SAS ISE կարդալու ինտենսիվությունը առնվազն՝ 7.2K 512e 3.5in Hot-plug AG Drive, RAID ուղղորդիչ (Controller) PERC H755 Adapter 6 բարձր արդյունավետության Fan Սնուցման բլոկ 800W, Mixed Mode, 2xC13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord մալուխով iDRAC9, Enterprise 16G Սահող ռելսեր ReadyRails Sliding Rails B21 Առնվազն 3 տարի երաշխիք Անխափան սնուցման սարք APC Smart-UPS 3000VA/ 2700 Watts, 230V SmartConnect Port + SmartSlot, USB, Երաշխիք - 3 տարի և 2 տարի

					մարտկոցի համար: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Серверы марок Dell, HP или Lenovo Процессор: как минимум однокорпусная конфигурация AMD EPYC 9124 3,0 ГГц, 16 ядер/328 потоков, как минимум 64 МБ кэш-памяти (200 Вт) DDR5-4800 / как минимум 12 жестких дисков 3,5" в корпусе (SAS/SATA), оптимизированная производительность, неконфигурированный RAID, режим загрузки UEFI BIOS с разделом GPT, как минимум материнская плата R7615, модуль TPM (Trusted Platform Module 2.0 V6); стандартная рама 2U, конфигурация райзера 8, 1 x 16 FH + 2 x 8 LP, сетевая карта Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM и сетевая карта Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adaptor, контроллер N1 + включая 2 M.2 480 ГБ (RAID) 1), кабели и кронштейны для R7615 (Riser1), Не менее 8 шт. 32 ГБ RDIMM, с оперативной памятью, скорость: минимум 6400 МТ/с, двуххранговый режим Жесткий
--	--	--	--	--	--

					диск не менее: 12x12 ТБ SAS, интенсивность чтения ISE не менее: 7,2K, 512е 3,5-дюймовый жесткий диск AG с возможностью горячей замены, RAID-контроллер (Controller) PERC H755 Adapter 6 высокопроизводительных вентиляторов Блок питания 800 Вт, смешанный режим, 2xC13 на C14, тип PDU, 10 А, 2 м (6,5 футов), сетевой шнур с кабелем iDRAC9, Enterprise 16G Направляющие ReadyRails B21 Гарантия не менее 3 лет Блок бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000VA/ 2700 Вт, Порт SmartConnect 230 В + слот SmartSlot, USB, гарантия - 3 года, на аккумулятор - 2 года. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке.
--	--	--	--	--	---