ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Aite	Aite	ATLC002	Hangzhou Aite Cable Co., Ltd.	"CAT6 կարգի մալուխ՝ ներքին տեղադրման։ Կառուցվածք՝ 4x2 ոլորված զույգ U/UTP LSZH պատյանով պղնձե մալուխ, նախատեսված կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի (LAN), շենքային կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի կազմակերպման համար։ Համապատասխանում է ANSI/TIA-568.2-D ստանդարտին։ Հաղորդիչի նյութ՝ 100% մաքուր

					պղինձ (bare copper)։ Հաղորդիչի դասը՝ Class 1 (solid / միալար)։ AWG չափ՝ 23 AWG՝ հաղորդիչի տրամագիծ՝ 0.56 – 0.58 մմ (nominal ~0.573 մմ), հաղորդիչի հատույթ՝ ~0.26 մմ²։ Ձլերի մեկուսացում՝ ամուր պոլիէթիլեն (PE), գունային կոդավորում՝ ըստ TIA/EIA-568 ստանդարտի։ Արտաքին պատյան՝ LSZH, fire performance՝ CPR Class Eca։ NVP (Nominal Velocity of Propagation)՝ ≥ 69%։ Ալիքային դիմադրություն՝ 100 ± 10 Ω։ DC դիմադրություն (100 մ, 20°C)՝ ≤ 9.5 Ω։ Մեկուսացման դիմադրություն՝ ≥ 5000 MΩ։ Դիէլեկտրիկ ամրություն՝ ≥ 1000 V։ Փոխադարձ ունակություն (100 մ)՝ ≤ 5.6 nF։ Ունակության համաձայնեցում՝ ≤ 160 pF / 100 մ։ Հաճախականություն՝ մինչև 250 MHz։ Տվյալների փոխանցման արագություն՝ մինչև 1 Gbps (100 մ), մինչև 10 Gbps կարճ հեռավորության վրա (~55 մ)։ Համատեղելի է IEEE 802.3af, IEEE 802.3at և IEEE 802.3bt PoE ստանդարտների հետ։ Մոնտաժման ջերմաստիճան՝ -10°C ... +50°C, շահագործման ջերմաստիճան՝ -20°C

					... +60°C: Համապատասխանում է ANSI/TIA-568.2-D և ISO/IEC 11801 Class E ստանդարտներին: Կծիկի երկարություն՝ 305 մ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը պատվիրատուի պահեստ իրականացվում է մատակարարի կողմից: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Aite	Aite	ATLC002	Hangzhou Aite Cable Co., Ltd.	"CAT6 կարգի մալուխ՝ ներքին տեղադրման։ Կառուցվածք՝ 4x2 ոլորված զույգ U/UTP LSZH պատյանով պղնձե մալուխ, նախատեսված կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի (LAN), շենքային կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի կազմակերպման համար։ Համապատասխանում է ANSI/TIA-568.2-D ստանդարտին։ Հաղորդիչի նյութ՝ 100% մաքուր

					պղինձ (bare copper)։ Հաղորդիչի դասը՝ Class 1 (solid / միալար)։ AWG չափ՝ 23 AWG՝ հաղորդիչի տրամագիծ՝ 0.56 – 0.58 մմ (nominal ~0.573 մմ), հաղորդիչի հատույթ՝ ~0.26 մմ²։ Ձլերի մեկուսացում՝ ամուր պոլիէթիլեն (PE), գունային կոդավորում՝ ըստ TIA/EIA-568 ստանդարտի։ Արտաքին պատյան՝ LSZH, fire performance՝ CPR Class Eca։ NVP (Nominal Velocity of Propagation)՝ ≥ 69%։ Ալիքային դիմադրություն՝ 100 ± 10 Ω։ DC դիմադրություն (100 մ, 20°C)՝ ≤ 9.5 Ω։ Մեկուսացման դիմադրություն՝ ≥ 5000 MΩ։ Դիէլեկտրիկ ամրություն՝ ≥ 1000 V։ Փոխադարձ ունակություն (100 մ)՝ ≤ 5.6 nF։ Ունակության համաձայնեցում՝ ≤ 160 pF / 100 մ։ Հաճախականություն՝ մինչև 250 MHz։ Տվյալների փոխանցման արագություն՝ մինչև 1 Gbps (100 մ), մինչև 10 Gbps կարճ հեռավորության վրա (~55 մ)։ Համատեղելի է IEEE 802.3af, IEEE 802.3at և IEEE 802.3bt PoE ստանդարտների հետ։ Մոնտաժման ջերմաստիճան՝ -10°C ... +50°C, շահագործման ջերմաստիճան՝ -20°C

					... +60°C: Համապատասխանում է ANSI/TIA-568.2-D և ISO/IEC 11801 Class E ստանդարտներին: Կծիկի երկարություն՝ 305 մ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը պատվիրատուի պահեստ իրականացվում է մատակարարի կողմից: "