ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԱՍ ԻՄՊԷՔՍ» ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Էներգիայի երկու մակարդակներով և թունելային պատուհանիկով երկռեժիմ զննության ռենտգեն հսկողության սարք. ՉԱՓԱՆԻՇԱՅԻՆ՝ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - պատկերների բազմամակարդակ ձևավորում (4 գույն) - ուղեբեռի նախորդ/հաջորդ առարկայի դիտում - ուղեբեռի հաշվառում - ամսաթվի/ժամանակի ցուցադրում - զննության ցուցիչ - հարթ մոնիտոր ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԱՅԻՆ՝ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ - սև ու սպիտակ գույների առանձնացում - օրգանական և անօրգանական նյութերի առանձնացում - բարձր ներթափանցունակություն - պսևդոգունային (կարծեցյալ գունային) արտացոլում - սահմանների կարգավորվող ամրապնդում - գույների կարգավորվող առանձնացում - կարգավորվող գունային գամմա - կարգավորվող խտություն - դինամիկորեն չընդհատվող մասշտաբացում և համայնապատկերում - ֆիքսված մասշտաբացում (64x) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ երկարությունը՝ 1635 մմ, լայնությունը՝ առավելագույնը 800 մմ, բարձրությունը՝ 1185 մմ, երկարության և բարձրության թույլատրելի շեղումը +-10%: Թունելային պատուհանիկի չափսերը՝ առնվազն 500 մմ (L) x առնվազն 400 մմ (Բ): Կոնվեյերի արագություն՝ 0,20 մ/վ, Կոնվեյերի բեռնվածություն՝ առնվազն 150 կգ, Մոտավոր քաշ՝ առավելագույնը 450 կգ: Համակարգի էլեկտրասնուցում՝ 120/240 Վ փոփոխական հոսանք ± 10%: ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ ԵՎ ՊԱՏԿԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Ներթափանցումը պողպատի մեջ՝ առնվազն 28 մմ (ստանդարտ) Մետաղալարերի հատում՝ առնվազն 38 AWG (ստանդարտ) Հովացում՝ հերմետիկ կնքված յուղային բաղնիք՝ օդի հովացման հարկադրական համակարգով: Կողմնորոշում՝ ուղղահայաց դեպի վեր: ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ Պահպանման ջերմաստիճանի միջակայք՝ -10° C -ից մինչև 50° C Աշխատանքային

	ջերմաստիճանի միջակայք՝ 0°C -ից մինչև 40°C ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ - ծանուցում նյութի խտության շեմի մասին (DTA) - վտանգավոր նյութերի պրոյեկտավորում պատկերի վրա (TIP) - օպերատորի կառավարման վահանակ - օպերատորի ուսուցման ծրագիր (OTP) - հոսանքի ծախս՝ առավելագույնը 1 կվ/ժ – աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 55 դբ - ճառագայթման արտահոսք՝ ոչ ավել 0.1մ Gy/h (մակերևույթից 5 սմ բարձրության վրա): Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումը իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АйАС ИМПЕКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Оборудование рентгеновского контроля двухрежимного осмотра с двумя уровнями энергии и туннельным окном: СТАНДАРТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ - многоуровневое формирование изображений (4 цвета) - просмотр предыдущего/следующего предмета багажа - учет багажа - отображение даты/времени - показатель осмотра - гладкий монитор СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ - разделение черных и белых цветов - выделение органических и неорганических веществ, - высокая проникающая способность - псевдоцветное отражение (кажущийся цветным) - регулируемое укрепление границ - регулируемое выделение цветов - регулируемая цветная гамма - регулируемая плотность - динамически непрерывное масштабирование и панорамирование - фиксированное масштабирование (64x) ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА длина - 1635 мм, ширина - максимально 800 мм, высота - 1185 мм, допускаемое отклонение длины и высоты: +-10%. Размеры туннельного окна – не менее 500 мм (Ш) x не менее 400 мм (В). Скорость конвейера - 0,20 м/с Нагрузка на конвейер - не менее 150 кг Приблизительный вес - максимум 450 кг. Электропитание системы - 120/240 В переменный ток ±10%. ГЕНЕРАТОР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ Проникновение в сталь – не менее 28 мм (стандартный) Пересечение проводов - не менее 38 AWG (стандартный) Охлаждение - герметично закрытая масленая ванна с принудительной системой охлаждения воздуха. Направление – вертикально вверх. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Интервал температуры хранения - с -10° C до 50° C Интервал рабочей температуры - с 0°C до 40°C ВОЗМОЖНОСТИ И НАСТРОЙКИ - уведомление о пределе

	плотности вещества (DTA) - проектирование опасных веществ на изображении (TIP) - панель управления оператора - программа обучения оператора (OTP) - расход электроэнергии - максимально 1 кв/ч – уровень шума - максимально 55 дб - утечка радиации-не более 0.1м Gy/h (на высоте 5 см с поверхности). Товары должны быть неиспользованными, в заводской упаковке. Перевозку, разгрузку, установку и подключение товаров осуществляет Продавец за свой счет, предварительно согласовав с Покупателем конкретный адрес поставки. Гарантийный срок на товары устанавливается не менее 3 лет, считая со дня, следующего за днем приемки товаров Судебным департаментом.