

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖԵՆԻՔՍ ՕՆ» ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Sennheiser	Sennheiser	AVX-835 SET	Sennheiser electronic SE & Co. KG	Ձեռքի միկրոֆոն-հաղորդիչով պրոֆեսիոնալ թվային անլար ռադիոհամակարգ Ազդանշանի փոխանցման տեսակը: Լիարժեք թվային անլար ծայնի փոխանցում հաճախականությունների ավտոմատ դինամիկ կառավարմամբ (համակարգն ինքնուրույն գտնում է ազատ ալիք և խոտանների հայտնվելու դեպքում ակնթարթորեն փոխարկվում է դրան՝ առանց հեռարձակման ընդհատման): Աշխատանքային հաճախականությունների տիրույթը: Խիստ 1880-1930 ՄՀց

					(լիցենզավորում չպահանջող ազատ DECT տիրույթ, որը պաշտպանված է Wi-Fi, Bluetooth ցանցերի, 4G/5G բազային կայանների և եթերային հեռուստատեսության խոտաններից): Տվյալների գաղտնագրում: Ձայնային հոսքը չարտոնված գաղտնալսումից պաշտպանելու համար AES-256 ակտիվացված ապարատային գաղտնագրման ներկառուցված համակարգի առկայություն: Ձայնի հաճախականային տիրույթ: 50 Հց-ից մինչև 20 000 Հց: Դինամիկ միջակայք: 120 դԲ (Ա): Ոչ գծային աղավաղումների գործակից (THD): 0.1%: Ձայնային ազդանշանի ուշացում (Latency): 19 մվ: 1. Տեսախցիկի վրա տեղադրվող ռադիոընդունիչ (Receiver) Կոնստրուկտիվ կատարումը: Գերկոմպակտ թեթևացված կորպուս՝ ինտեգրված պտտվող հողակապային XLR (male) միակցիչով, որը միանում է ուղիղ տեսախցիկի կամ AV միկշերի աուդիոմուլտիմեդիա: Կոնստրուկցիան ապահովում է ընդունիչի ազատ պտույտը XLR միակցիչի շուրջ՝
--	--	--	--	--	--

					տեսախցիկի հարևան ինտերֆեյսների արգելափակումից խուսափելու համար: Սնուցման ավտոմատացում: Մարտկոցի լիցքը տնտեսելու համար տեսախցիկից ֆանտոմային սնուցման (+48V) տրման հետ սինխրոն ընդունիչի ավտոմատ միացման և անջատման ֆունկցիայի առկայություն: Ազդանշանի մակարդակի կառավարում: Ուժեղացման ավտոմատ օպտիմալացման ներկառուցված համակարգ (Auto Dynamic Range)՝ խոսնակի ձայնի մակարդակը հարթեցնելու և գերբեռնվածությունից (clipping) պաշտպանելու համար: Ընդունիչի քաշը: 90 գրամ (ներառյալ սնուցման էլեմենտը): 2. Ձեռքի միկրոֆոն- հաղորդիչ (Handheld Transmitter) Միկրոֆոնային կապսուլի տեսակը: Դինամիկ: Կոնստրուկցիան աջակցում է միկրոֆոնային գլխիկների (կապսուլների) արագ փոխարինման հնարավորությանը: Ուղղվածության դիագրամ: Կարդիոիդային (Cardioid)՝ աղմկոտ վայրերում ռեպորտաժների ժամանակ ֆոնային աղմուկը
--	--	--	--	--	--

				արդյունավետորեն կտրելու և հետադարձ կապը (acoustic feedback) ճնշելու համար: Կապսուլի զգայունություն: 2.1 մՎ/Պա: Առավելագույն ձայնային ճնշում: 154 դԲ: Կառավարում և հայտանիշներ: Կորպուսի վրա ձայնի անջատման (Mute) մեխանիկական փոխարկիչի առկայություն: Ներկառուցված էկրանի կամ լուսադիոդային հայտանիշի առկայություն՝ կապի կարգավիճակը և մարտկոցի մնացորդային լիցքը վերահսկելու համար: 3. Սնուցում Սնուցման համակարգ: Ընդունիչի և ձեռքի հաղորդիչի սնուցումն իրականացվում է շարժական վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային (Li-Ion) մարտկոցներից՝ ներկառուցված USB / USB Type-C պորտերով լիցքավորվելու հնարավորությամբ: Ինքնավար աշխատանքի ժամանակը. ընդունիչինը՝ 4 ժամ, ձեռքի միկրոֆոնինը՝ 15 ժամ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ФЕНИКС ОН» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-ЕЦДЦ72Р-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Sennheiser	Sennheiser	AVX-835 SET	Sennheiser electronic SE & Co. KG	Профессиональная цифровая беспроводная радиосистема с ручным микрофоном-передатчиком. Тип передачи сигнала: Полностью цифровая беспроводная передача голоса с автоматическим динамическим управлением частотой (система самостоятельно находит свободный канал и мгновенно переключается на него в случае помех, не прерывая трансляцию). Рабочий диапазон частот: Строгий 1880-1930 МГц (лицензированный свободный диапазон DECT, защищенный от

					помех Wi-Fi, сетей Bluetooth, базовых станций 4G/5G и наземного телевидения). Шифрование данных: Встроенная аппаратная система шифрования с алгоритмом AES-256 для защиты аудиопотока от несанкционированного прослушивания. Диапазон аудиочастот: От 50 Гц до 20 000 Гц. Динамический диапазон: 120 дБ (А). Коэффициент гармонических искажений (THD): 0,1%. Задержка аудиосигнала (латентность): 19 мс. 1. Приемник установлен на камере. Конструкция: Сверхкомпактный легкий корпус со встроенным поворотным разъемом XLR (штекер), который подключается непосредственно к аудиовходу камеры или AV-микшера. Конструкция обеспечивает свободное вращение приемника вокруг разъема XLR, чтобы избежать блокировки соседних интерфейсов камеры. Автоматическое питание: функция автоматического включения и выключения приемника синхронно с подачей фантомного питания
--	--	--	--	--	--

						(+48 В) от камеры для экономии заряда батареи. Регулировка уровня сигнала: встроенная система автоматической оптимизации усиления (Auto Dynamic Range) для сглаживания уровня звука говорящего и защиты от перегрузки (клиппинга). Вес приемника: 90 грамм (включая силовой элемент). 2. Ручной передатчик. Тип микрофонной капсулы: динамическая. Конструкция предусматривает возможность быстрой замены микрофонных головок (капсул). Диаграмма направленности: кардиоидная для эффективного подавления фонового шума и акустической обратной связи при репортажах в шумной обстановке. Чувствительность капсулы: 2,1 мВ/Па. Максимальное звуковое давление: 154 дБ. Элементы управления и индикаторы: наличие механического выключателя отключения звука на корпусе. Наличие встроенного дисплея или светодиодного индикатора для контроля состояния подключения и
--	--	--	--	--	--	--

					оставшегося заряда батареи. 3. Источник питания. Система питания. Приёмник и ручной передатчик питаются от съёмных перезаряжаемых литий-ионных (Li-Ion) батарей с возможностью зарядки через встроенные порты USB / USB Type-C. Время работы от батареи: 4 часа для приёмника, 15 часов для ручного микрофона.
--	--	--	--	--	---