

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օլանդա ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-72/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Օլանդա ՍՊԸ	Օլանդա ՍՊԸ	մանկական մահճակալներ Օլանդա	Օլանդա ՍՊԸ	Երկհարկանի մահճակալ ներքնակներով: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի

					փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտիները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված ՓՏՍ-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200- 300 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարների ամրացված դետալների վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), կամ անկյուններին ամրացվեն
--	--	--	--	--	--

					պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով, էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Ոտքերին պետք է ամրացվեն պլաստիկե խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Գույները և տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հաղթող կազմակերպությունը, համաձայն պայմանագրի՝ համաձայնագրի կնքման օրվանից 3 տարի ժամկետով պետք է իրականացնի երաշխիքային սպասարկում և անհատույց փոխարինի կամ նորոգի ոչ պատվիրատուի մեղքով ջարդված կամ կոտրված գույքը : Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 55 %: Վճարումներն իրականացվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, համայնքային ֆինանսավորման մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ փաստացի մատակարարված
--	--	--	--	--	--

				ապրանքների դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման-հանձնման արձանագրությունների հիման վրա: Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են պետական բյուջեից 45 %: (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) Վճարումն իրականացվելու է Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորման դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման-հանձնման արձանագրության հիման վրա, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորում ստանալուց հետո:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛАНДА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220092242-ЕЦДЦ72Р-72/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО Оланда	ООО Оланда	Детские кровати Olanda	ООО Оланда	Двухъярусная кровать с матрасами. Размеры двухъярусной кровати: 1400 x 600 x 1400 мм (Ш x Д x В), изготовлена из ламинированного ПТС толщиной 18 мм. Высота кровати первого этажа от пола: 300 мм, расстояние между этажами: 800 мм. Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковы и имеют одинаковую глубину - 150-200 мм. Имеет следующие размеры: деревянная лестница 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 мм (Д x Ш x В), с деревянными площадками размером (35 x 35) мм,

					расстояние между ступенями 250-300 мм. Ремни безопасности также изготовлены из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, имеют ширину 300 мм и волнистую поверхность. Глубина канала 50-100 мм, длина 200-300 мм. Под матрасы укладывается цельный ламинированный ПТС толщиной 18 мм, в котором для вентиляции должно быть проделано не менее трех отверстий диаметром 30 мм. Матрас опирается на пять ремней из ламинированного ПТС толщиной 18 мм и шириной 200 мм, проходящих вдоль боковых сторон и прикрепленных к ремням деталей. Описание матраса приведено в пункте 6 раздела «Мягкая мебель и аксессуары». Все углы рабочей поверхности ламинированного ПТС должны быть закруглены, кромки должны быть герметизированы пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, или к углам должны быть прикреплены специальные закругленные пластиковые или резиновые
--	--	--	--	--	--

					детали. Все конструктивные элементы кровати собираются с помощью винтов, деревянных дюбелей и эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытыми и гарантированными крепежными элементами. Ножки должны быть закреплены пластиковыми дюбелями толщиной 8 мм. Цвет и внешний вид должны быть согласованы заранее с заказчиком. Победившая организация, в соответствии с договором, обязуется предоставлять гарантийное обслуживание в течение 3 лет с даты подписания договора и бесплатно заменять или ремонтировать сломанное или поврежденное имущество не по вине заказчика. Оплата за товар производится из бюджета сообщества в размере 55%. Оплата в рамках договора, в рамках финансирования сообщества, производится за каждый фактически поставленный товар на основании утвержденных и представленных продавцом актов
--	--	--	--	--	--

				приемки-поставки. Оплата за товар производится из государственного бюджета в размере 45%. (НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА) Оплата в рамках договора, в рамках финансирования Правительства Республики Армения, производится на основании утвержденного и представленного продавцом акта приемки-поставки после получения финансирования от Правительства Республики Армения.
--	--	--	--	--