

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	B-510BF	B-510BF	B-510BF C-B10+ camera, adapter	Optika	Տրինոկուլյար լուսադաշտային (Brightfield) ուղղահայաց մանրադիտակ 10Մպ տեսախցիկով , ադապտերով` նախատեսված կլինիկական կիրառությունների համար: Դիտարկման ռեժիմը լուսադաշտային է (Brightfield): Հիմնական մարմինը ուղղահայաց (Upright) կառուցվածքով է` պատրաստված ալյումինե ձուլվածքից (die-cast aluminum), հագեցած տեղափոխման բռնակով: Մանրադիտակի գլխիկը տրինոկուլյար է (Siedentopf տիպ), ֆիքսված 50/50 լուսաբաշխմամբ,

30° թեքությամբ և 360° պտտման
 հնարավորությամբ: Աչքերի միջև
 հեռավորությունը կարգավորվում է
 50-75 մմ միջակայքում, իսկ
 դիոպտրիական կարգավորումը
 տեղակայված է ձախ օկուլյարի
 խողովակի վրա: Ներքին խողովակի
 տրամագիծը կազմում է 30 մմ:
 Օկուլյարները WF10x/22 մմ են՝ 10x
 խոշորացմամբ և 22 մմ
 տեսադաշտով (Field Number),
 բարձր ակնակետով (High eye-point),
 ռետինե պաշտպանիչ օղակներով և
 հետ քաշվող պաշտպանությամբ:
 Օբյեկտիվների համակարգը հնգակի
 պտտվող (quintuple revolving
 nosepiece) է՝ հակառակ ուղղությամբ
 (reversed), երկկողմանի պտտմամբ,
 գնդիկավոր առանցքակալների վրա:
 Օպտիկական համակարգը
 անսահմանության ուղղված (∞) է:
 Օբյեկտիվները IOS W-PLAN տիպի են՝
 պլան-ախրոմատիկ, հետևյալ
 բնութագրերով՝ 4x/0.10 (W.D. 17.3
 mm), 10x/0.25 (W.D. 10 mm),
 40x/0.65 (W.D. 0.54 mm), 100x/1.25
 (իմերսիոն յուղով, W.D. 0.13 mm):
 Բոլոր օբյեկտիվները մշակված են
 հակասնկային (anti-fungus)

ծածկույթով: Պարֆոկալ
հեռավորությունը 45 մմ է:
Ստանդարտ խոշորացումը կազմում
է 40×-1000×: Առարկայական
սեղանը երկշերտ մեխանիկական է՝
233 × 147 մմ չափսերով, առանց
դուրս ցցված փոխանցման
մեխանիզմի (rackless): Շարժման
տիրույթը կազմում է 78 × 54 մմ:
Սեղանը նախատեսված է 2 սլայդի
պահման համար, ունի X-Y վերնյեի
սանդղակ՝ 0.1 մմ ճշտությամբ:
Սեղանի մակերեսը պատված է
հակաքերծվածքային ներկով:
Ֆոկուսավորման համակարգը
կոաքսիալ է՝ կոպիտ և նուրբ
կարգավորումներով: Կոպիտ
ֆոկուսի ընդհանուր շարժումը 25 մմ
է, նուրբ կարգավորումը՝ 0.2 մմ մեկ
պտույտում՝ 100 բաժանումով և 2
մկմ ճշտությամբ: Հագեցած է վերին
սահմանափակիչով՝ օբյեկտիվի և
նմուշի շփումը կանխելու համար,
ինչպես նաև լարվածության
կարգավորմամբ և երգոնոմիկ հարթ
կոճակներով: Կոնդենսորը swing-out
տիպի է՝ N.A. 0.2 / 0.9, իրիսային
դիաֆրագմայով, կենտրոնացվող և
ֆոկուսացվող՝ rack and pinion

					մեխանիզմով, նաև շարժական: Լուսավորման համակարգը լիարժեք Köhler տիպի է (Full Köhler illumination)՝ X-LED3 LED աղբյուրով: Լուսատուի հզորությունը 3.6 Վտ է, գունային ջերմաստիճանը՝ 6300K, պայծառության կարգավորումը՝ ձեռքով: LED-ի կյանքի տևողությունը գերազանցում է 65,000 ժամ, առավելագույն պահանջվող հզորությունը՝ 6 Վտ: Սնուցման համակարգը արտաքին է՝ բազմավարդակ (multi-plug EU/UK/US): Մուտքային լարումը 100-240 Vac, 50/60 Hz է, ելքայինը՝ 6 Vdc 2.5 A: Միացումը իրականացվում է 2.1 մմ jack միակցիչով: Մանրադիտակի ընդհանուր չափերն պետք է լինեն ՝ բարձրություն 420 մմ, լայնություն 270 մմ, խորություն 390 մմ, քաշը՝ 9.1 կգ , : Ներառված պարագաներն են՝ փոշապաշտպան ծածկ, 10 մլ իմերսիոն յուղ, թվային օգտագործման ձեռնարկ: Թվային տեսախցիկ -10 ՄՊ CMOS, USB 3.0 բարձր արագությամբ, օգտագործման համար պարզ թվային տեսախցիկ ՝ նախատեսված
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004Р4-ЕАДЗ-12Р-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					հիմնական և ընդհանուր կիրառությունների համար, նաև շարժվող սմուլշների դիտարկման համար: Տեսախցիկը հիմնված է CMOS սենսորի վրա՝ 10 Մեգապիքսել լուծաչափով և USB 3.0 բարձր արագության միացմամբ, որը ապահովում է արագ տվյալների փոխանցում և բարձր որակի պատկերներ: Պատկերի որակը բարձր լուծաչափով է՝ ճշգրիտ գույնային մերձատարրությամբ: Технические характеристики: Ներառված են C-Mount projection lens և օղակներ, ինչպես նաև աջակցություն կարգավորվող C-Mount ադապտերներ տեսախցիկի և մանրադիտակի միացման համար: Տեսախցիկը աշխատում է առանց լրացուցիչ driver-ների (driver-free) և ունի անվճար ներբեռնվող ծրագրային ապահովում՝ Windows, macOS և Linux համակարգերի համար: Windows-ի համար նախատեսված է OPTIKA ProView, իսկ Mac OS և Linux համակարգերի համար՝ OPTIKA LiteView, որոնք ապահովում են պատկերների նկարում, չափում, վերլուծություն և հաշվետվությունների
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		առևտրային մերձատարրությամբ:
			марка	наименование производителя	
2					

					պատրաստում: Հիմնական առավելություններն են պարզ և հեշտ օգտագործումը, USB 3.0 բարձր արագությունը, 10 ՄՊ հստակ պատկերները, հուսալի գունային ճշգրտությունը, համընդհանուր կիրառելիությունը ցանկացած մանրադիտակի վրա, ուղիղ միացումը տրինոկուլյար կամ ակնոցի խողովակին, ինչպես նաև ներառված USB մալուխը և կալիբրացիոն սլայդը: **Ծանոթություն - Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, ելքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
--	--	--	--	--	--