

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս ՓԲԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco Co., LTD	Տուրնիկետի փաթեթը բաղկացած է 1 հատ՝ եռաձող տուրնիկետից, 1 հատ՝ քարտ կարդացող սարքերի դեկավարման վահանակից, 2 հատ՝ քարտ կարդացող մոդուլից, 1 հատ՝ հոսանքի սնուցման բլոկից՝ առանց մարտկոցի հնարավորության և 1 հատ հեռակառավարմամբ ելքի կոճակից: Եռաձող տուրնիկետը ունի հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ Շրջանակի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ+ բարձրորակ, սև, թրծված ապակի Քարտային պանելի նյութը՝ թրծված ապակի Ձողերի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ ռետինե պաշտպանիչով Անցման լայնություն՝ 550մմ (ձողի երկարություն՝ 500մմ) Անցման ուղղություն՝ Երկու ուղղությամբ Հոսանք՝ AC220Վ/110Վ, 50/60Հց Աշխատանքային լարում՝ 24Վ DC Հոսանքի օգտագործում՝ 20Վտ Աշխատանքային

				միջավայր՝ Ներսում / Դրսում Թողունակություն՝ 35 մարդ րոպեում LED ինդիկատոր՝ կապույտ LED ժապավեն Արտակարգ իրավիճակում ձողն ավտոմատ իջնում է Հաղորդակցություն՝ չոր կոնտակտ, սիգնալ ռելեի միջոցով, RS485 Քարտ կարդացող սարքերի ղեկավարման վահանակը ունի հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ Դռների/տուրնիկետների հետ համակցման հնարավորություն Քարտերի քանակ՝ 30,000 Գրանցումների քանակ՝ 100,000 Միացվող ընթերցիչների քանակ՝ 4 Ռելեների քանակ՝ 2 Միացման տեսակ՝ TCP/IP Ստանդարտ գործառնություններ՝ Anti- passback Հոսանք՝ DC 12V Քարտ կարդացող մոդուլը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ Կարդալու հաճախականություն՝ 125Կհց Կարդալու հեռավորություն՝ Մինչև 10 սմ Կարդալու տևողություն՝ ≤ 300 մվ LED ինդիկատոր՝ 2 գույն (կարմիր և կանաչ) Ձայնային ազդանշան՝ Այո Պաշտպանվածության ինդեքս՝ IP65 Հոսանք՝ DC 6-14V / Max.70mA Հոսանքի սնուցման բլոկը՝ (12Վ, 5Ա) - առանց մարտկոցի հնարավորության, պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ Մուտքի լարում՝ AC 110 / 220Վ $\pm 15\%$ Ելքի լարում՝ DC 12Վ 5Ա Ելքային հզորություն՝ 120Վտ Հեռակառավարմամբ ելքի կոճակն ունի հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ Ընդունիչ՝ 12Վ NO/NC/COM (can connect to access controller output Or power supply 2 Relay Output) Հեռակառավարման հեռավորություն՝ 10-30 մետր Հաճախականություն՝ 433Մհց Մատակարարն իրականացում է սարքերի տեղադրման աշխատանքները պատվիրատուի կողմից
--	--	--	--	--

				մատնանշված հասցեում, իրականացնում է նոր սարքերի անխոչընդոտ համակցումը առկա սարքերի հետ, իրականացնում է սարքերի տեղադրումը և համակցումը գործող ծրագրային ապահովմանը, իրականացնում է սարքերի տեղադրումը և ինտեգրումը` առանց նոր ծրագրային ապահովման ներդրման, ապահովում է նոր և արդեն իսկ առկա սարքերի` ինչպես միմյանց միջև տվյալների անխոչընդոտ փոխանցումը, այնպես էլ` սինխրոն աշխատանքը առկա ծրագրային ապահովման հետ: Սարքերի համար տրամադրում է նվազագույնը 1 տարվա երաշխիք: Սարքերի` առկա ծրագրային ապահովման հետ ինտեգրացիայի ընթացքում ի հայտ եկող ցանկացած փոփոխություն և չնախատեսված լրացուցիչ ծախս կապահովվի մատակարարի կողմից: Այլ պայմաններ` ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեում մուտք/ելք կասեցնող սարքավորումների համար գործում է AMG ATTENDANCE SYSTEM համակարգը: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը` իր հաշվին և իր միջոցներով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Флексибл Апликейшнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 7174-ЕЦДЦ72Р-26/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				