

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	Mikart	Mikart	Mikart	Mikart group	Բիտումային մաստիկը պատրաստի օգտագործման նյութ է, որը հիմնված է նավթային բիտումի վրա և պարունակում է մշակման հավելանյութեր, հանքային լցոնիչներ և լուծիչ: Այն նախատեսված է հողի մեջ թաղված և խոնավ միջավայրին ենթարկված կառույցների և դետալների (բետոն, երկաթբետոն, մետաղ, փայտ և այլն) ջրամեկուսացման ծածկույթի համար՝ հիմքեր, կույտեր և այլն: Տեսակը՝ բիտում, Տարայի տեսակը՝ դույլ, ճավալը՝ 10 Լ, Կիրառում՝ ջրամեկուսացում, Հիմքի նյութը՝

				ունիվերսալ, օգտագործման նպատակը՝ հիմքերի հակակոռոզիոն ծածկույթի ստեղծում, Կիրառման եղանակը՝ սառը, Մեկ շերտի ծածկույթը՝ 1.3 կգ/մ², Կիրառման եղանակը՝ բիտումային տափակ վրձին, Չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ, Խորհուրդ տրվող շերտերի քանակը՝ 2, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50°C, Չկարծրացող, Միաբաղադրիչ, Չուտ քաշը՝ 10 կգ, Շերտի հաստություն՝ 0.5 մմ, Պահանջում է հետագա ծածկույթ՝ այո, Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմադրություն՝ ոչ, Դիմանում է հետադարձ ճնշմանը՝ ոչ, Դիմանում է ուղղակի ճնշմանը՝ այո, ԳՕՍՏ/ՏՈՒՏՈՒ 5775-063-72746455-2012 - Արտադրողի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4ՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38	Mikart	Mikart	Mikart	Mikart group	Բիտումային մաստիկը պատրաստի օգտագործման նյութ է, որը հիմնված է նավթային բիտումի վրա և պարունակում է մշակման հավելանյութեր, հանքային լցոնիչներ և լուծիչ: Այն նախատեսված է հողի մեջ թաղված և խոնավ միջավայրին ենթարկված կառույցների և դետալների (բետոն, երկաթբետոն, մետաղ, փայտ և այլն) ջրամեկուսացման ծածկույթի համար՝ հիմքեր, կոյտեր և այլն: Տեսակը՝ բիտում, Տարայի տեսակը՝ դույլ, ճավալը՝ 10 Լ, Կիրառում՝ ջրամեկուսացում, Հիմքի նյութը՝

				ունիվերսալ, օգտագործման նպատակը՝ հիմքերի հակակոռոզիոն ծածկույթի ստեղծում, Կիրառման եղանակը՝ սառը, Մեկ շերտի ծածկույթը՝ 1.3 կգ/մ², Կիրառման եղանակը՝ բիտումային տափակ վրձին, Չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ, Խորհուրդ տրվող շերտերի քանակը՝ 2, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50°C, Չկարծրացող, Միաբաղադրիչ, Չուտ քաշը՝ 10 կգ, Շերտի հաստություն՝ 0.5 մմ, Պահանջում է հետագա ծածկույթ՝ այո, Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմադրություն՝ ոչ, Դիմանում է հետադարձ ճնշմանը՝ ոչ, Դիմանում է ուղղակի ճնշմանը՝ այո, ԳՕՍՏ/ՏՈՒՏՈՒ 5775-063-72746455-2012 - Արտադրողի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--