

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	David Surgical,Kangji	David Surgical,Kangji	David Surgical,Kangji	Ningbo David Medical Device Co., Ltd.,Hangzhou Kangji Medical Instrument Co.,Ltd.,Չինաստան	1-01 Կոշտ տելեսկոպ՝ 30° անվանական դիտման անկյունով, արտաքին տրամագիծը՝ 9.5-10.5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 310-350 մմ: Օպտիկական համակարգը պետք է ապահովի բարձր հստակության պատկերի փոխանցում, դաշտի հավասար լուսավորում և տեսանելի աղավաղումների բացակայություն: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն, արտադրողի հրահանգով գոլորշային ավտոկլավացման համար նախատեսված: Ակնապանակի և

					լուսային միակցիչի համատեղելիությունը՝ ըստ «Համատեղելիություն» թերթի, կամ մատակարարը ներառում է անհրաժեշտ ադապտերները: 1-02 Բազմակի օգտագործման կլիպադրիչ՝ առաջարկվող XL չափի պոլիմերային կլիպների համար, լիսեռի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 10.5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 310-350 մմ: Կառավարվող և լիարժեք ծնոտային փակում, կլիպի կայուն պահում և ազատում, Էրգոնոմիկ բռնակ: Կոռոզիակայուն և արտադրողի հրահանգով գոլորշային ավտոկլավացվող: Եթե կիրառվելու են կենտրոնում առկա կլիպները՝ պարտադիր է փաստաթղթավորված համատեղելիությունը: 1-03 Բազմակի օգտագործման կլիպադրիչ՝ առաջարկվող L չափի պոլիմերային կլիպների համար, լիսեռի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 10.5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 310-350 մմ: Կառավարվող և լիարժեք ծնոտային փակում, կլիպի
--	--	--	--	--	--

						կայուն պահում և ազատում, Էրզնումիկ բռնակ: Կոռոզիակայուն և արտադրողի հրահանգով գոլորշային ավտոկլավացվող: Եթե կիրառվելու են կենտրոնում առկա կլիպները՝ պարտադիր է փաստաթղթավորված համատեղելիությունը: 1-04 Բազմակի օգտագործման, միակողմանի գործողությամբ կամ գործառության համարժեք կլիպադրիչ՝ S չափի տիտանե կլիպների համար: Լիսեռի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 5.5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 310-350 մմ: Ճշգրիտ ծնոտային համընկնում, կլիպի կայուն պահում, Էրզնումիկ բռնակ: Կոռոզիակայուն և արտադրողի հրահանգով գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-05 Կիսալուսնաձև աշխատանքային ծայրով հանգույց մղող գործիք, տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 5.5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 310-350 մմ: Նախատեսված է Էնդոսկոպիկ կարերի հանգույցների առաջմղման և ֆիքսման համար: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն, արտադրողի
--	--	--	--	--	--	---

					հրահանգով գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-06 Կարթաձև աշխատանքային ծայրով, արտիկուլացվող մոնոպոլար Էլեկտրոդ՝ հյուսվածքների դիսեկցիայի, կտրման և կոագուլյացիայի համար: Լիսենզի տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 5.5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 390-430 մմ: Վնասումներից պաշտպանված Էլեկտրական մեկուսացում, կառավարվող արտիկուլյացիա, բազմակի օգտագործման և արտադրողի հրահանգով գոլորշային ավտոկլավացվող: Ներառել առկա գեներատորին համապատասխան մալուխ/ադապտեր, եթե այն գործիքի անբաժանելի մասը չէ: 1-07 Կարթաձև աշխատանքային ծայրով մոնոպոլար Էլեկտրոդ՝ դիսեկցիայի, կտրման և կոագուլյացիայի համար: Լիսենզի տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 5.5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 310-350 մմ: Վնասումներից պաշտպանված մեկուսացում, Էրգոնոմիկ կառավարում, բազմակի օգտագործման և արտադրողի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Би Ту Би ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1-08-00000000-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					հրահանգով գոլորշային ավտոկլավացվող: Ներառել առկա գեներատորին համապատասխան մալուխ/ադապտեր, եթե անհրաժեշտ է: 1-08 Կոր շեղբերով և բուբ ծայրերով երկար վիրաբուժական մկրատ՝ նուրբ դիսեկցիայի համար: Աշխատանքային երկարությունը՝ 320-360 մմ, կտրող հատվածի անվանական լայնությունը՝ 3-4 մմ:
Номер лота			Предлагаемый товар		Հարթ և համաչափ կտրուկ, առանց տեխնիկական հատկանիշների բացվածքի կամ խցանման:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-09 Կոր բռնող ծայրերով ասեղնաբռնիչ, աշխատանքային երկարությունը՝ 320-360 մմ, ռատչետ կամ համարժեք ֆիքսող մեխանիզմով: Պետք է ապահովի ասեղի կայուն պահում՝ առանց սահքի և վնասման: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-10 Ատրավմատիկ Դեբեքեյ տիպի աշխատանքային մակերեսով, կոր կամ ուղիղ անկյուն ձևավորող բռնող ծայրերով դիսեկցիոն պինցետ:

					Աշխատանքային երկարությունը՝ 320-360 մմ, ռատչետ կամ համարժեք ֆիքսող մեխանիզմով: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-11 Ատրավմատիկ Դեբեքեյ տիպի հեմոստատիկ պինցետ՝ 23-27 մմ անվանական անկյունային աշխատանքային հատվածով, աշխատանքային երկարությունը՝ 320-360 մմ, ռատչետ կամ համարժեք ֆիքսմամբ: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-12 Ատրավմատիկ Դեբեքեյ տիպի հեմոստատիկ պինցետ՝ 18-22 մմ անվանական անկյունային աշխատանքային հատվածով, աշխատանքային երկարությունը՝ 320-360 մմ, ռատչետ կամ համարժեք ֆիքսմամբ: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-13 Կոր օվալաձև բռնող ծայրերով, ատամնավոր կամ գործառության համարժեք մակերեսով պինցետ: Ծայրերի անվանական լայնությունը՝ 7-9 մմ, աշխատանքային
--	--	--	--	--	--

					երկարությունը՝ 320-360 մմ: Պետք է ապահովի հյուսվածքի կայուն, հնարավորինս ատրավմատիկ բռնում: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-14 Կոր օվալաձև բռնող ծայրերով, ատամնավոր կամ գործառութային համարժեք մակերեսով պինցետ: Ծայրերի անվանական լայնությունը՝ 9-11 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 320-360 մմ: Պետք է ապահովի հյուսվածքի կայուն, հնարավորինս ատրավմատիկ բռնում: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-15 Կոր բռնող ծայրերով, քառակուսի ձևի և ատամնավոր կամ գործառութային համարժեք աշխատանքային մակերեսով պինցետ: Ծայրերի անվանական լայնությունը՝ 4-6 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 320-360 մմ: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-16 Բանանաձև կորությամբ, ժապավենաձև կամ գործառութային համարժեք ատրավմատիկ
--	--	--	--	--	--

					աշխատանքային ծայրով պինցետ: Ճայրի անվանական լայնությունը՝ 9-11 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 320-360 մմ: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-17 Լիմֆատիկ հանգույցների և նուրբ հյուսվածքների բռնման/դիսեկցիայի համար ատրավմատիկ պինցետ: Ճայրի անվանական լայնությունը՝ 9-11 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 320-360 մմ, ռատչետ կամ համարժեք ֆիքսմամբ: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-18 Թոքային հյուսվածքի մանիպուլյացիայի համար ատրավմատիկ բռնիչ՝ Եռանկյունաձև կամ գործառութային համարժեք ծայրով, անվանական լայնությունը՝ 5-7 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 320-360 մմ, ռատչետ կամ համարժեք ֆիքսմամբ: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: 1-19 Վիրաբուժական ներծծման գործիք՝ արտաքին տրամագիծը 5.5-6.5 մմ,
--	--	--	--	--	--

						աշխատանքային երկարությունը՝ 240–260 մմ, չսահող բռնման մակերեսով: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: Համատեղելի առկա ներծծման խողովակաշարի հետ կամ ներառված համապատասխան ադապտերով: 1-20 Վիրաբուժական ներծծման գործիք՝ արտաքին տրամագիծը 5.5–6.5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 270–290 մմ, չսահող բռնման մակերեսով: Բազմակի օգտագործման, կոռոզիակայուն և գոլորշային ավտոկլավացվող: Համատեղելի առկա ներծծման խողովակաշարի հետ կամ ներառված համապատասխան ադապտերով: 1-21 Կափարիչով, պերֆորացված կամ այլ կերպ գոլորշու թափանցումն ապահովող գործիքային տուփ/տրեյ՝ մոտ 540×250×70 մմ (յուրաքանչյուր չափով թույլատրելի շեղում՝ ±10%) կամ այնպիսի ներքին չափերով, որոնք առանց վնասման տեղավորում են առաջարկվող ամենաերկար գործիքը:
--	--	--	--	--	--	---

					Չժանգոտվող պողպատից կամ բարձր ջերմակայուն բժշկական պոլիմերից, գործիքները ֆիքսող տարրերով, բազմակի օգտագործման և գոլորշային ստերիլիզացման համար:
--	--	--	--	--	--