

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարի և ԳԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/58-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Ցիրկուլյացիոն (շրջանառության) պոմպ՝ «թաց» ռոտորով, նախատեսված կենտրոնացված ջեռուցման, տաք ջրամատակարարման և օդորակման համակարգերում հեղուկի հարկադիր շրջանառության ապահովման համար: 2. Առավելագույն մղում (ձնշում) - 18.5մ ջրի սյուն(1.85բար): 3. Առավելագույն ծախս (Թողունակություն) - 36 մ³/ժամ (600 լ/րոպե): 4. Մոնտաժային (առանցքային) երկարություն - 280մմ (հանդուրժողականությունը՝ +-1մմ): 5. Միացման տրամագիծ - Ֆլանցային միացում, պայմանական անցումը՝ DN 50: 6. Սնուցման լարում և հաճախականություն - Եռաֆազ, 3x230~3x400, 50 Հց: 7. Առավելագույն Էլեկտրական հզորություն (P1) - Ոչ ավել, քան 1630Վտ(1.63 կՎտ): 8. Արագությունների կարգավորում - Մեխանիկական փոխարկիչով կարգավորվող, 3 աշխատանքային արագություն (աստիճան): 9. Աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճան - -10°C-ից մինչև +110°C (կարճատև՝ մինչև +120°C): 10. Առավելագույն աշխատանքային ճնշում - 10 բար (1000 կՊա): 11. Պաշտպանության և մեկուսացման դաս - Պաշտպանության դասը՝ IP44, մեկուսացման դասը՝ H: 12. Կառուցվածքային նյութեր՝ Պոմպի հիդրավլիկ կորպուսը՝ թուջ (ծուլածո երկաթ, EN-GJL-250 կամ համարժեք), Շարժիչի պատյանը՝ ծուլածո ալյումին, Աշխատանքային անիվը (крыльчатка)՝ բարձրակայուն տեխնոպոլիմեր, Ռոտորի լիսեռը (вал)՝ չժանգոտվող պողպատ: 13. Կոմպլեկտավորում և այլ պահանջներ - Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրող գործարանի օրիգինալ փաթեթավորմամբ և անձնագրով: Լրակազմում պետք է պարտադիր ներառված լինեն համապատասխան չափսի հակաֆլանցները (կոնտրֆլանց)՝ ամրակապման պտուտակներով և հերմետիկացնող միջադիրներով (պրոկլադկա): 14. Երաշխիքային ժամկետ - Մատակարարման և ընդունման պահից սկսած 12 ամիս

,Այլ պայմաններ. *Կատարողի կողմից մատակարարվող ապրանքը պետք է լինեն նոր և բարձրորակ:/Slovenia/

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАРИ ЕВ ГЕВ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Ցիրկուլյացիոն (շրջանառության) պոմպ՝ «թաց» ռոտորով, նախատեսված կենտրոնացված ջեռուցման, տաք ջրամատակարարման և օդորակման համակարգերում հեղուկի հարկադիր շրջանառության ապահովման համար: 2. Առավելագույն մղում (Ճնշում) - 18.5մ ջրի սյուն(1.85բար): 3. Առավելագույն ծախս (Թողունակություն) - 36 մ³/ժամ (600 լ/րոպե): 4. Մոնտաժային (առանցքային) երկարություն - 280մմ (հանդուրժողականությունը՝ +-1մմ): 5. Միացման տրամագիծ - Ֆլանցային միացում, պայմանական անցումը՝ DN 50: 6. Սնուցման լարում և հաճախականություն - Եռաֆազ, 3x230~3x400, 50 Հց: 7. Առավելագույն էլեկտրական հզորություն (P1) - Ոչ ավել, քան 1630Վտ(1.63 կՎտ): 8. Արագությունների կարգավորում - Մեխանիկական փոխարկիչով կարգավորվող, 3 աշխատանքային արագություն (աստիճան): 9. Աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճան - -10°C-ից մինչև +110°C (կարճատև՝ մինչև +120°C): 10. Առավելագույն աշխատանքային ճնշում - 10 բար (1000 կՊա): 11. Պաշտպանության և մեկուսացման դաս - Պաշտպանության դասը՝ IP44, մեկուսացման դասը՝ H: 12. Կառուցվածքային նյութեր՝ Պոմպի հիդրավլիկ կորպուսը՝ թուջ (ծուլածո երկաթ, EN-GJL-250 կամ համարժեք), Շարժիչի պատյանը՝ ծուլածո ալյումին, Աշխատանքային անիվը (крыльчатка)՝ բարձրակայուն տեխնոպոլիմեր, Ռոտորի լիսեռը (вал)՝ չժանգոտվող պողպատ: 13. Կոմպլեկտավորում և այլ պահանջներ - Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրող գործարանի օրիգինալ փաթեթավորմամբ և անձնագրով: Լրակազմում պետք է պարտադիր ներառված լինեն համապատասխան չափսի հակաֆլանցները (կոնտրֆլանց)՝ ամրակապման պտուտակներով և հերմետիկացնող միջադիրներով (պրոկլադկա): 14. Երաշխիքային ժամկետ - Մատակարարման և ընդունման պահից սկսած 12

