

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարի և ԳԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/58-Ա ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	LEO LRP25-120/180 Յիրկույացիոն (շրջանառության) պոմպ՝ «թաց» ռոտորով, նախատեսված ջեռուցման, տաք ջրամատակարարման և «տաք հատակ» համակարգերում հեղուկի հարկադիր շրջանառության ապահովման համար: 2. Առավելագույն մղում (Ճնշում) - Ոչ պակաս, քան 12 մ ջրի սյուն (1.2 բար): 3. Առավելագույն ծախս (Թողունակություն) - Առնվազն 4.5մ³/ժամ կամ 75լ /րոպե: 4. Մոնտաժային (առանցքային) երկարություն - 180մմ (հանդուրժողականությունը՝ + -1մմ): 5. Միացման տրամագիծ - Պոմպի կորպուսի պարուրակի չափսը՝ 1.5 դյույմ (G 1 ½"): Լրակազմի միակցիչներով (ամերիկանկա) անցումը դեպի խողովակաշար՝ DN 25 (1դյույմ): 6. Սնուցման լարում և հաճախականություն - Միաֆազ, 220-240Վ, 50 Հց: 7. Առավելագույն էլեկտրական հզորություն (P1) - Ոչ ավել, քան 270-300 Վտ (3-րդ արագության վրա): 8. Արագությունների կարգավորում - Մեխանիկական (ծեռքով) փոխարկիչով կարգավորվող, 3 աշխատանքային արագություն (աստիճան): 9. Աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճան - +2°C-ից մինչև +110°C աշխատանքային միջակայք: 10. Առավելագույն աշխատանքային ճնշում - 10 բար (1000 կՊա): 11. Պաշտպանության և մեկուսացման դաս - Պաշտպանության դասը՝ ոչ պակաս, քան IP44, մեկուսացման դասը՝ H (կամ F): 12. Կառուցվածքային նյութեր՝ Պոմպի հիդրավլիկ կորպուսը՝ թուջ (ծուլածո երկաթ), Աշխատանքային անիվը (крыльчатка)՝ բարձրակայուն կոմպոզիտ/տեխնոպոլիմեր, Ռոտորի լիսեռը (вал)՝ կերամիկա կամ չժանգոտվող պողպատ, Առանցքակալները (подшипники)՝ կերամիկա: 13. Կոմպլեկտավորում և այլ պահանջներ - Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրող գործարանի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: Լրակազմում պետք է պարտադիր ներառված լինեն միացման արագապահանջ միակցիչները («ամերիկանկա» բաղադրիչներ՝ 1.5

	դյուլմից դեպի 1 դյուլմ ներքին պարուրակ անցումով և հերմետիկացնող ռետինե միջադիրները (պրոկլադկա)12ամիս երաշխիքային ժամկետով պայմաններ. *Կատարողի կողմից մատակարարվող ապրանքը պետք է լինեն նոր և բարձրորակ:, :
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАРИ ЕВ ГЕВ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	LEO LRP25-120/180LEO LRP25-120/180 իրկուլյացիոն (շրջանառության) պոմպ՝ «թաց» ռոտորով, նախատեսված ջեռուցման, տաք ջրամատակարարման և «տաք հատակ» համակարգերում հեղուկի հարկադիր շրջանառության ապահովման համար: 2. Առավելագույն մղում (Ճնշում) - Ոչ պակաս, քան 12 մ ջրի սյուն (1.2 բար): 3. Առավելագույն ծախս (Թողունակություն) - Առնվազն 4.5մ³/ժամ կամ 75լ /րոպե: 4. Մոնտաժային (առանցքային) երկարություն - 180մմ (հանդուրժողականությունը՝ +-1մմ): 5. Միացման տրամագիծ - Պոմպի կորպուսի պարուրակի չափսը՝ 1.5 դյույմ(G 1 ½"): Լրակազմի միակցիչներով (ամերիկանկա) անցումը դեպի խողովակաշար՝ DN 25 (1դյույմ): 6. Սնուցման լարում և հաճախականություն - Միաֆազ, 220-240Վ, 50 Հց: 7. Առավելագույն էլեկտրական հզորություն (P1) - Ոչ ավել, քան 270-300 Վտ (3-րդ արագության վրա): 8. Արագությունների կարգավորում - Մեխանիկական (ծեռքով) փոխարկիչով կարգավորվող, 3 աշխատանքային արագություն (աստիճան): 9. Աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճան - +2°C-ից մինչև +110°C աշխատանքային միջակայք: 10. Առավելագույն աշխատանքային ճնշում - 10 բար (1000 կՊա): 11. Պաշտպանության և մեկուսացման դաս - Պաշտպանության դասը՝ ոչ պակաս, քան IP44, մեկուսացման դասը՝ H (կամ F): 12. Կառուցվածքային նյութեր՝ Պոմպի հիդրավլիկ կորպուսը՝ թուջ (ծուլածո երկաթ), Աշխատանքային անիվը (крыльчатка)՝ բարձրակայուն կոմպոզիտ/տեխնոպոլիմեր, Ռոտորի լիսեռը (вал)՝ կերամիկա կամ չժանգոտվող պողպատ, Առանցքակալները (подшипники)՝ կերամիկա: 13. Կոմպլեկտավորում և այլ պահանջներ - Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրող գործարանի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: Լրակազմում պետք է պարտադիր ներառված լինեն միացման արագապահանջ միակցիչները («ամերիկանկա»

բաղադրիչներ՝ 1.5 դյուլմից դեպի 1 դյուլմ ներքին պարուրակ անցումով և հերմետիկացնող ռետինե միջադիրները (պրոկլադկա)12ամիս երաշխիքային ժամկետ,Այլ պայմաններ. *Կատարողի կողմից մատակարարվող ապրանքը պետք է լինեն նոր և բարձրորակ::
--