

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լիդեր Մոթորս ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Azmol	Azmol	AZMOL Forward Plus 85W-90 20L	UG Lubricants	Տրանսմիսիոն յուղ 85W90 API GL-5: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100 աստիճան C` 14,5-17,50: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40 աստիճան C` 155-ից ոչ պակաս: Մածուցիկության ինդեքսը` ոչ պակաս 90: Բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 220 աստիճան C: Սառեցման ջերմաստիճանը` ոչ ավել մինուս 20 աստիճան C: Մեխանիկական խառնուրդների չափաբաժինը` բացակա: Ջրի պարունակությունը` հետքեր: Խտությունը 20 աստիճան C կգ/մ3` 890: Արտադրության

				տարեթիվը առնվազն 2026թ.: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս 4 տարի: Ցանկալի է 20լ տարաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր կասկած առաջանալու դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուրի լաբորատոր փորձաքննություն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ սահմաններից դուրս: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում էմատակարարը: Մատակարարը պատվիրատուին պետք է նաև ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Лидер Моторс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Azmol	Azmol	AZMOL Forward Plus 85W-90 20L	UG Lubricants	Տրանսմիսիոն յուղ 85W90 API GL-5: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100 աստիճան C` 14,5-17,50: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40 աստիճան C` 155-ից ոչ պակաս: Մածուցիկության ինդեքսը` ոչ պակաս 90: Բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 220 աստիճան C: Սառեցման ջերմաստիճանը` ոչ ավել մինուս 20 աստիճան C: Մեխանիկական խառնուրդների չափաբաժինը` բացակա: Ջրի պարունակությունը` հետքեր: Խտությունը 20 աստիճան C կգ/մ3` 890: Արտադրության

				տարեթիվը առնվազն 2026թ.: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս 4 տարի: Ցանկալի է 20լ տարաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր կասկած առաջանալու դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուրի լաբորատոր փորձաքննություն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ սահմաններից դուրս: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում էմատակարարը: Մատակարարը պատվիրատուին պետք է նաև ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--