

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լիդեր Մոթորս ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Azmol	Azmol	AZMOL Forward Tec 85W-140 208L	UG Lubricants	AE 85W-140 մածուցիկության և API GL-5 դասակարգման փոխանցման յուղի կիրառում: Յուղը ձևավորում է ամուր և կայուն քսայուղային թաղանթ, որը նվազեցնում է մետաղական մակերեսների անմիջական շփումը, պաշտպանում է մաշվածությունից, քերծվածքներից, խազերի առաջացումից և եռակցման երևույթներից: Հավելանյութերի հավասարակշռված բաղադրությունը կանխում է կոռոզիայի և ժանգի առաջացումը, նվազեցնում օքսիդացումը և

					երկարացնում է փոխանցման հանգույցների շահագործման ժամկետը: Արտադրանքը համապատասխանում է SAE 85W-140 մածուցիկության դասին և API GL-5 շահագործման դասակարգմանը: Արտադրության տարեթիվը՝ 2026 թ.-ից ոչ պակաս: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 100°C ջերմաստիճանում կազմում է մոտ 24-26 մմ²/վ, ինչը համապատասխանում է տվյալ դասի փոխանցման յուղերի պահանջներին: Յուղի խտությունը 15-20°C ջերմաստիճանում կազմում է մոտ 0.89-0.90 գ/սմ³: Յուղն ունի բարձր ջերմակայունություն. բռնկման ջերմաստիճանը կազմում է առնվազն 187°C, իսկ փաստացի ցուցանիշը կարող է գերազանցել 200°C՝ ապահովելով անվտանգ շահագործում բարձր ջերմային ծանրաբեռնվածության պայմաններում: Սառեցման (Pour Point) ջերմաստիճանը կազմում է մինչև -18...-21°C, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել փոխանցման
--	--	--	--	--	--

				համակարգերի բնականոն աշխատանքը ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում: Ամբողջ խմբաքանակը մատակարարել նույն մակնիշի շարժիչի յուղից, և կազմակերպության կարիքից ելնելով ամբողջական քանակությամբ: Պատվիրատուի մոտ կասկած առաջանալու դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս 4 տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Лидер Моторс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Azmol	Azmol	AZMOL Forward Tec 85W-140 208L	UG Lubricants	AE 85W-140 մածուցիկության և API GL-5 դասակարգման փոխանցման յուղի կիրառում: Յուղը ձևավորում է ամուր և կայուն քսայուղային թաղանթ, որը նվազեցնում է մետաղական մակերեսների անմիջական շփումը, պաշտպանում է մաշվածությունից, քերծվածքներից, խազերի առաջացումից և եռակցման երևույթներից: Հավելանյութերի հավասարակշռված բաղադրությունը կանխում է կոռոզիայի և ժանգի առաջացումը, նվազեցնում օքսիդացումը և

					երկարացնում է փոխանցման հանգույցների շահագործման ժամկետը: Արտադրանքը համապատասխանում է SAE 85W-140 մածուցիկության դասին և API GL-5 շահագործման դասակարգմանը: Արտադրության տարեթիվը՝ 2026 թ.-ից ոչ պակաս: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 100°C ջերմաստիճանում կազմում է մոտ 24-26 մմ²/վ, ինչը համապատասխանում է տվյալ դասի փոխանցման յուղերի պահանջներին: Յուղի խտությունը 15-20°C ջերմաստիճանում կազմում է մոտ 0.89-0.90 գ/սմ³: Յուղն ունի բարձր ջերմակայունություն. բռնկման ջերմաստիճանը կազմում է առնվազն 187°C, իսկ փաստացի ցուցանիշը կարող է գերազանցել 200°C՝ ապահովելով անվտանգ շահագործում բարձր ջերմային ծանրաբեռնվածության պայմաններում: Սառեցման (Pour Point) ջերմաստիճանը կազմում է մինչև -18...-21°C, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել փոխանցման
--	--	--	--	--	--

				համակարգերի բնականոն աշխատանքը ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում: Ամբողջ խմբաքանակը մատակարարել նույն մակնիշի շարժիչի յուղից, և կազմակերպության կարիքից ելնելով ամբողջական քանակությամբ: Պատվիրատուի մոտ կասկած առաջանալու դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս 4 տարի:
--	--	--	--	--