

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	IM-5FLD Microscope with camera	Optika	IM-5FLD	Optika Microscopes	1.Սարքը LED լուսավորմամբ ինվերտացված տրինոկուլյար ֆլուորեսցենտ միկրոսկոպ է՝ նախատեսված բջջային կուլտուրաների, կենդանի բջիջների, կուլտուրային անոթների, Պետրիի ամանների, առարկայական ապակիների և բազմափուս պլանշետների հետ աշխատանքի համար: 2.Միկրոսկոպը ապահովում է անցնող լույսով դիտարկում՝ պայծառ դաշտի, դրական տիպի փուլային կոնտրաստի, ինչպես նաև մուգ դաշտի ռեժիմներով: 3.Միկրոսկոպը ապահովում է

					անդրադարձված լույսով դիտարկում Էպի-ֆլուորեսցենցիայի ռեժիմով: 4.Օպտիկական համակարգը անսահմանության վրա շտկված է / infinity-corrected: 5.Ֆլուորեսցենս համակարգը LED տիպի է և ապահովում է աշխատանք ՈւՄ, կապույտ, կանաչ և far-red սպեկտրալ տիրույթներով: 6.Ֆլուորեսցենս համակարգը ապահովում է աշխատանք DAPI, FITC/GFP, TRITC/RFP և far- red/Cy5-like dyes սպեկտրալ տիրույթներին համապատասխան ֆլուորոֆորների կամ սպեկտրալ բնութագրերով համարժեք ներկանյութերի հետ: 7.Ֆլուորեսցենս LED աղբյուրի միացումը մոտորիզացված է: 8.Ֆլուորեսցենս ֆիլտրերի ընտրությունը իրականացվում է ձեռքով. ֆիլտրերի պահիչը պետք է ունի 4 դիրք: 9.Մատակարարման կազմում ներառված են 4 ֆլուորեսցենս ֆիլտրային հավաքածու/ֆիլտրային կուր՝ ՈւՄ, կապույտ, կանաչ և far-red սպեկտրալ տիրույթների համար կոնֆիգուրացիա: 10.Օբյեկտիվների
--	--	--	--	--	---

					ռևոլվերը պտտվող է և նախատեսված 5 օբյեկտիվի համար: 11.Մատակարարման կազմում ներառված են 5 անսահմանության վրա շտկված long-working-distance օբյեկտիվներ հետևյալ դասի՝ ●4× Plan Achromatic phase objective, թվային ապերտուռա (numerical aperture)՝ 0.13, աշխատանքային հեռավորություն՝ 10.4 մմ, ●10× Plan Achromatic phase objective, թվային ապերտուռա (numerical aperture)՝ 0.25, աշխատանքային հեռավորություն՝ 7.3 մմ, ●20× Plan Semi-Apochromatic phase objective, թվային ապերտուռա (numerical aperture)՝ 0.45, աշխատանքային հեռավորություն՝ 5.91 մմ, ●40× Plan Semi-Apochromatic phase objective, թվային ապերտուռա (numerical aperture)՝ 0.65, աշխատանքային հեռավորություն՝ 1.61 մմ, ●60× Plan Semi-Apochromatic objective՝ պիտանի ֆլուորեսցենտ միկրոսկոպիայի համար, թվային ապերտուռա (numerical aperture)՝ ոչ պակաս, քան 0.75, աշխատանքային հեռավորություն՝ 1.04 մմ: 12.Օբյեկտիվները համատեղելի են
--	--	--	--	--	---

					մատակարարվող միկրոսկոպի օպտիկական համակարգի հետ և ապահովում են պարֆոկալություն նույն օպտիկական համակարգի շրջանակում: 13.Օբյեկտիվները ունեն հականկային ծածկույթ 14.Միկրոսկոպի ընդհանուր խոշորացման միջակայքը՝ 40x-600x: 15.4x, 10x, 20x և 40x օբյեկտիվները պիտանի են փուլային կոնտրաստային դիտարկման համար: 16.20x, 40x և 60x օբյեկտիվները պիտանի են ֆլուորեսցենտ միկրոսկոպիայի համար և ապահովում են բավարար լուսառժ ու պատկերի որակ ֆլուորեսցենտ նմուշների հետ աշխատանքի համար: 17.Օկուլյարները ունեն 10x խոշորացում և 24մմ տեսադաշտ: 18.Միջբբային հեռավորության կարգավորման միջակայքը 50-75 մմ: 19.Տրինոկուլյար գլխիկը ունի էրգոնոմիկ թեքության անկյուն և թվային կամերայի միացման հնարավորություն: 20.Կոնդենսորը պիտանի է պայծառ դաշտի, փուլային կոնտրաստի և մուգ դաշտի ռեժիմներում աշխատանքի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕЧДЧ-ПДР-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					համար. կոնդենսորի թվային ապերտուրան՝ 0.5: 21.Կոնդենսորը ունի long-working-distance կոնֆիգուրացիա՝ պիտանի բջջային կուլտուրաների և ստանդարտ լաբորատոր տարաների հետ աշխատանքի համար: 22.Մատակարարման կազմում ներառված են մատակարարվող փուլային կոնտրաստային օբյեկտիվներին համապատասխան փուլային կոնտրաստի տարրեր/սլայդերներ/օղակներ, ինչպես նաև մուլթ դաշտի տարր/սլայդեր: 23.Կոնդենսորը կենտրոնացվող է և ունի հարմար ֆոկուսավորման մեխանիզմ. նախատեսված է ապերտուրային դիաֆրագմա: 24.Առարկայական սեղանը պիտանի է Պետրիի ամանների, կուլտուրային անոթների, բազմափոս պլանշետների և առարկայական ապակիների հետ աշխատանքի համար: 25.Մատակարարման կազմում ներառված են ստանդարտ լաբորատոր տարաների համար պահիչներ/ադապտերներ, ներառյալ Պետրիի ամանների, բազմափոս
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		технические характеристики տարրեր/սլայդերներ/օղակներ, ինչպես նաև մուլթ դաշտի տարր/սլայդեր: 23.Կոնդենսորը կենտրոնացվող է և ունի հարմար ֆոկուսավորման մեխանիզմ. նախատեսված է ապերտուրային դիաֆրագմա: 24.Առարկայական սեղանը պիտանի է Պետրիի ամանների, կուլտուրային անոթների, բազմափոս պլանշետների և առարկայական ապակիների հետ աշխատանքի համար: 25.Մատակարարման կազմում ներառված են ստանդարտ լաբորատոր տարաների համար պահիչներ/ադապտերներ, ներառյալ Պետրիի ամանների, բազմափոս
			марка	наименование производителя	
2					

						պլանշետների և առարկայական ապակիների համար: 26.Առարկայական սեղանը ունի ֆիքսված հարթակ՝ հանվող մեխանիկական սեղանի տեղադրման հնարավորությամբ. մեխանիկական սեղանի տեղաշարժի միջակայքը՝ 120 × 80 մմ: 27.Ֆոկուսավորումը՝ կոաքսիալ՝ կոպիտ և ճշգրիտ կարգավորմամբ. ճշգրիտ ֆոկուսավորումը ապահովում է 2 մկմ ճշգրտություն: 28. Նախատեսված են վերին սահմանափակիչ՝ նմուշի պաշտպանության համար, և ֆոկուսավորման ուժի կարգավորում: 29.Անցնող լույսի համակարգը ապահովում է Կյուլերի ամբողջական լուսավորում: 30.Անցնող լույսի աղբյուրը LED տիպի է՝ 8 Վտ հզորությամբ, նախատեսված է պայծառության կարգավորում: 31.LED աղբյուրի ծառայության ժամկետը՝ առնվազն 65,000 ժամ. անցնող լույսի աղբյուրի գունային ջերմաստիճանը պիտանի է անցնող լույսով միկրոսկոպիայի համար, 6300 K միջակայքում: 32.Մատակարարման կազմում
--	--	--	--	--	--	--

					ներառված է ֆլուորեսցենտ վիզուալիզացիայի համար պիտանի թվային մոնիթորոմ CMOS կամերա՝ առնվազն 20 MP թույլատրությամբ, USB ինտերֆեյսով, C-mount մոնտաժով և C-mount 0.5x ադապտերով: 33.Մատակարարման կազմում ներառված է ծրագրային ապահովում՝ պատկերների ստացման, դիտման, պահպանման, էքսպոզիցիայի կարգավորման, բազային չափումների և բազային մշակման համար: 34.Մատակարարման կազմում ներառված են միկրոսկոպի հիմնական կորպուսը, տրինոկուլյար գլխիկը, օկուլյարները, օբյեկտիվների հավաքածուն, կոնդենսորը, փուլային կոնտրաստի և մոլթ դաշտի տարրերը, առարկայական սեղանը՝ պահիչներով/ադապտերներով, LED ֆլուորեսցենտ համակարգը, ֆիտրերի/ֆիտրային կուբերի հավաքածուն, թվային կամերան, C-mount ադապտերը, ծրագրային ապահովումը, փոշուց պաշտպանիչ ծածկոցը, օգտագործողի ձեռնարկը և սարքի հավաքման,
--	--	--	--	--	--

				կարգավորման ու շահագործման հանձնելու համար անհրաժեշտ ստանդարտ պարագաները: 35. Արտադրողը ունի ներդրված ISO 9001 որակի կառավարման համակարգ. Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են առաքումը, տեղադրումը, շահագործման հանձնումը, աշխատունակության ստուգումը/թեստավորումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումը սարքավորման հետ աշխատանքի վերաբերյալ: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: ապահովված է հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:
--	--	--	--	---