

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	MultiFlo FX with AMX module	BioTek	MultiFlo Fx	Agilent	1.Սարքը ավտոմատ բազմաֆունկցիոնալ համակարգ է՝ նախատեսված ռեագենտաբաշխման, միկրոպլանշետների լվացման և միջավայրի ավտոմատ փոխանակման համար: 2.Համակարգը նախատեսված է 6-ից մինչև 1536-խցիկանի միկրոպլանշետների հետ աշխատանքի համար: 3.Սարքը ապահովում է աշխատանքի հետևյալ ռեժիմները՝ Օդիսպենսում պերիստալտիկ պոմպերով, Օդիսպենսում ներարկիչային

					պոմպերով, Օլվացում, ՕRandom Access Dispense (RAD), որը թույլ է տալիս ինդիվիդուալ ակոսների մեջ հեղուկ լցնել, Օավտոմատացված միջավայրի փոխանակում (Automated Media Exchange, AMX), Օթափահարում, Օարտածծում: 4.Սարքը ունի մոդուլային կառուցվածք և ապահովում է կոնֆիգուրացիայի ընդլայնման հնարավորություն՝ ըստ կիրառական խնդիրների: 5.Կառավարման համակարգը ներառում է ներկառուցված ծրագրային միջավայր՝ փորձարարական պրոտոկոլների ստեղծման, խմբագրման և գործարկման համար: 6.Մատակարարման կազմում ներառված է համակարգչային կառավարման ծրագիր: 7.Սարքը ունի 2 USB պորտ՝ պրոտոկոլների պահպանման/փոխանցման և արտաքին սարքերի միացման համար: ր.Լվացման ռեժիմում սարքը ապահովում է աշխատանք հետևյալ պլանշետների հետ՝ Օստանդարտ 96- և 384-ակոսանի պլանշետներ, Օ6-, 12-, 24- և
--	--	--	--	--	--

						48-ակոսանի պլանշետներ: 9.96- և 384-ակոսանի պլանշետների լվացման համար օգտագործվում է ութկանալանի մանիիոլդ: 10.Լվացման ծավալային միջակայքը 20-30,000 մկ/ակոս, իսկ լվացման ցիկլերի քանակը՝ 1-10: 11.Լվացման համակարգը ներառում է մատակարարման և թափոնների շշեր՝ յուրաքանչյուրը 2 լիտր տարողությամբ: 12.Պերիստալտիկ դիսպենսի ռեժիմում համակարգը աջակցում է 1 × 8 տիպի մանիիոլդներին՝ 316 SS, շափյուղայով ամրացված 316 SS, պոլիպրոպիլենային ծայրերով, ինչպես նաև 1, 5 կամ 10 մկլ կասետներով: 13.Պերիստալտիկ դիսպենսի կոնֆիգուրացիան աջակցում է 1 կամ 2 պերիստալտիկ պոմպի աշխատանքին: 14.Պերիստալտիկ դիսպենսի ծավալային միջակայքը 500 նլ-ից մինչև 3,000 մկլ/ակոս՝ 1 մկլ քայլով: 15.Ներարկիչային պոմպով դիսպենսի ռեժիմում համակարգը աջակցում է՝ ●96- և 384-ակոսանի դիսպենսում՝ մեկ 16-խողովակով (2 × 8) մանիիոլդով կամ երկու
--	--	--	--	--	--	---

					16-խողովակով (1 × 16) մանիհոլներով, ●1536-ակոսանի դիսպենսում՝ երկու 32-խողովակով (1 × 32) մանիհոլներով, ●ավտոկլավացվող անհատական մանիհոլների առկայություն 6-ից 48 ակոս պլանշետների համար: 16.Ներարկիչային համակարգը օգտագործում է երկու դրական տեղաշարժով ներարկիչային պոմպ: 17.Ներարկիչային դիսպենսի ծավալային միջակայքը 3-3,000 մկ/խցիկ՝ 1 մկ քայլով: 18.RAD ռեժիմում համակարգը ապահովում է աշխատանք 6-, 12-, 24-, 48-, 96- և 384-ակոսանի պլանշետների, ինչպես նաև ցածր և բարձր պրոֆիլով, խորը, ՊՇՌ ֆորմատի փորփանոթների հետ: 19.RAD ռեժիմում դիսպենսի ծավալային միջակայքը 500 նլ-ից մինչև 30,000 մկ: 20.AMX ռեժիմում համակարգը համապատասխանում է ANSI/SBS ստանդարտի 96- և 384-ակոսանի պլանշետների հետ աշխատանքին: 21.AMX մոդուլը ներառում է երկու ութևանալանի ավտոկլավացվող մանիհոլ՝ «խողովակ խողովակի մեջ» կառուցվածքով: 22.AMX-ի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					կասետները և մանիհոլդները ենթարկվում են քիմիական ստերիլացման և ավտոկլավացման: 23.Ներկառուցված shaking և soaking ռեժիմները ծրագրավորվում են մինչև 60 րոպե: Shaking-ի համար հասանելի է դանդաղ, միջին, արագ և փոփոխական ռեժիմներ: 24.Էլեկտրասկսկոցով՝ 100-240 Վ կոդով FC44-EL&L 12P-26/71 նիժե AC, 50-60 Հց: 25.Պահանջվող մատակարարման կոնֆիգուրացիան ներառում է՝ ●Հիմնական սարք՝ տեխնիկական հատկությունները մոդուլային կոնֆիգուրացիայով, մեկ պերիստալտիկ դիսպենսի պոմպով և պլաստիկ ծայրերով մեկ կասետով - 1 հատ, ●AMX մոդուլ - 1 հատ, ●Երկրորդ պերիստալտիկ պոմպի մոդուլ - 1 հատ, ●AMX դիսպենսի և ասպիրացիայի մանիհոլդներ, - 2 հատ, ●AMX պոմպորի կասետ, 1260035 - 2 հատ, ●5սL պերիստատիկ պոմպի կասետ - 2 հատ: 26.Մատակարարվող բոլոր մոդուլները, մանիհոլդները, կասետները և պարագաները ամբողջությամբ համատեղելի են միմյանց և մատակարարվող սարքի մոդելի հետ: 27.Մատակարարման կազմում ներառված են՝ ●հիմնական
Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под			представляет полное описание предлагаемого им товара.		
Номер лота			Предлагаемый товар		մատակարարման կոնֆիգուրացիան ներառում է՝ ●Հիմնական սարք՝ տեխնիկական հատկությունները մոդուլային կոնֆիգուրացիայով, մեկ պերիստալտիկ դիսպենսի պոմպով և պլաստիկ ծայրերով մեկ կասետով - 1 հատ, ●AMX մոդուլ - 1 հատ, ●Երկրորդ պերիստալտիկ պոմպի մոդուլ - 1 հատ, ●AMX դիսպենսի և ասպիրացիայի մանիհոլդներ, - 2 հատ, ●AMX պոմպորի կասետ, 1260035 - 2 հատ, ●5սL պերիստատիկ պոմպի կասետ - 2 հատ: 26.Մատակարարվող բոլոր մոդուլները, մանիհոլդները, կասետները և պարագաները ամբողջությամբ համատեղելի են միմյանց և մատակարարվող սարքի մոդելի հետ: 27.Մատակարարման կազմում ներառված են՝ ●հիմնական
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
8					

				սարքը, ●վերը նշված բոլոր մոդուլները և պարագաները, ●ծրագրային ապահովումը, ●շահագործման ձեռնարկը, ●տեխնիկական բնութագրերը և կոմպլեկտացիան հաստատող փաստաթղթերը: 28.Արտադրողը ունի ներդրված ISO 9001 որակի կառավարման համակարգ: 29.Առաջարկի մեջ ներառված են սարքավորման առաքումը, տեղադրումը, շահագործման հանձնումը, աշխատունակության ստուգումը/թեստավորումը: 30.Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: ապահովված է հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:
--	--	--	--	--