ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Potric EKF A160	Potric EKF 380v	Potric EKF	CHINA LLC	Ավտոմատ անջատիչ 160Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3P), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 Հg), մեկուսացման անվանական լարումը՝ ոչ պակաս, քան 800Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I_{cu})՝ ոչ պակաս, քան 36կԱ, անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կաղապարված պատյանով կատարմամբ (MCCB), օժտված

					կարգավորվող կամ չկարգավորվող ջերմամագնիսական պաշտպանության ազդարարիչով, էլեկտրական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 3 000 ցիկլ, մեխանիկական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 8 000 ցիկլ, պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս, քան IP40, սեղմակներինը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -25°C-ից մինչև +60°C, որը պետք է համապատասխանի IEC 60947-2 միջազգային ստանդարտի պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ: Նախընտերլի մոդելներ են՝ EKF, Chint կամ Eaton:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Potric EKF A160	Potric EKF 380v	Potric EKF	CHINA LLC	Ավտոմատ անջատիչ 160Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3P), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 Հg), մեկուսացման անվանական լարումը՝ ոչ պակաս, քան 800Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I_{cu})՝ ոչ պակաս, քան 36կԱ, անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կաղապարված պատյանով կատարմամբ (MCCB), օժտված

					կարգավորվող կամ չկարգավորվող ջերմամագնիսական պաշտպանության ազդարարիչով, էլեկտրական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 3 000 ցիկլ, մեխանիկական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 8 000 ցիկլ, պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս, քան IP40, սեղմակներինը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -25°C-ից մինչև +60°C, որը պետք է համապատասխանի IEC 60947-2 միջազգային ստանդարտի պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ: Նախընտերլի մոդելներ են՝ EKF, Chint կամ Eaton: