

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Միկրոորինգ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Yealink	Yealink	SIP-T33G	Yealink	Հեռախոսի ֆունկցիաներ 4 SIP միացում 2անգի Պահում, միկրոֆոնի անջատում, DND («Խնդրում եմ չանհանգստացնել») Արագ հավաքում, թեժ գիծ Ուղղորդում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում Խմբային լսում, SIP SMS, արտակարգ զանգեր 5-կողմանի կոնֆերանս Երաժշտության ընտրություն/բեռնում/ջնջում 2անգ IP հասցեով Ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով Հավաքման կանոններ, BLF աջակցություն XML դիտարկիչ, Action URL/URI Ներկառուցված

					սքրինշոթներ RTCP-XR, VQ-RTCPXR Էկրան և ցուցիչներ 2.4" գրաֆիկական գունավոր LCD Էկրան 320 x 240 լուծաչափով LED ցուցիչ՝ Էլեկտրաէներգիայի և MWI Գծերի վիճակի ցուցիչներ՝ կարմիր-կանաչ լուսավորությամբ Բազմալեզու աջակցություն 2անգի նույնականացում՝ անունով և համարով Էներգախնայողություն Ֆունկցիոնալ կոճակներ Ստեղնաշար՝ ռուսերեն և անգլերեն տառերով 6 նավիգացիոն կոճակ Մինչև 12 ծրագրավորվող կոճակ՝ 4 Էջում Ձայնի մակարդակի կարգավորման կոճակներ 5 Ֆունկցիոնալ կոճակներ՝ միկրոֆոնի անջատում/միացում, ականջակալ, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնային փոստ Կոդեկներ և ձայնի կարգավորումներ Լայնաշերտ կոդեկներ՝ G.722 Կոդեկներ՝ G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1 DTMF՝ In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO Լրիվ դուալեքս բարձրախոս՝ AEC (Էխոյի ճնշում) VAD (ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNR (հարմարավետ աղմուկի
--	--	--	--	--	---

					գեներատոր), AEC (Էիսոյի ճնշում), PLC (փաթեթների կորստի նշում), AJB (ադապտիվ բուժքեր ծայնային փաթեթների համար), AGC (միկրոֆոնի զգայունության ավտոմատ կարգավորում) Հասցեագրքեր Տեղական հասցեագիր՝ մինչև 1000 կոնտակտ Սև ցուցակ Հեռակա հասցեագիր՝ XML, LDAP Ինտելեկտուալ որոնում Որոնում հասցեագրքերում, տեղական հասցեագրքի ներմուծում/արտահանում Չանգերի պատմություն՝ հավաքված/ընդունված/բաց թողնված/ուղղորդված Ինտեգրացիա IP-ՀԳՀ-ի հետ Անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում BLF , BLA Hot-desking, արտակարգ զանգ, ինտերկոմ, paging, music on hold, հիշեցում MWI, հիշեցում, զրույցի ծայնագրություն Չայնային փոստ, զանգի պարկավորում, զանգի գրավում Կառավարում Հեռախոսի կարգավորում՝ վեբ-իներֆեյս/հեռախոսի Էկրան/Autoprovision FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Autoprovision Zero-sp-touch, TR069
--	--	--	--	--	--

						Ստեղնաշարի արգելափակում Վերականգնում լռելայն կարգավորումներին, վերագործարկում Մատյաններ՝ PCAP Trace, system log Ցանցի բնութագրեր և անվտանգություն SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) NAT, STUN Չանգի եղանակներ՝ Proxy և peer-to-peer (IP հասցեով) IP ստացում՝ Ստատիկ/DHCP HTTP/HTTPS սերվեր ժամանակի և ամսաթվի սինխրոնիզացիա՝ SNTP-ի միջոցով UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS՝ 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP TLS 1.3 աջակցություն HTTPS-վկայագրերի կառավարում Կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի AES գաղտնագրում Գաղտնագրության և նույնականացման ստանդարտների աջակցություն (MD5 և MD5-sess) SRTP (Ուշադրություն! Մաքսային միության երկրներում նախատեսված ապրանքներում այս ֆունկցիան բացակայում է։) IEEE802.1X աջակցություն IPv6 աջակցություն LLDP/CDP/DHCP VLAN Ֆիզիկական բնութագրեր Հոլի սենսոր Պատին ամրացում
--	--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Микроринг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <ՀԱՆ-ԷԱՀԱՊԶԲ-26731> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					(օգտագործվում է հեռախոսի հենակը, լրացուցիչ արքեսուար ներառված է) PoE 802.3af, class 1 աջակցություն 2xRJ45 Ethernet-պորտ 10/100/1000 Մբիթ/վ 1xRJ9` խոսափողի միացման համար 1xRJ9` ականջակալի միացման համար Էլեկտրամատակարարում` Մուտք 100-240 Վ AC, Էլք 5 Վ, 0.6 Ա <ՀԱՆ-ԷԱՀԱՊԶԲ-26731> նի՞ջե Էլեկտրաէներգիայի սպառում 2 - 3 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում PoE-ի միջոցով` 3.5 - 5 Վտ Չափսեր Технические характеристики (LxHxPxՀ)` 212x186x146x42 մմ</p> <p>Աշխատանքային խոնավություն` 10~95% Աշխատանքային ջերմաստիճան`-10~45°С Պահպանման ջերմաստիճան` -30~70 °С Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և կմատակարարվի գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը` 365 օրացուցային օր` հաշված մատակարարման օրվանից: Ապրանքի մատակարարումը և պահեստում բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում PoE-ի միջոցով` 3.5 - 5 Վտ Չափսեր</p> <p>Технические характеристики (LxHxPxՀ)` 212x186x146x42 մմ Աշխատանքային խոնավություն` 10~95% Աշխատանքային ջերմաստիճան`-10~45°С Պահպանման ջերմաստիճան` -30~70 °С Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և կմատակարարվի գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը` 365 օրացուցային օր` հաշված մատակարարման օրվանից: Ապրանքի մատակարարումը և պահեստում բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
			марка	наименование производителя	
5					