ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Մարիամ Թովմասյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/182 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	CO2 սենսոր	CO2 սենսոր	Ածխածնի երկօքսիդի (CO_2) սենսորի մոդուլ։ 1-ին սենսոր. Չափման միջակայքը՝ 300 - 5,000 ppm CO_2։ Աշխատանքի սկզբունքը՝ ոչ դիսպերսիվ ինֆրակարմիր (NDIR)։ Սնուցումը՝ 4.75 - 5.25 Վ DC։ Հոսանքի սպառումը՝ ոչ ավել քան, 60 մԱ (մաքսիմալ), մոտ 10 մԱ (միջին)։ Ճշտությունը՝ ±(50 ppm, ընթերցման սխալանքը ոչ ավելին քան 3%։ Ճնշման կախվածությունը՝ մոտ 1% կՊա։ Արձագանքի ժամանակը՝ 2 րոպե (ներառյալ դիֆուզիոն ժամանակը)։ Աշխատանքային պայմանները՝ 0 - 50°C, հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 85% RH (առանց կոնդենսացիայի)։ Ազդանշանի հաղորդակցման եղանակները՝ UART / I2C/USB։ Չափման ինտերվալը՝ ոչ ավելին քան 2 վ։ Հաճախային մոդուլիացիայի ելք (PWM output) 1 կՀց՝ 0 - 100% աշխատանքային ցիկլի դեպքում 0 - 5,000 ppm միջակայքի համար, CMOS ելք։ Ազդանշանի ելքը՝ CMOS ելք՝ Բարձր > 1,000 ppm, Ցածր < 900 ppm։ Չափսերը՝ 32 × 17 × 7.5 մմ, զանգվածը՝ մոտ 3 գ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՁ Մարիամ Թովմասյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/182 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	CO2 սենսոր	CO2 սենսոր	Ածխածնի երկօքսիդի (CO_2) սենսորի մոդուլ։ 1-ին սենսոր. Չափման միջակայքը՝ 300 - 5,000 ppm CO_2։ Աշխատանքի սկզբունքը՝ ոչ դիսպերսիվ ինֆրակարմիր (NDIR)։ Սնուցումը՝ 4.75 - 5.25 Վ DC։ Հոսանքի սպառումը՝ ոչ ավել քան, 60 մԱ (մաքսիմալ), մոտ 10 մԱ (միջին)։ Ճշտությունը՝ ±(50 ppm, ընթերցման սխալանքը ոչ ավելին քան 3%։ Ճնշման կախվածությունը՝ մոտ 1% կՊա։ Արձագանքի ժամանակը՝ 2 րոպե (ներառյալ դիֆուզիոն ժամանակը)։ Աշխատանքային պայմանները՝ 0 - 50°C, հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 85% RH (առանց կոնդենսացիայի)։ Ազդանշանի հաղորդակցման եղանակները՝ UART / I2C/USB։ Չափման ինտերվալը՝ ոչ ավելին քան 2 վ։ Հաճախային մոդուլիացիայի ելք (PWM output) 1 կՀց՝ 0 - 100% աշխատանքային ցիկլի դեպքում 0 - 5,000 ppm միջակայքի համար, CMOS ելք։ Ազդանշանի ելքը՝ CMOS ելք՝ Բարձր > 1,000 ppm, Ցածր < 900 ppm։ Չափսերը՝ 32 × 17 × 7.5 մմ, զանգվածը՝ մոտ 3 գ։