

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Մարիամ Թովմասյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/182 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Camera	Camera	Սարքի տեսակը. Թվային բևեռացման (պոլյարիզացիոն) տեսախցիկ: Սենսորի տեսակը. CMOS` ինտեգրված բևեռացման միկրոֆիլտրերով: Հնարավորություն. Լույսի ինտենսիվության և բևեռացման պարամետրերի միաժամանակյա չափման հնարավորություն: Պատկերի ձևավորում. առնվազն չորս բևեռացման ուղղություններով (0°, 45°, 90°, 135°): Սենսորի թույլատվությունը (կետայնությունը). ոչ պակաս, քան 2464 x 2056: Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս. USB 3.0 կամ ավելի բարձր: Գրանցման մոնիթորմ (միագույն) ռեժիմի աջակցություն: Պիքսելի չափսը. ոչ ավել, քան 3.5 մկմ: Արտաքին սինխրոնացման / տրիգերի (ձգանի) աջակցություն: Հաշվարկման հնարավորություններ. գծային բևեռացման աստիճան (DoLP), բևեռացման անկյուն (AoLP), SDK-ի կամ ծրագրային ապահովման առկայություն` Windows/Linux միջավայրերում աշխատելու համար:</p> <p>Ինտեգրման աջակցություն` Python/C++/LabVIEW կամ համանման միջավայրերի հետ: Սնուցում և տվյալների փոխանցում` USB-ի միջոցով: Օբյեկտիվների տեղադրման հնարավորություն. ստանդարտ

			արդյունաբերական տիպի (C-mount կամ համարժեք): Մատակարարման հավաքածու (կոմպլեկտ) Բևեռացման տեսախցիկ, միացման մալուխ, ծրագրային ապահովում / SDK, տեխնիկական փաստաթղթեր: Թույլատրվում է համապատասխան համարժեք սարքավորումների մատակարարում, որոնց բնութագրերը չեն զիջում նշվածներին:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Մարիամ Թովմայան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/182 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
32	Camera	Camera	Սարքի տեսակը. Թվային բևեռացման (պոլյարիզացիոն) տեսախցիկ: Սենսորի տեսակը. CMOS` ինտեգրված բևեռացման միկրոֆիլտրերով: Հնարավորություն. Լույսի ինտենսիվության և բևեռացման պարամետրերի միաժամանակյա չափման հնարավորություն: Պատկերի ձևավորում. առնվազն չորս բևեռացման ուղղություններով (0°, 45°, 90°, 135°): Սենսորի թույլատվությունը (կետայնությունը). ոչ պակաս, քան 2464 x 2056: Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս. USB 3.0 կամ ավելի բարձր: Գրանցման մոնիթորմ (միագույն) ռեժիմի աջակցություն: Պիքսելի չափսը. ոչ ավել, քան 3.5 մկմ: Արտաքին սինխրոնացման / տրիգերի (ձգանի) աջակցություն: Հաշվարկման հնարավորություններ. գծային բևեռացման աստիճան (DoLP), բևեռացման անկյուն (AoLP), SDK-ի կամ ծրագրային ապահովման առկայություն` Windows/Linux միջավայրերում աշխատելու համար:</p> <p>Ինտեգրման աջակցություն` Python/C++/LabVIEW կամ համանման միջավայրերի հետ: Սնուցում և տվյալների փոխանցում` USB-ի միջոցով: Օբյեկտիվների տեղադրման հնարավորություն. ստանդարտ

			արդյունաբերական տիպի (C-mount կամ համարժեք): Մատակարարման հավաքածու (կոմպլեկտ) Բևեռացման տեսախցիկ, միացման մալուխ, ծրագրային ապահովում / SDK, տեխնիկական փաստաթղթեր: Թույլատրվում է համապատասխան համարժեք սարքավորումների մատակարարում, որոնց բնութագրերը չեն զիջում նշվածներին:
--	--	--	---