

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ենգիբարյան Սարգիս Ալեքսանդրի Ա/Զ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Կամազ	KO-318	Կուզնեցով ԻՊ	Խոզանակ սկավառակ առանց միջակայքի Dxd=400x78x32: Ներքին տրամագիծը՝ 78 մմ: Արտաքին տրամագիծը՝ 400 մմ: Սկավառակի հաստությունը 32 է: Սկավառակի բաղադրությունը՝ պատրաստված է բարձրորակ ցրտադիմացկուն հումքից՝ պրոպիլենի բլոկային համապոլիմերից, որն արտադրվում է Ռուսաստանում: Խոզանակ սկավառակների կոնստրուկցիան նման է պլաստիկ միջուկով խոզանակի սկավառակների կոնստրուկցիային: Հատկանշական առանձնահատկությունն օղակաձև ուռուցիկ եզրերի առկայությունն է սկավառակների ծայրերին, որոնք գործում են որպես միջատային օղակներ: Պլաստիկ միջուկում ամրագրող երեք ելուստների առկայությունը ապահովում է սկավառակների ամբողջական հավասարեցումը խոզանակի լիսեռի հետ, ինչը

				վերացնում է անհավասարակշռությունը և մեծացնում է խոզանակի շարժիչ միավորների ռեսուրսը, մինչ ապրանքի մատակարարումը պատվիրատուին ներկայացնել ապրանքի նմուշ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Енгибарян Саргис Александрович И/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦУУ-ЕЦУУПР-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Камаз	КО-318	Кузнецов ИП	Щёточный диск без зазора Dxd = 400×78×32. Внутренний диаметр — 78 мм. Внешний диаметр — 400 мм. Толщина диска — 32 мм. Состав диска: изготовлен из высококачественного морозостойкого сырья — блочного сополимера пропилена, произведённого в России. Конструкция щёточных дисков аналогична конструкции щёточных дисков с пластиковым сердечником. Отличительной особенностью является наличие кольцеобразных выпуклых краёв на концах дисков, которые функционируют как промежуточные кольца. Наличие трёх фиксирующих выступов в пластиковом сердечнике обеспечивает полное совмещение дисков с валом щётки, что устраняет дисбаланс и увеличивает срок службы приводных узлов щётки

