

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-100/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Քիմիական քարշիչ պահարան Քանակը և չափերը Ընդհանուր քանակը՝ 5 հատ՝ 3 տեսակի: Պահարանները պետք է լինի նոր, նույն արտադրողի կոմից, նույն գույնի և նույն բարձրության: Գաբարիտային չափերը (L×Խ×Բ) 1. տեսակ 985-1010×830-860×2100-2300 Մեկ շրջանակային 2 հատ 2. տեսակ 1470-1530×680-740×2100-2300 Մեկ շրջանակային 1 հատ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ ●Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել սարքավորման հավաքումը տեղադրման վայրում, մոնտաժը, կարգաբերումը: ● Քարշիչ պահարանի կրող կառուցվածքը պետք է լինի մետաղական կամ ալյումինե շրջանակով՝ փոշեներկված ծածկույթով: ● Աշխատանքային մակերեսը պետք է պատրաստված լինի քիմիական ազդեցություններին դիմացկուն չժանգոտվող պողպատից (ներժից): ● Պահարանը պետք է ունենա լվացարանը, պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից (ներժից): ● Հավաքածուն պետք է ներառի ճկուն ծալքավոր խողովակ՝ կոյուղու համակարգին միանալու համար: ● Առջևի պաշտպանիչ Էկրանը թափանցիկ ապակուց, բարձրացվող, ֆիքսվող ցանկացած աշխատանքային դիրքում: ● Վերին հատվածում պետք է նախատեսված լինի արտածման ճյուղային խողովակ՝ կենտրոնացված օդափոխության համակարգին միանալու համար: ● Ներքին լուսավորությունը պետք է իրականացվի Նվազագույնը 1 լուսատուով (LED կամ լյումինեսցենսային), աշխատանքային տարածքը լուսավորելու համար: ● Ստորին հատվածը պետք է կազմված լինի պահարանային խցիկներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունենա դուռ և առնվազն մեկ դարակ: ● Պահարանը պետք է ունենա կարգավորվող հենակներ՝ անհարթ հատակը փոխհատուցելու համար: ● Ներսում պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 2 եվրո վարդակ (220 Վ փակ պատյան): ● Էլեկտրական շղթան պետք է

համալրված լինի դիֆերենցիալ անջատիչով (RCD): ● Պետք է առկա լինի առանձին լույսի անջատիչ: ● Սարքավորումը պետք է մատակարարվի սնուցման մալուխով և եվրոպական ստանդարտի խրոցակով: ● Պետք է նախատեսված լինի օդի հոսքի կարգավորիչ: ● Պետք է տեղադրված լինի օդի արագության կամ հոսքը որոշող սարք: ● Պահարանը պետք է ունենա քիմիական նյութերի հավաքման ներքնակ (химический поддон)՝ քիմիական արտահոսքերը հավաքելու համար: ● Նմուշառման կապարներ (пробоотборные выводы) 3 հատ՝ համար յուրաքանչյուր 1-ին քարշիչ պահարանի համար: ● Պահարան №2-ում պետք է նախատեսված լինի ջրի ելք՝ սարքավորման միացման համար: Քիմիական քարշիչ պահարան Քանակը և չափերը Գաբարիտային չափերը (L×H×F) 3. տեսակ 1390-1470×650-700×2100-2300 Երկուշրջանակային 2 հատ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ ● Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել սարքավորման հավաքումը տեղադրման վայրում, մոնտաժը, կարգաբերումը : ● Քարշիչ պահարանի կրող կառուցվածքը պետք է լինի մետաղական կամ ալյումինե շրջանակով՝ փոշեներկված ծածկույթով: ● Աշխատանքային մակերեսը պետք է պատրաստված լինի քիմիական ազդեցություններին դիմացկուն չժանգոտվող պողպատից (ներժից): ● Առջևի պաշտպանիչ Էկրանը թափանցիկ ապակուց, բարձրացվող, ֆիքսվող ցանկացած աշխատանքային դիրքում: ● Վերին հատվածում պետք է նախատեսված լինի արտածման ճյուղային խողովակ՝ կենտրոնացված օդափոխության համակարգին միանալու համար: ● Ներքին լուսավորությունը պետք է իրականացվի նվազագույնը 1 լուսատուով (LED կամ լյումինեսցենտային), աշխատանքային տարածքը լուսավորելու համար: ● Ստորին հատվածը պետք է կազմված լինի պահարանային խցիկներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունենա դուռ և առնվազն մեկ դարակ: ● Պահարանը պետք է ունենա կարգավորվող հենակներ՝ անհարթ հատակը փոխհատուցելու համար: ● Ներսում պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 2 եվրո վարդակ (220 Վ փակ պատյան): ● Էլեկտրական շղթան պետք է համալրված լինի դիֆերենցիալ անջատիչով (RCD): ● Պետք է առկա լինի առանձին լույսի անջատիչ: ● Սարքավորումը պետք է մատակարարվի սնուցման մալուխով և եվրոպական ստանդարտի խրոցակով: ● Պետք է նախատեսված լինի օդի հոսքի կարգավորիչ: ● Պետք է տեղադրված լինի օդի արագության կամ հոսքը որոշող սարք: ● Պահարանը պետք է ունենա քիմիական նյութերի հավաքման ներքնակ (химический поддон)՝ քիմիական արտահոսքերը հավաքելու համար

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТИКАСОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦДЦПЗР-100/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	