

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Գայանե Ղազազյան Սուրենի-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-21/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ԳԱՅԱՆԵ ՂԱԶԱԶՅԱՆ ԱՁ | ԳԱՅԱՆԵ ՂԱԶԱԶՅԱՆ ԱՁ | ԳԱՅԱՆԵ ՂԱԶԱԶՅԱՆ ԱՁ | <p>1. Ճտքավոր կոշիկներ - Բնական, սև կաշվից, անջրանցիկ ծածկույթով, կազմված կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, ներբանից և տակացուլից: Ճիտքերի արտաքին կողային մասում ասեղնագործված է ԱԻՆ տարբերանշանը՝ 4 սմ տրամագծով: Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին առնվազն 2մմ հաստության, լեզվակից ճտքերին միացող հատվածը՝ 1.5+/-0.2մմ հաստության, իսկ ճտքերը՝ ծալվածքով, առնվազն 2.5մմ հաստության կաշվից, քթամասը և կրունկամասը՝ կոշտ: Քթամասում և կրունկամասում ներսից միջադրվում են թերմոպլաստ, որն ապահովում է մինչև 50 Ջոուլ էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձով կապակցված, առնվազն 3</p> |

մմ հաստության բնական հումքից, պաղոշից: Կոշիկի ներսի հատվածը մշակվում է բնական հումքից, ճտքամասը՝ հաստ, բամբակյա կտորով կարված, իսկ հետևամասը՝ երեսի կաշվից (ընդհանուր հետևամասի հաստությունը՝ 2.5մմ): Լեզվակը՝ փակ փականով: Կոշիկի ճտքերի բարձրությունը՝ 23+/-1սմ: Բարձրությունը չափվում է ճտքի ներսի մասով՝ հիմնական ներդիրից մինչև ճտքի վերին եզրը: Տակացուն՝ միաշերտ, մաշվածադիմացկուն, ռետինե, բարձր որակի, յուղակայուն, նախատեսված +/-50°C պայմաններում կրելու համար: Տակացուի վրա առկա է դրոշմ՝ յուղակայունության վերաբերյալ: Տակացուն համաձուլման եղանակով միանում է կոշկերեսին՝ դառնալով մեկ ամբողջություն: Կոշիկը ոտքին հարմարեցվում է ճիտքերի վրա ամրացված մետաղյա օղակներով անցնող կոշկաքուղերով և ներսամասին՝ մշակված N5 տեսակի երկկողմանի շղթայով: Շղթան ողջ երկայնքով երկկողմանի մշակված է պաշտպանիչ փականներով: Կոշկաքուղերը՝ քիմիական մանրաթելից՝ արտադրված 4-5 մմ տրամագծով և 150-160 սմ երկարության քուղերով: Կոշիկի միջադիրը՝ ստելկան, առնվազն 3 մմ հաստության, բնական նյութից՝ պաղոշից: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ՝ վրան նշված չափսը, իսկ ճտքերի վրա նշված արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, տեխնիկական պայմանի համարը: Կոշիկի չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, ստվարաթղթե

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | արկղերով, պիտակավորված: Պիտակի վրա նշված են տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, տեխնիկական պայմանի համարը: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гаяне Казазян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EЦДЦПQ2P-QH-21/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ИП Гаяне Казазян | ИП Гаяне Казазян | ИП Гаяне Казазян | <p>1. Берцы - Из натуральной черной кожи, с водонепроницаемым покрытием, состоящей из кожи обуви, внешней зоны заднего вида, щек, языка, основной вкладыш, подошвы и втулки. На внешней стороне ворот вышит логотип "МЧС" диаметром 4 см.</p> <p>Кожа подошва и задняя часть, соединяющая как минимум 2 мм, цыплят из кожи толщиной 1,5+/-0,2 мм и цыплят, сложенных как минимум из кожи толщиной 2,5 мм, нос и пятка жесткие. В носовой части и на пятке изнутри соединяются термопластом, который обеспечивает защиту от удара до 50 Джоул энергии.</p> <p>Основная вкладыша состоит из связанного между собой натурального сырья толщиной не менее 3 мм, падоша. Внутренняя часть обуви обрабатывается из натурального сырья: цыплята толстые, сшитые</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>хлопком, а пехота из кожи лица (общая задняя толщина 2,5 мм). Язычок с закрытым замком. Высота обуви: 23 +/-1 см Высота измеряется от основной вкладки до верхнего края цыплят по внутренней части. Низ, однослойный, износостойкая резина, качественная, маслостойкая, рассчитана на ношение при +/- 50 °С. Снизу масляный штамп. Низ соединяется с поверхностью обуви путем сплавления, становясь единым целым. Обувь крепится к стопе шнурками с металлическими кольцами, прикрепленными к пальцам, и двусторонней цепочкой N5, разработанной внутри. Цепь по всей длине двусторонняя с предохранительными клапанами. Подошвы из химических волокон диаметром 4-5 мм и длиной 150-160 см. Подушка для обуви на шпильке из натурального материала толщиной не менее 3 мм от подошвы. Обувь имеет штамп на низу, размер указан на ней, а на подошве указано название компании-производителя, месяц и год выпуска, номер технического состояния. Размеры обуви будут предоставлены заказчиком не позднее чем за месяц до доставки. Упаковка заводская, картонные коробки, с маркировкой. На этикетке указано название товара, количество, размер, название компании-производителя, месяц и год выпуска, номер технического состояния.</p> |
|--|--|--|--|