ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Ս-38 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Համակարգիչ և մոնիտոր Համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ. • Միջուկների քանակը նվազագույնը 8 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 • Քեշ նվազագույնը 12 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.60 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի (E-core) առավելագույն տուրբո հաճախականություն նվազագույնը 3.40 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը 45 Վտ •

						Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 115 Վտ • Նվազագույն երաշխավորված հզորություն նվազագույնը 35 Վտ • Ինտեգրված գրաֆիկական միջուկ ներկառուցված GPU առկայությամբ Օպերատիվ հիշողություն • 1 x 8ԳԲ ծավալը նվազագույնը 8ԳԲ, DDR5 առնվազն 5200ՄՀց առնվազն 2 բնիկ DIMM • Ձևի գործոն՝ SODIMM • Ընդլայման հնարավորությոնը առնվազն 64ԳԲ Կուտակիչ • SSD կուտակիչ նվազագույնը 512ԳԲ ծավալով (M.2 NVMe 2280) • Կոդավորման աջակցություն՝ Opal / Self-Encrypting Drive Առավելագույն պահեստային տարածքի աջակցություն • Մինչև երկու սկավառակ, 2x M.2 SSD • M.2 SSD մինչև 1 ՏԲ յուրաքանչյուրը Տեսաքարտ • Ներկառուցված տեսաքարտ Աուդիո չիպ • Բարձր հստակության աուդիո (HD) Ներկառուցված բարձրախոս • Առնվազն 1Վտ x1 Ընդլայնման սլոտեր առնվազն՝ • x1 PCIe 4.0 x16, ցածր պրոֆիլով, երկարություն ≤ 155 մմ, բարձրություն ≤ 70 մմ • x1 Մեկ PCIe 3.0 x1, ցածր պրոֆիլով,

						երկարություն ≤ 155 մմ, բարձրություն ≤ 70 մմ • x3 M.2 անցք (մեկը WLAN-ի համար, երկուսը՝ SSD-ի համար) Ֆիզիկական չափսեր • Սեղանի վրա տեղադրվող (Desktop) • Փոքր ձևի գործոն (SFF) • Կորպուսի ծավալ ≤ 8.2 լիտր Սնուցման աղբյուր • Ոչ ավելի քան 180 Վտ 85% ԿԱՊ Անլար ցանց + Bluetooth • Առնվազն Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 + BT5.2 Ethernet • Ինտեգրված 100/1000M Առջևի միացումներ • x1 USB-C (USB 5Գբ/վ / USB 3.2 Gen 1), 15 Վտ լիցքավորմամբ • x2 USB-A (USB 5Գբ/վ / USB 3.2 Gen 1) • x1 ականջակալների / միկրոֆոնի համակցված միակցիչ (3.5 մմ) • x1 միկրոֆոն (3.5 մմ) Հետևի միացումներ • x2 USB-A (բարձր արագության USB / USB 2.0) • x2 USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), մեկը պետք է աջակցի Smart Power On-ին • x1 HDMI 2.1 TMDS • x1 VGA • x1 Ethernet (RJ-45) • x1 գծային ելք (3.5 մմ) Ստեղնաշար մկնիկ • USB ստեղնաշար Անգլերեն և Ռուսերեն ստեղներով • USB մկնիկ • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է

						արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում • Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն մեկ տարի Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 23.8 դույմ • Դիտման տարածք նվազագույնը 527.0x296.5 մմ • Վահանակի տեսակը WLED կամ ավելի լավ • Հարաբերակցությունը առնվազն 16:9 • Թույտվությունը առնվանզ 1920 × 1080 Կետ/պիքսել մեկ դյույմի համար առնվազն 92 dpi • Թարմացման արագություն՝ առնվազն 100 Հց • Արձագանքման ժամանակը ոչ ավելի, քան 4մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառությունը առնվազն 250 cd/m2 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն 1300:1 • Դիտման անկյունները 178° հորիզոնական, 178° ուղղահայաց • Գունային գամմա առնվազն 99% sRGB • Էկրանի մակերեսի մշակում հակա-շողացող • Գույնի աջակցություն առնվազն 16,7 միլիոն գույներ Ներկառուցված մուտքերը • Առնվազն 1x HDMI առնվազն 1.4 •

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/U-38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1	-	-	-	-	Առնվազն 1x VGA Սնուցում • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (տիպիկ / առավելագույն) առնվազն 16 Վտ / 19 Վտ • Հոսանքի ադապտեր՝ Ինտեգրված Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ վկայականները առնվազն՝ • ENERGY STAR® վկայական, EPEAT™ Gold, RoHS, ԵՄ էներգաարդյունավետության մակարդակ (Level-E), ցնդող օրգանական միացությունների վկայական • TÜV ցածր կապույտ լույս (ապարատային լուծում), TÜV Rheinland® առանց թարթման Համակարգիչ և մոնիտոր Համակարգիչ Պրոցեսոր • Կարգավորելիություն և ամրացում • Թեքության կարգավորում • Կողային շրջանակի լայնությունը առնվազն 2 մմ • VESA առնվազն 100 x 100 մմ • Թելերի ընդհանուրի քանակը (Total Threads) սվազագույնը 12 • Քեշ հեներակով ոչ ավելի քան 3.0 նգ • Միայն մոնիտորի գինին ոչ ավելի քան 2.7 նգ Տուփում պետք է ներառված լինի • Մոնիտորը Արդյունավետ միջուկի (E-core) առավելագույն տուրբո հաճախականություն սվազագույնը 3.40 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն սվազագույնը 45 Վտ • սպասարկում՝ առնվազն մեկ տարի • Առնվազն 1x VGA Սնուցում • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (տիպիկ / առավելագույն) առնվազն 16 Վտ / 19 Վտ • Հոսանքի ադապտեր՝ Ինտեգրված Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ վկայականները առնվազն՝ • ENERGY STAR® վկայական, EPEAT™ Gold, RoHS, ԵՄ էներգաարդյունավետության մակարդակ (Level-E), ցնդող օրգանական միացությունների վկայական • TÜV ցածր կապույտ լույս (ապարատային լուծում), TÜV Rheinland® առանց թարթման Համակարգիչ և մոնիտոր Համակարգիչ Պրոցեսորի • Կարգավորելիություն և ամրացում • Թեքության կարգավորում • Կողային շրջանակի լայնությունը առնվազն 2 մմ • VESA առնվազն 100 x 100 մմ • Թելերի ընդհանուրի քանակը (Total Threads) սվազագույնը 12 • Քեշ հեներակով ոչ ավելի քան 3.0 նգ • Միայն մոնիտորի գինին ոչ ավելի քան 2.7 նգ Տուփում պետք է ներառված լինի • Մոնիտորը Արդյունավետ միջուկի (E-core) առավելագույն տուրբո հաճախականություն սվազագույնը 3.40 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն սվազագույնը 45 Վտ • սպասարկում՝ առնվազն մեկ տարի •

					տեսաքարտ Աուդիո չիպ • Բարձր հստակության աուդիո (HD) Ներկառուցված բարձրախոս • Առնվազն 1Վտ x1 Ընդլայնման սլոտեր առնվազն՝ • x1 PCIe 4.0 x16, ցածր պրոֆիլով, երկարություն ≤ 155 մմ, բարձրություն ≤ 70 մմ • x1 Մեկ PCIe 3.0 x1, ցածր պրոֆիլով,

						երկարություն ≤ 155 մմ, բարձրություն ≤ 70 մմ • x3 M.2 անցք (մեկը WLAN-ի համար, երկուսը՝ SSD-ի համար) Ֆիզիկական չափսեր • Սեղանի վրա տեղադրվող (Desktop) • Փոքր ձևի գործոն (SFF) • Կորպուսի ծավալ ≤ 8.2 լիտր Սնուցման աղբյուր • Ոչ ավելի քան 180 Վտ 85% ԿԱՊ Անլար ցանց + Bluetooth • Առնվազն Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 + BT5.2 Ethernet • Ինտեգրված 100/1000M Առջևի միացումներ • x1 USB-C (USB 5Գբ/վ / USB 3.2 Gen 1), 15 Վտ լիցքավորմամբ • x2 USB-A (USB 5Գբ/վ / USB 3.2 Gen 1) • x1 ականջակալների / միկրոֆոնի համակցված միակցիչ (3.5 մմ) • x1 միկրոֆոն (3.5 մմ) Հետևի միացումներ • x2 USB-A (բարձր արագության USB / USB 2.0) • x2 USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), մեկը պետք է աջակցի Smart Power On-ին • x1 HDMI 2.1 TMDS • x1 VGA • x1 Ethernet (RJ-45) • x1 գծային ելք (3.5 մմ) Ստեղնաշար մկնիկ • USB ստեղնաշար Անգլերեն և Ռուսերեն ստեղներով • USB մկնիկ • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է

						արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում • Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն մեկ տարի Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 23.8 դույմ • Դիտման տարածք նվազագույնը 527.0x296.5 մմ • Վահանակի տեսակը WLED կամ ավելի լավ • Հարաբերակցությունը առնվազն 16:9 • Թույտվությունը առնվանզ 1920 × 1080 Կետ/պիքսել մեկ դյույմի համար առնվազն 92 dpi • Թարմացման արագություն՝ առնվազն 100 Հց • Արձագանքման ժամանակը ոչ ավելի, քան 4մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառությունը առնվազն 250 cd/m2 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն 1300:1 • Դիտման անկյունները 178° հորիզոնական, 178° ուղղահայաց • Գունային գամմա առնվազն 99% sRGB • Էկրանի մակերեսի մշակում հակա-շողացող • Գույնի աջակցություն առնվազն 16,7 միլիոն գույներ Ներկառուցված մուտքերը • Առնվազն 1x HDMI առնվազն 1.4 •

						Առնվազն 1x VGA Սնուցում • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (տիպիկ / առավելագույն) առնվազն 16 Վտ / 19 Վտ • Հոսանքի ադապտեր՝ Ինտեգրված Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ վկայականները առնվազն՝ • ENERGY STAR® վկայական, EPEAT™ Gold, RoHS, ԵՄ էներգաարդյունավետության մակարդակ (Level-E), ցնդող օրգանական միացությունների վկայական • TÜV ցածր կապույտ լույս (ապարատային լուծում), TÜV Rheinland® առանց թարթման Կարգավորելիություն և ամրացում • Թեքության կարգավորում • Կողային շրջանակի լայնությունը առնվազն 2 մմ • VESA առնվազն 100 x 100 մմ Քաշը առնվազն՝ • Մոնիտոր՝ հենակով ոչ ավելի քան 3.0 կգ • Միայն մոնիտորի գլխիկ ոչ ավելի քան 2.7 կգ Տուփում պետք է ներառված լինի • Մոնիտոր տակդիրով, HDMI 1.4 մալուխ առնվազն 1.8մ, հոսանքի մալուխ 1.8մ, օգտվողի ձեռնարկ • Մոնիտորի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն մեկ տարի •

					Մատակարարվով սարքերի երաշխիքային սպասարկման ապահովում պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (իրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս պետք է տրամադրվի նաև պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: