

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ ³ -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ ³ , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված

				<p>«Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Պայմանական նշանները՝ վախճանում է կրակից: Տեղափոխման անվտանգությունը՝ հրավտանգ: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է. Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 18 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ АРМЕНИЯ" АОЗТ	К5	"РОСНЕФТЬ АРМЕНИЯ" АОЗТ	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление паров бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дм3, объемная доля бензола не более 1%, плотность при 15 ° С от 720 до 775 кг / м3, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля окислителей, не более метанола -3%, этанол-5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт -7%, простые эфиры (С5 и больше) -15%, другие окислители -10%, безопасность, маркировка и Упаковка согласно Правительство РА 2004 «Технический регламент на топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный

				<p>постановлением № 1592-Н от 11 ноября 2006 года. Символы: боится огня. Безопасность перевозки - пожаробезопасный. Доставка: купон. • Требуется сертификат качества продукции. • Купоны должны быть действительны не менее 18 месяцев с даты доставки; они должны обслуживаться в В Ереване (не менее 10 АЗС, как минимум одна из которых в административном районе Кентрон), во всех областных центрах Республики Армения</p>
--	--	--	--	---