

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/333 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Romana	Romana	ЗАО «ЗИСО»	Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար . ձեռք բերվի և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում տեղադրվի թվով 3 հատ մանկական խաղասարք: Մանկական խաղասարքը . մատակարարվի համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարին համապատասխան (Նկար № 2), ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի, կլինի չօգտագործված: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները . համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Ապրանքի համար . տրամադրվի . 1 տարվա երաշխիք: Հավասարակշիռ: Չափերը՝ Երկարությունը -2433մմ, Լայնությունը -258մմ, Բարձրությունը - 646մմ

				Հավասարակշիռը նախատեսված է այգիներում, բակերում և հանրային հանգստի գոտիներում օգտագործելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցի կազմակերպման և ներդաշնակ զարգացմանը նպաստելու համար: Այն կարող է օգտագործվել տարվա բոլոր եղանակներին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Այն համապատասխանում է ժամանակակից դիզայնի չափանիշներին և օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական և ռուսական ԳՕՍՏ չափանիշներով: Այն արտադրվում է ԳՕՍՏ 34614.1 և ԳՕՍՏ 34614.6 ստանդարտներին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերը հիգիենիկորեն հավաստագրված են և հաստատված են մանկական արտադրանքներում օգտագործելու համար: Արտադրանքը . մատակարարվի տվյալների թերթիկով, որը . պարունակի տեղեկատվություն դրանց նպատակային օգտագործման, բաղադրիչների, հավաքման հրահանգների, տեղադրման սխեմաների, անվտանգ շահագործման կանոնների և սպասարկման առաջարկությունների վերաբերյալ: Մետաղական մասերը . պատված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ գործարանում թխման մեթոդի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Դուրս ցցված ամրակները . ծածկված կլինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային փականներով: Խողովակների ծայրերը . ծածկված կլինեն պլաստիկփականներով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն
--	--	--	--	--

				իրականացվում է բետոնացման միջոցով . 500 մմ խորությամբ: Հենաձողը . բաղկացած կլինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից և ամրակներից: Այն . պատրաստված կլինի . 57 x 3 մմ չափսերով և . 2400 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերը . կունենան 14.5 մմ երկարությամբ և . 20 մմ տրամագծով եզրեր, որոնք պահում են գլանաձև կրողների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը . փակված կլինեն պլաստիկ փականներով: Հենաձողին . եռակցվեն 80 x 468 մմ չափսի ծոված պողպատե թերթից պատրաստված և . 6 մմ հաստությամբ ամրակները: Ամրակը . կունենա վեց անցք, որոնց տրամագիծը չ. գերազանցի 10.5 մմ-ը, HPL նստատեղը և մեջքի հենակը ամրացնելու համար: . 10.5 մմ տրամագծով անցքեր . նախատեսվեն ճառագայթի վրա՝ եզրից . 58 մմ հեռավորության վրա, ապա՝ միմյանցից 50 մմ հեռավորության վրա՝ ռետինե բուժերը պտուտակավոր միացումներով ամրացնելու համար: Բռնակը բաղկացած է 21.3 x 2.8 մմ չափսերով և 582 մմ երկարությամբ ծոված խողովակից: Հիմքը . բաղկացած կլինի երկու սյունից, երկու միացնող մասից և երկու թիթեղից: . 1000 մմ երկարությամբ սյուները . պատրաստված կլինեն . 80 x 40 x 2 մմ չափսի մետաղական պրոֆիլային խողովակներից: 60 x 85 մմ չափսի թիթեղները, որոնք պատրաստված են . 4 մմ հաստությամբ թիթեղից, . եռակցվեն սյուների ստորին ծայրերին պարագծի երկայնքով: Սյուները . միացված կլինեն . 145 մմ երկարությամբ երկու միացնող մասով, որոնք պատրաստված են 134 x 145 x 4 մմ չափի ծոված
--	--	--	--	---

պողպատե թիթեղից: Միացնող մասերը . եռակցվեն պարագծի երկայնքով՝ վերին կապիչները սյուների վերին եզրից 175 մմ, իսկ ստորին կապիչները՝ վերին կապիչներից 100 մմ հեռավորության վրա: Սյուների վերին ծայրերը . ծածկված կլինեն պլաստիկե կափարիչներով: Սյուների միջև ամրացվում է ճոճանակի առանցք՝ երկու կնքված, յուղված կրողներով (յուղելու կարիք չկա, քանի որ այն արդեն կիրառվում է գործարանում), սյուների վերին եզրից . 48 մմ հեռավորության վրա: Առանցքը . ամրացվի յուրաքանչյուր սյան երկու պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը . պատրաստված կլինի HPL-ից՝ . 12 մմ հաստությամբ և 301 x 220 մմ չափսերով: Նստատեղը . ամրացվի ճառագայթի հենարանին՝ օգտագործելով չորս պտուտակ: Մեջքի հենարանը . պատրաստված կլինի HPL նյութից՝ . 12 մմ հաստությամբ և 182 x 220 մմ չափսերով: Նստատեղը . ամրացվի կրող ճառագայթին՝ օգտագործելով երկու պտուտակային միացում: Դեկորատիվ տարրը . պատրաստված կլինի HPL-ից՝ . 12 մմ հաստությամբ և կունենա 320 x 419 մմ չափսեր: Դեկորատիվ տարրը . ամրացվի սյանը երկու ամրակներով և չորս պտուտակներով: Բուֆերը . կլինի կտրված ռետինե օղակ՝ 180 մմ արտաքին տրամագծով, 110 մմ ներքին տրամագծով և 70 մմ լայնությամբ, պատրաստված IRP 66-09 TU 38.1051993-91 նյութից: Բուֆերն ունի երկու 8 մմ ամրացման անցք: Բուֆերը . ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող գերանին՝ օգտագործելով . երկու պտուտակավոր միացումներ: Տեղադրումն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/333 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-