

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պալետոն ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	մետաղական կմախքը՝ քառանկյուն խողովակ 25x25 մմ, 20x20 մմ, պատի հաստությունը 2մմ, փոշեներկված: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից կամ բարձրորակ պլաստիկից 4 մմ, վրան կպած լինի առնվազն 8 սմ հաստության և 60 կգ/մ3 (թիկնակինը 45կգ/մ3) խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, կահույքի համար նախատեսված որակյալ, ամուր կտորով: Գործվածք: Բարձրորակ գործվածք, հակաաղտոտվածությամբ, հակաստատիկ և քայքայմանը դիմադրող: Ձեռքի հենակների պատերը լինեն նվազագույնը 10մմ հաստությամբ, նրբատախտակ կամ ՄԴՖ պատված հաստ կտոր գործվացքով և ներառված մետաղյա շրջանակի մեջ , ձեռքի հենակի վերին մասում լինի 40մմ հաստությամբ ամուր մշակված - լաքապատված փայտ:

				Ուղքերը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի խցաններ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ: Չապսերը ըստ գծագրի : Աթոռները հավքելուց հետո պետք է լինի ամբողջական և առանց հատակին ձգաների միջոցով ամրացնելու հնարավոր լինի օգտագործել (տես նկարում): Մեկ շարքում նստարանների քանակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված դետալների միջոցով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիք 2 տարի: Աթոռների ոտնակները պետք է լինեն թեք ,թեքության աստիճանը ճշտել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Палетон» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	մետաղական կմախքը՝ քառանկյուն խողովակ 25x25 մմ, 20x20 մմ, պատի հաստությունը 2մմ, փոշեներկված: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից կամ բարձրորակ պլաստիկից 4 մմ, վրան կպած լինի առնվազն 8 սմ հաստության և 60 կգ/մ3 (թիկնկիսը 45կգ/մ3) խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, կահույքի համար նախատեսված որակյալ, ամուր կտորով: Գործվածք: Բարձրորակ գործվածք, հակաաղտոտվածությամբ, հակաստատիկ և քայքայմանը դիմադրող: Ձեռքի հենակների պատերը լինեն նվազագույնը 10մմ հաստությամբ, նրբատախտակ կամ ՄԴՖ պատված հաստ կտոր գործվացքով և ներառված մետաղյա շրջանակի մեջ , ձեռքի հենակի վերին մասում լինի 40մմ հաստությամբ ամուր մշակված - լաքապատված փայտ:

				Ուղքերը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի խցաններ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ: Չապսերը ըստ գծագրի : Աթոռները հավքելուց հետո պետք է լինի ամբողջական և առանց հատակին ձգաների միջոցով ամրացնելու հնարավոր լինի օգտագործել (տես նկարում): Մեկ շարքում նստարանների քանակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված դետալների միջոցով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիք 2 տարի: Աթոռների ոտնակները պետք է լինեն թեք ,թեքության աստիճանը ճշտել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--