

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԻԿԱ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/86 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ակնաբուժական սարքեր	NIDEK	NT1P	NIDEK CO,LTD	Գործառույթ՝ աչքի ներակնային ճնշման և եղջերաթաղանթի կենտրոնական հաստության ոչ կոնտակտային չափում՝ ներակնային ճնշման ավտոմատ շտկմամբ ըստ եղջերաթաղանթի հաստության: Ամբողջությամբ ավտոմատ չափման ռեժիմի առկայություն՝ աչքի դիրքը հայտնաբերող տեսախցիկը ավտոմատ որոշում՝ աչքի դիրքը և սկսում է չափումը առանց չափման կոճակ սեղմելու անհրաժեշտության: Առկա է 3D ավտոմատ հետևման համակարգ և ավտոմատ չափման

գործարկում (auto shot)՝ արագ և պարզ դիրքավորման համար: Եղջերաթաղանթի հաստության չափումը կատարվում է ոչ կոնտակտային օպտիկական եղանակով՝ ինֆրակարմիր լույսի կիրառմամբ: Առկա է Automatic Puff Control (APC) գործառույթ, որը հաջորդ չափումների ժամանակ նախորդ տվյալների հիման վրա կիրառում է նվազագույն անհրաժեշտ օդային ճնշում: Օդային վարդակի կառուցվածքը նպաստում է պացիենտի հարմարավետությանը, իսկ վարդակի կոնտակտի սենսորը՝ չափման անվտանգության ապահովմանը: Էկրանը ունի թեքման և պտտման հնարավորություն, ուղղահայաց դիրքում 1800, հորիզոնական դիրքում ± 90 աստիճան զրոյական կետից՝ սարքը սենյակում տարբեր դիրքերով տեղադրելու և հետևաբար տարածքը խնայելու համար: Սարքը ապահովում է ձայնային ուղեկցում՝ չափման ընթացքը պարզեցնելու համար: Ներակնային ճնշման չափման տիրույթ - 1-ից 60 mmHg Չափման

					տիրույթի կարգավորումներ - APC40, APC60 (APC = Automatic Puff Control), 40, 60 Չափման ճշգրտություն - 1-ից 29 mmHg, 30-ից 60 mmHg Աշխատանքային հեռավորություն - 11 մմ Ֆիքսացիա - ներքին ֆիքսացիոն լույս Պախիմետրիայի չափման տիրույթ - 300-ից 800 մկմ Չափման ճշգրտություն - ± 10 մկմ Պախիմետրիայի լույսի աղբյուր - ինֆրակարմիր լույս IOP-ի շտկում ըստ եղջերաթաղանթի հաստության - ավտոմատ հաշվարկ Ճնոտի հենակի կարգավորում - ավտոմատացված Ավտոմատ հետևում - X-Y-Z ուղղություններով Ավտոմատ չափման մեկնարկ (Auto shot) - առկա Չափման ավտոմատ ավարտ (Auto complete) - առկա Էկրան - 7.0 դյույմանոց գունավոր հպումային LCD՝ թեքման և պտտման հնարավորությամբ Տպիչ - ջերմային գծային տպիչ՝ թղթի հեշտ տեղադրմամբ և ավտոմատ կտրիչով Հաղորդակցման ինտերֆեյսներ - RS-232C՝ 1 պորտ; USB՝ 2 պորտ; LAN՝ 1 պորտ; Wireless LAN (WLAN)՝ 1 ալիք՝ համապատասխան մոդուլի
--	--	--	--	--	--

					առկայության դեպքում Էլեկտրասնուցում - 100-ից 240 V AC, 50/60 Hz Էլեկտրաէներգիայի սպառում - 100 VA Քաշ - 21 կգ Հավաստագրեր և համապատասխանության ստանդարտներ - ` CE 0344, EU Declaration of Conformity, EN ISO 13485:2016, compliance with EU Medical Device Regulation (EU) 2017/745 (MDR), Class IIa medical device. 1 տարի երաշխիքային Ժամկետ, 5 տարի հետերաշխիքային սպասարկում: Մեր կազմակերպության կողմից կատարվելու է անձնակազմի ուսուցում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕДИКА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦХЦПЗР-26/86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					