# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Վանկոմպ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/75 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Moxa | Moxa | Moxa NPort 5110 | Moxa | RS 232, RS 422, RS 485 ցանցային փոխակերպիչ Տեխնիկական բնութագիրը՝ • Սարքի կարգավորումները պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան Serial Console, Windows Utility, Telnet Console և Web Console (HTTP) տարբերակներով։ • Միջերեսների քանակը՝ 2, RS232 և 10/100BaseT(X) RJ45 • Սարքի կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և ICMP տարբերակներով։ • |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Մագնիսական մեկուսացման պաշտպանության առկայություն առնվազն 1.5 կՎ (ներկառուցված) • Անվտանգության ստանդարտները ոչ պակաս քան EN 62368-1, IEC 62368-1 և UL 60950-1 • Էլեկտրամագնիսական զգայունությունը (EMS) պետք է համապատասխանի առնվազն ` o IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV o IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m o IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 1 kV o IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV o IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m I o IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Խափանումների միջև ընկած ժամանակահատվածը (MTBF) առնվազն 3,126,448 ժամ • Windows-ի ծրագրային ապահովման առկայություն (driver) Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 և Windows Embedded CE 6.0, 5.0, ինչպես նաև Windows XP Embedded օպերացիոն համակարգերի համար • Նույնականացման տվյալները |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | պահպանվում են սարքի վրա • Աշխատանքային ռեժիմները՝ անջատված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP • Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Վանկոմպ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Moxa | Moxa | Moxa NPort 5110 | Moxa | RS 232, RS 422, RS 485 ցանցային փոխակերպիչ Տեխնիկական բնութագիրը՝ • Սարքի կարգավորումները պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան Serial Console, Windows Utility, Telnet Console և Web Console (HTTP) տարբերակներով։ • Միջերեսների քանակը՝ 2, RS232 և 10/100BaseT(X) RJ45 • Սարքի կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և ICMP տարբերակներով։ • |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Մագնիսական մեկուսացման պաշտպանության առկայություն առնվազն 1.5 կՎ (ներկառուցված) • Անվտանգության ստանդարտները ոչ պակաս քան EN 62368-1, IEC 62368-1 և UL 60950-1 • Էլեկտրամագնիսական զգայունությունը (EMS) պետք է համապատասխանի առնվազն ` o IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV o IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m o IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 1 kV o IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV o IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m I o IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Խափանումների միջև ընկած ժամանակահատվածը (MTBF) առնվազն 3,126,448 ժամ • Windows-ի ծրագրային ապահովման առկայություն (driver) Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 և Windows Embedded CE 6.0, 5.0, ինչպես նաև Windows XP Embedded օպերացիոն համակարգերի համար • Նույնականացման տվյալները |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | պահպանվում են սարքի վրա • Աշխատանքային ռեժիմները՝ անջատված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP • Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը։ |