

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՈՆՏԱԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/64 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրի Հավելված 1 ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Արտաքին տեղադրման IP տեսախցիկ՝ SIM քարտով աշխատանքի հնարավորությամբ՝ 1 հատ: 1. Տեսախցիկը ունի SIM քարտով 4G բջջային կապի ցանցով աշխատելու և տվյալներ փոխանցելու հնարավորություն: 2. CMOS սենսոր՝ 1/2.8", լուծաչափ, 3MP, տեսագրման հաճախականությունը՝ 25 կադր/վրկ: 3. H.265/H.265+ տեսասեղմման տեխնոլոգիաների աջակցություն: 4. Օբյեկտիվ՝ F1.6 լուսազգայունությամբ, հորիզոնական դիտման անկյուն՝ 73°: 5. PT կառավարում՝ հորիզոնական պտույտ 345°, ուղղահայաց թեքում՝ 90°, թիրախի ավտոմատ հետևման հնարավորություն: 6. Գիշերային տեսանելիություն՝ 30 մ, IR և սպիտակ/հիբրիդային լուսավորմամբ, գունավոր և սև-սպիտակ ռեժիմներով: 7. Առկա է AI վերլուծություն՝ մարդու, տրանսպորտային միջոցի, շարժման, ներխուժման և վիրտուալ գծի հատման հայտնաբերման, ինչպես նաև կեղծ ահազանգերի նվազեցման հնարավորություն: 8. Ունի ներկառուցված խոսափող, բարձրախոս, երկկողմանի ձայնային կապ, ձայնային և լուսային կանխարգելիչ ահազանգ: 9. microSD քարտի բնիկ՝ 256 ԳԲ աջակցությամբ: 10. Ունի երկու տեսահոսք՝ Main Stream և Sub Stream, RTSP և ONVIF: 11. Ունի վեբ (Web) կառավարման միջերես, օգտատերերի իրավունքների կառավարում, NTP ժամանակի համաժամեցում, ծրագրային ապահովման (Firmware) տեղային կամ հեռավար թարմացման հնարավորություն: 12. Սնուցումը՝ 12V DC, առավելագույնը սպառում է ոչ ավել, քան 10 ՎՏ: 13. Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30°C-ից +55°C, խոնավություն՝ մինչև 95%: 14. Ունի IP66 պաշտպանություն, ինչպես նաև գերլարման, կայծակային ազդեցության և

լարման կարճատև տատանումների պաշտպանության միջոցներ: 15. Սարքը նոր է, գործարանային արտադրության է, նախկինում չօգտագործված և մատակարարվելու է գործարանային ամբողջական լրակազմով, տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: 16. Առաջարկվող ապրանքի արտադրողը ունի պաշտոնական գործող կայք, որտեղ հրապարակված են առաջարկվող ապրանքի մոդելի տեխնիկական բնութագիրը: Մատակարարման պահին կտրամադրենք արտադրողի պաշտոնական կայքի համապատասխան հղումը, որի միջոցով հնարավոր կլինի նույնականացնել առաջարկվող ապրանքի մոդելը, ծանոթանալ դրա պաշտոնական տեխնիկական բնութագրերին և ստուգել սույն տեխնիկական բնութագրի պահանջներին դրա համապատասխանությունը: Մատակարարվող ապրանքի երաշխիքային ժամկետը 1 տարի է մատակարարման օրվանից: Հիշողության քարտ 1 հատ: 128 GB տարողությամբ է և լիարժեք համատեղելի է տեսախցիկի հետ: Հատակային մետաղական բազմաֆունկցիոնալ հենարան 1 հատ: 1. Հենարանը նախատեսված է տեսախցիկների կայուն հատակային տեղադրման համար և ինքնուրույն կանգնող մետաղական կառուցվածքով: 2. Հիմքը ծանրացված , ամբողջությամբ մետաղական, հարթ, ուղղանկյուն ձևի է՝ յուրաքանչյուր կողմի չափը 290 մմ և 350 մմ, ապահովում է հենարանի բարձր կայունություն շահագործման ընթացքում: 3. Ուղղաձիգ կրող սյունը տեղադրված է հիմքի հետևի եզրային հատվածում՝ ապահովելով հենարանի հնարավորինս մոտ տեղադրումը պատին: 4. Հենարանը ունի բարձրության կարգավորման հնարավորություն՝ 125 սմ-ից մինչև 160 սմ, ինչպես նաև կարգավորումից հետո դիրքի հուսալի ֆիքսման մեխանիզմ: 5. Հենարանի վերին հատվածում առկա է դեպի առաջ դուրս եկող հորիզոնական մետաղական թև՝ 190x27x4 մմ, սարքավորում ամրացնելու համար: 6. Ամրացման հանգույցը ունի 360° պտտման և թեքման կարգավորման հնարավորություն: 7. Ամրացման պտուտակը 1/4" (UNC) ստանդարտ չափի է: 8. Թույլատրելի բեռնատարողությունը 10 կգ է: 9. Կառուցվածքը ամբողջությամբ մետաղական է և հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ծածկույթով: 10. Հենարանը սև գույնի է: 11. Նոր է, գործարանային արտադրության, նախկինում չօգտագործված և գործարանային ամբողջական լրակազմով՝ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով: Կուտակիչային անխափան սնուցման սարք (DC UPS) 2 հատ: 1. Ցածրավոլտ անխափան սնուցման սարք տեսախցիկների և այլ 5 Վ, 9 Վ կամ 12 Վ լարմամբ աշխատող սարքավորումների համար: 2. Մարտկոցը՝ լիթիում-իոնային, 4 x 5000 մԱԺ, ընդհանուր էներգատարողությունը՝ 72 Վտ-ժ: 3. Մուտքը՝ 12 Վ DC / 2.0 Ա: 4. Ելքերը՝ 12 Վ DC / 1.5 Ա, 9 Վ DC / 2.0 Ա, 5 Վ DC / 2.1 Ա, USB-A՝ 5 Վ / 2.1 Ա և USB-C՝ 5 Վ / 2.1 Ա: 5. Ընդհանուր առավելագույն ելքային հզորությունը՝ 18 Վտ: 6. Արտաքին սնուցման անջատման դեպքում մարտկոցային ռեժիմի անցումը լինում է ավտոմատ 0 մվ փոխանցման ժամանակով: 7. Սարքը ունի գերլիցքավորումից, գերլիցքաթափումից, գերբեռնվածությունից և կարճ միացումից պաշտպանություն: 8. Սարքը ունի միացման/անջատման կոճակ, արտաքին սնուցման ռեժիմի և մարտկոցի 100%, 60% և 30% լիցքավորման

մակարդակների լուսային ցուցիչներ: 9. Կորպուսը պատրաստված է V-0 դասի հրակայուն պլաստիկից, ունի օդափոխման անցքեր և պատին ամրացման հնարավորություն: 10. Լրակազմում ներառված են 12 Վ DC սնուցման ադապտեր 2.0 Ա: 11. Սարքը ունի արտադրողի և ապրանքային նշանի պաշտոնական արտադրատեսակ, ունի հրապարակված տեխնիկական նկարագիր, մոդելի հստակ անվանում և պաշտոնական առցանց հղում, որով հնարավոր է նույնականացնել սարքի տեխնիկական բնութագիրը: Մատակարարվող ապրանքի երաշխիքային ժամկետը 1 տարի է մատակարարման օրվանից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Монтал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 42 240-100000000-26/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	