

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/174 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	RF 50mm f 1.8 STM	Canon	Օպտիկական բնութագրեր և կիզակետային հեռավորություն • Կիզակետային հեռավորություն. Ֆիքսված 50 մմ (prime օբյեկտիվ՝ առանց խոշորացման/zoom) • Առավելագույն բացվածք (Aperture). f/1.8 • Նվազագույն բացվածք. f/16 • Տեսադաշտի անկյուն. 46° Ֆոկուսավորում և խոշորացում • Ֆոկուսավորման համակարգ. ավտոմատ ֆոկուս (Autofocus)՝ STM (Stepping Motor) քայլային շարժիչով, որն ապահովում է սահուն և գրեթե անաղմուկ շարունակական ավտոֆոկուս • Նվազագույն

					ֆոկոսավորման հեռավորություն. 0.98 ֆուտ (մոտ 30 սմ) • Առավելագույն խոշորացում. 0.25x Ֆիզիկական բնութագրեր • Զաշ. 5.6 ունցիա (մոտ 160 գ) • Ֆիլտրի տրամագիծ. 43 մմ • Դիաֆրագմայի թերթիկների քանակ. 5 • Օբյեկտիվի ամրակցման համակարգ (Mount). Canon RF (համատեղելի է EOS R շարքի բոլոր տեսախցիկների հետ) Պատկերի որակ և առանձնահատկություններ • Օպտիկական կառուցվածք. մեկ PMo ասֆերիկ ոսպնյակ՝ օպտիկական աղավաղումները նվազեցնելու համար • Ծածկույթ. Super Spectra Coating՝ շողարձակումները (flare) և կրկնապատկերները (ghosting) նվազագույնի հասցնելու համար • Պատկերի կայունացում. թվային (Digital) • Առավելագույն փակիչի արագություն (Maximum shutter speed). 1/8000 վրկ Կառուցվածք և համատեղելիություն • Ջրակայունություն. ջրակայուն չէ • Համատեղելի տեսախցիկներ. Canon EOS R շարքը՝ R100, R50, R10, R7, RP, R8, R, R6, R6 Mark II, R5, R3 և R5C Ապրանքը պետք է լինի նոր,
--	--	--	--	--	---

				չօգտագործված, չվերանորոգված:
--	--	--	--	------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/174 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon	Canon	RF 50mm f 1.8 STM	Canon	Օպտիկական բնութագրեր և կիզակետային հեռավորություն • Կիզակետային հեռավորություն. ֆիքսված 50 մմ (prime օբյեկտիվ՝ առանց խոշորացման/zoom) • Առավելագույն բացվածք (Aperture). f/1.8 • Նվազագույն բացվածք. f/16 • Տեսադաշտի անկյուն. 46° Ֆոկուսավորում և խոշորացում • Ֆոկուսավորման համակարգ. ավտոմատ ֆոկուս (Autofocus)՝ STM (Stepping Motor) քայլային շարժիչով, որն ապահովում է սահուն և գրեթե անաղմուկ շարունակական ավտոֆոկուս • Նվազագույն

					ֆոկոսավորման հեռավորություն. 0.98 ֆուտ (մոտ 30 սմ) • Առավելագույն խոշորացում. 0.25x Ֆիզիկական բնութագրեր • Քաշ. 5.6 ունցիա (մոտ 160 գ) • Ֆիլտրի տրամագիծ. 43 մմ • Դիաֆրագմայի թերթիկների քանակ. 5 • Օբյեկտիվի ամրակցման համակարգ (Mount). Canon RF (համատեղելի է EOS R շարքի բոլոր տեսախցիկների հետ) Պատկերի որակ և առանձնահատկություններ • Օպտիկական կառուցվածք. մեկ PMo ասֆերիկ ոսպնյակ՝ օպտիկական աղավաղումները նվազեցնելու համար • Ծածկույթ. Super Spectra Coating՝ շողարձակումները (flare) և կրկնապատկերները (ghosting) նվազագույնի հասցնելու համար • Պատկերի կայունացում. թվային (Digital) • Առավելագույն փակիչի արագություն (Maximum shutter speed). 1/8000 վրկ Կառուցվածք և համատեղելիություն • Ջրակայունություն. ջրակայուն չէ • Համատեղելի տեսախցիկներ. Canon EOS R շարքը՝ R100, R50, R10, R7, RP, R8, R, R6, R6 Mark II, R5, R3 և R5C Ապրանքը պետք է լինի նոր,
--	--	--	--	--	---

				չօգտագործված, չվերանորոգված:
--	--	--	--	------------------------------